



Niveles de prestación EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeación:	Degradación:
J. Heptano - NIVEL 6	J. Heptano: 52.01%
K. Hidróxido Sódico 40% - NIVEL 6	K. Hidróxido Sódico: 50.99%
P. Peróxido de Hidrógeno 30% - NIVEL 6	P. Peróxido de Hidrógeno: 37.91%

Tiempo de paso(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

EMBALAJE

1 pack(100 uds)/ 10 packs

MATERIAL

Nitrilo

APLICACIONES

Ideales para la industria química, farmacéutica y alimentaria, protegiendo a los trabajadores de riesgos químicos y biológicos. También son adecuados para entornos de laboratorio, limpieza y tareas de mantenimiento en ambientes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- + Guante de nitrilo
- + Gramaje 4,6g
- + Libres de polvo, reduciendo el riesgo de irritaciones en la piel.
- + Ofrecen protección contra productos químicos
- + Protección contra agentes patógenos
- + Ajuste perfecto y comodidad durante su uso prolongado
- + Alta resistencia a perforaciones, lo que los hace más seguros en trabajos de alto riesgo
- + Ideales para uso en laboratorios, hospitales y otros entornos de trabajo sensibles
- + Proporcionan una excelente sensibilidad táctil, permitiendo un manejo preciso de objetos
- + Resistentes a ácidos y bases, ampliando su campo de aplicación



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



Performance levels EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Degradation:
J. Heptano - LEVEL 6	J. Heptano: 52.01%
K. Sodium Hydroxide 40% - LEVEL 6	K. Sodium hydroxide: 50.99%
P. Hydrogen Peroxide 30% - LEVEL 6	P. Hydrogen peroxide: 37.91%

Passage time(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Level of performance	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

PACKAGING

1 pack(100 pcs)/10 packs

MATERIAL

Nitrile

APPLICATIONS

Ideal for the chemical, pharmaceutical and food industries, protecting workers from chemical and biological hazards. They are also suitable for laboratory environments, cleaning and maintenance tasks in industrial environments.

FEATURES

- + Nitrile glove
- + Weight 4,6g
- + Dust-free, reducing the risk of skin irritation.
- + Offer protection against chemicals
- + Protection against pathogens
- + Perfect fit and comfort during prolonged use
- + High resistance to punctures, which makes them safer for high-risk work
- + Ideal for use in laboratories, hospitals and other sensitive work environments
- + They provide excellent tactile sensitivity, allowing precise handling of objects
- + Resistant to acids and alkalis, extending its field of application



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



Níveis de desempenho EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeação:	Degradação:
J. Heptano - NÍVEL 6	J. Heptano: 52,01 %
K. Hidróxido de sódio a 40% - NÍVEL 6	K. Hidróxido de sódio: 50,99 %
P. Peróxido de hidrogénio 30% - NÍVEL 6	P. Peróxido de hidrogénio: 37,91 %

Tempo de passagem (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nível de desempenho	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VÍRUS



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

EMBALAGEM 1 pack (100 unidades)/10 packs

MATERIAL Nitrilo

APLICAÇÕES

Ideal para as indústrias química, farmacêutica e alimentar, protegendo os trabalhadores de riscos químicos e biológicos. Também são adequados para ambientes laboratoriais, tarefas de limpeza e manutenção em ambientes industriais.

CARACTERÍSTICAS

- + Luva de nitrilo
- + Peso 4,6g
- + Sem pó, reduzindo o risco de irritação da pele.
- + Oferecer proteção contra produtos químicos
- + Proteção contra agentes patogénicos
- + Ajuste perfeito e conforto durante uma utilização prolongada
- + Elevada resistência aos furos, o que os torna mais seguros para trabalhos de alto risco
- + Ideal para utilização em laboratórios, hospitais e outros ambientes de trabalho sensíveis
- + Proporcionam uma excelente sensibilidade tátil, permitindo uma manipulação precisa dos objectos
- + Resistente aos ácidos e aos álcalis, alargando o seu campo de aplicação



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Niveaux de performance EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Perméabilité :

J. Heptano - NIVEAU 6

Dégradation :

J. Heptano : 52,01%

K. Hydroxyde de sodium 40% - NIVEAU 6K. Hydroxyde de sodium : 50,99 %

P. Peroxyde d'hydrogène 30% - NIVEAU 6P. Peroxyde d'hydrogène : 37,91 %

Temps de passage (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

EMBALLAGE

1 pack (100 pièces)/ 10 pack

MATÉRIAU

Nitrile

CANDIDATURES

Idéales pour les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, elles protègent les travailleurs contre les risques chimiques et biologiques. Ils conviennent également aux environnements de laboratoire et aux tâches de nettoyage et d'entretien dans les environnements industriels.

CARACTÉRISTIQUES

- + Gant en nitrile
- + Poids 4,6g
- + Sans poussière, ce qui réduit le risque d'irritation de la peau.
- + Protection contre les produits chimiques
- + Protection contre les agents pathogènes
- + Une tenue et un confort parfaits lors d'une utilisation prolongée
- + Une résistance élevée aux perforations, ce qui les rend plus sûrs pour les travaux à haut risque
- + Idéal pour les laboratoires, les hôpitaux et autres environnements de travail sensibles
- + Ils offrent une excellente sensibilité tactile, permettant une manipulation précise des objets
- + Résistant aux acides et aux alcalis, ce qui élargit son champ d'application



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



Επίπεδα επιδόσεων EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Διαπερατότητα:

J. Heptano - ΕΠΙΠΕΔΟ 6

Κ. Υδροξείδιο του νατρίου 40%

- ΕΠΙΠΕΔΟ 6

Ρ. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% - ΕΠΙΠΕΔΟ 6

Υποβάθμιση:

J. Heptano: 52,01%

Κ. Υδροξείδιο του νατρίου: 50,99%

Ρ. Υπεροξείδιο του υδρογόνου: 37,91%

Χρόνος διέλευσης (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Επίπεδο επιδόσεων	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

S-XL



EN ISO 21420

EN ISO 374-1/A1:2018

EN ISO 374-5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 πακέτο (100 τεμάχια)/10 πακέτα

ΥΛΙΚΟ

Νιτρίλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για τις χημικές, φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από χημικούς και βιολογικούς κινδύνους. Είναι επίσης κατάλληλα για εργαστηριακά περιβάλλοντα, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Γάντι νιτριλίου
- + Βάρος 4,6g
- + Χωρίς σκόνη, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
- + Προσφέρει προστασία από χημικές ουσίες
- + Προστασία από παθογόνα
- + Τέλεια εφαρμογή και άνεση κατά την παρατεταμένη χρήση
- + Υψηλή αντοχή σε διάτρηση, γεγονός που τα καθιστά ασφαλέστερα για εργασίες υψηλού κινδύνου
- + Ιδανικό για χρήση σε εργαστήρια, νοσοκομεία και άλλα ευαίσθητα περιβάλλοντα εργασίας
- + Παρέχουν εξαιρετική απτική ευαισθησία, επιτρέποντας τον ακριβή χειρισμό αντικειμένων
- + Ανθεκτικό σε οξέα και αλκάλια, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Livelli di prestazione EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeazione:	Degradazione:
J. Heptano - LIVELLO 6	J. Heptano: 52,01%
K. Idrossido di sodio 40% - LIVELLO 6	K. Idrossido di sodio: 50,99%
P. Perossido di idrogeno 30% - LIVELLO 6	P. Perossido di idrogeno: 37,91%

Tempo di passaggio (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Livello di prestazione	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

IMBALLAGGIO 1 confezione (100 pezzi)/ 10 confezioni

MATERIALE

Nitrile

APPLICAZIONI

Ideali per l'industria chimica, farmaceutica e alimentare, proteggono i lavoratori dai rischi chimici e biologici. Sono adatti anche per gli ambienti di laboratorio e per le attività di pulizia e manutenzione negli ambienti industriali.

CARATTERISTICHE

- + Guanto in nitrile
- + Peso 4,6 g
- + Privo di polvere, riduce il rischio di irritazioni cutanee.
- + Offrono protezione contro le sostanze chimiche
- + Protezione dagli agenti patogeni
- + Perfetta vestibilità e comfort durante l'uso prolungato
- + Elevata resistenza alle forature, che li rende più sicuri per i lavori ad alto rischio
- + Ideale per l'uso in laboratori, ospedali e altri ambienti di lavoro sensibili
- + Offrono un'eccellente sensibilità tattile, consentendo una manipolazione precisa degli oggetti
- + Resistente agli acidi e agli alcali, estende il suo campo di applicazione



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Prestationsnivåer EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Nedbrytning:
J. Heptano - NIVEAU 6	J. Heptano: 52,01 procent
K. Natriumhydroxid 40 % - NIVEAU 6	K. Natriumhydroxid: 50,99 %
P. Väteperoxid 30 % - NIVEAU 6	P. Väteperoxid: 37,91 %

Passagetid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Prestationsnivå	1	2	3	4	5	6

CAT III



EN374-1:2016/A1:2018



KJP

EN374-5



VIRUS



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR S-XL



EN ISO 21420
EN ISO 374-1/A1:2018
EN ISO 374-5

FÖRPACKNING 1 förpackning (100 st)/ 10 förpackningar

MATERIAL Nitril

ANSÖKNINGAR

Idealiska för kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, där de skyddar personalen mot kemiska och biologiska risker. De är också lämpliga för laboratoriemiljöer samt rengörings- och underhållsarbeten i industriella miljöer.

EGENSKAPER

- + Nitrilhandske
- + Vikt 4,6 g
- + Dammfri, vilket minskar risken för hudirritation.
- + Skyddar mot kemikalier
- + Skydd mot patogener
- + Perfekt passform och komfort vid långvarig användning
- + Hög motståndskraft mot punktering, vilket gör dem säkrare vid riskfyllda arbeten
- + Idealisk för användning i laboratorier, sjukhus och andra känsliga arbetsmiljöer
- + De ger utmärkt taktill känslighet, vilket möjliggör exakt hantering av föremål
- + Motståndskraftig mot syror och alkalier, vilket utökar användningsområdet



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN