




ARGO Ref. 10632
OCULAR ÁMBAR



ARGO Ref. 10635
OCULAR AHUMADO



Modelo	ARGO
Referencia	10630 (ocular claro) / 10632 (ocular ámbar) / 10635 (ocular ahumado)
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Gafa de estilo deportivo con ocular integral curvo y envolvente, sin montura y patillas de nylon. - Puente nasal extraíble y muy flexible. - Prolongación lateral del ocular para ofrecer una mayor cobertura. - Extremo de patillas flexibles y rectas. - Curvatura del ocular 7 dpt. - Ocular de policarbonato con tratamiento antivaho, antirayaduras y antiestático. - Grosor ocular: 2.1 mm. - Disponible con ocular en ámbar o ahumado.
Aplicaciones	<p>F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6 mm a 45 m/s)</p> <p>EN170- Protección UV</p>
Standards	EN166 1 F 2C-1,2
CLASE ÓPTICA	Clase óptica 1- Largos períodos de uso
OCULARES	Grosor: 2,1 mm / Curvatura: 7 dpt
MATERIALES	Ocular de policarbonato // Patillas de nylon con piezas de PVC en los extremos
EMBALAJE	12 uds (unidad mínima de venta) // 300 uds (caja grande)





ARGO Ref. 10632
YELLOW LENS



ARGO Ref. 10635
SMOKE LENS



Model	ARGO
Reference	10630 (clear lens) / 10632 (yellow lens) /10635 (smoke lens)
Features	<ul style="list-style-type: none"> - Sports-style glasses with curved and wraparound integral eyepiece, frameless and nylon temples. - Removable and very flexible nose bridge - Lateral extension of the eyepiece to offer greater coverage - End of flexible and straight temples - 7 dpt eyepiece curvature - Polycarbonate eyepiece with anti-fog, anti-scratch and anti-static treatment - Eye thickness: 2.1 mm. - Available with amber or smoked lens.
Applications	<p>F - Protection against high velocity particles - low energy impact (6 mm bullet at 45 m / s)</p> <p>EN170- UV protection</p>
Standards	EN166 1 F S
OPTICAL CLASS	Optical class 1 - Prolongued use
LENS	Thickness: 2.1mm / Curvature: 7dpt
MATERIALS	Polycarbonate lens // Nylon temples with PVC pieces at the ends
PACKAGING	12 units (minimum sales unit) // 300 units (big box)

