

**11205****OCULAR AHUMADO**

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166:2001

EMBALAJE 12 uds (unidad mínima de venta)
300 uds (caja grande)

STANDARDS EN166 1FTKN

APLICACIONES

I: Clase óptica 1 (uso prolongado, sin distorsión visual).
F: Protección contra impactos de baja energía (partículas a gran velocidad hasta 45 m/s).
T: Apto para uso a temperaturas extremas (-5 °C a 55 °C).
K: Resistencia a la abrasión superficial (antiarañazos).
N: Resistencia al empañamiento (anti-vaho).
2C: Filtro UV con buen reconocimiento del color.
1,2: Número de tono del ocular (incoloro o levemente tintado), común para ambientes interiores.

MATERIALES

Policarbonato
Espuma interior antipolvo
Recubrimiento antiarañazos (K)
Recubrimiento antivaho (N)

CARACTERÍSTICAS

- + **Ligereza y comodidad**- Diseño compacto y liviano que reduce la fatiga en usos prolongados.
- + **Alta protección contra impactos**- Cumple con el nivel F (EN166), resistiendo impactos de partículas a baja energía (hasta 45 m/s).
- + **Lente extra-duradera de policarbonato**- Material resistente que prolonga la vida útil frente a golpes y condiciones exigentes.
- + **Tratamiento antiarañazos (K)**- Superficie reforzada que evita daños por partículas finas y mantiene la visibilidad.
- + **Protección antivaho (N)**- Tratamiento interno que reduce el empañamiento, ideal para entornos húmedos o calurosos.
- + **Resistencia a temperaturas extremas (T)**- Operativa entre -5°C y 55°C, perfecta para trabajos en condiciones exigentes.
- + **Filtro UV con buen reconocimiento de color (EN170 - 2C-1,2)**- Protege contra radiación ultravioleta sin distorsionar los colores naturales.
- + **Diseño ergonómico y fácil de colocar**- Forma anatómica que se ajusta cómodamente al rostro sin presiones molestas.
- + **Banda antipolvo interior**- Refuerzo interior que bloquea la entrada de polvo fino, ideal para ambientes industriales.
- + **Lentes amplias de alta visibilidad**- Campo visual extendido que facilita la lectura cercana y mejora la percepción periférica.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11205
SMOKED EYEPIECE
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166:2001

PACKAGING 12 pcs (minimum unit of sale)
300 pcs (large box)

STANDARDS EN166 1FTKN

APPLICATIONS

- I: Optical Class 1 (long-term use, no visual distortion).
- F: Protection against low energy impacts (high speed particles up to 45 m/s).
- T: Suitable for use at extreme temperatures (-5°C to 55°C).
- K: Surface abrasion resistance (anti-scratch).
- N: Fog resistance (anti-fogging).
- 2C: UV filter with good colour recognition.
- 1,2: Eyepiece shade number (colourless or slightly tinted), common for indoor environments.

MATERIALS

Polycarbonate
Anti-dust inner foam
Scratch resistant coating (K)
Anti-fog coating (N)

CHARACTERISTICS

- + **Lightweight and comfortable** - Compact and lightweight design reduces fatigue during prolonged use.
- + **High impact protection** - Complies with level F (EN166), resisting low energy particle impacts (up to 45 m/s).
- + **Extra-durable polycarbonate lens** - Durable material extends the life of the lens against shocks and demanding conditions.
- + **Scratch-resistant treatment (K)**- Reinforced surface prevents damage from fine particles and maintains visibility.
- + **Fog protection (N)**- Internal treatment that reduces fogging, ideal for hot or humid environments.
- + **Extreme temperature resistance (T)**- Operational from -5°C to 55°C, perfect for work in demanding conditions.
- + **UV filter with good colour recognition (EN170 - 2C-1,2)**- Protects against UV radiation without distorting natural colours.
- + **Ergonomic and easy-to-fit design** - Anatomically shaped to fit comfortably on the face without uncomfortable pressure.
- + **Inner dust band** - Inner reinforcement that blocks the entry of fine dust, ideal for industrial environments.
- + **Wide, high-visibility lenses** - Extended field of vision facilitates close reading and improves peripheral perception.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

**11205****ÓCULO FUMADO**

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 166:2001

EMBALAGEM 12 unidades (unidade mínima de venda)
300 unidades (caixa grande)

NORMAS EN166 1FTKN

APLICAÇÕES

1: Classe ótica 1 (utilização a longo prazo, sem distorção visual).

F: Proteção contra impactos de baixa energia (partículas de alta velocidade até 45 m/s).

T: Adequado para utilização a temperaturas extremas (-5°C a 55°C).

K: Resistência à abrasão da superfície (anti-riscos).

N: Resistência ao nevoeiro (anti-embaciamento).

2C: Filtro UV com bom reconhecimento de cores.

1,2: Número de tonalidade do óculo (incolor ou ligeiramente matizado), comum para ambientes interiores.

MATERIAIS

Polycarbonato

Espuma interior anti-poeira

Revestimento resistente aos riscos (K)

Revestimento anti-embaciamento (N)

CARACTERÍSTICAS

+ **Leve e confortável** - O design compacto e leve reduz a fadiga durante uma utilização prolongada.

+ **Elevada proteção contra impactos** - Cumpre o nível F (EN166), resistindo a impactos de partículas de baixa energia (até 45 m/s).

+ **Lente de policarbonato extra-durável** - O material durável prolonga a vida da lente contra choques e condições exigentes.

+ **Tratamento anti-riscos (K)** - A superfície reforçada evita os danos provocados por partículas finas e mantém a visibilidade.

+ **Proteção contra o embaciamento (N)** - Tratamento interno que reduz o embaciamento, ideal para ambientes húmidos ou quentes.

+ **Resistência a temperaturas extremas (T)** - Funciona de -5°C a 55°C, ideal para trabalhar em condições exigentes.

+ **Filtro UV com bom reconhecimento de cores (EN170 - 2C-1,2)** - Protege contra a radiação UV sem distorcer as cores naturais.

+ **Design ergonómico e fácil de ajustar** - Forma anatómica para se ajustar confortavelmente ao rosto sem pressão desconfortável.

+ **Banda interior anti-pó** - Reforço interior que bloqueia a entrada de pó fino, ideal para ambientes industriais.

+ **Lentes largas e de alta visibilidade** - O campo de visão alargado facilita a leitura de perto e melhora a percepção periférica.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11205

OCULAIRE FUMÉ

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 166:2001

EMBALLAGE 12 pièces (unité de vente minimale)
300 pièces (grande boîte)

NORMES EN166 1FTKN

CANDIDATURES

1 : Classe optique 1 (utilisation à long terme, pas de distorsion visuelle).

F : Protection contre les impacts à faible énergie (particules à grande vitesse jusqu'à 45 m/s).

T : Convient pour une utilisation à des températures extrêmes (-5°C à 55°C).

K : résistance à l'abrasion de la surface (anti-rayures).

N : Résistance à la buée (anti-buée).

2C : Filtre UV avec une bonne reconnaissance des couleurs.

1,2 : Numéro de la teinte de l'oculaire (incolore ou légèrement teinté), courant pour les environnements intérieurs.

MATÉRIAUX

Polycarbonate

Mousse intérieure anti-poussière

Revêtement résistant aux rayures (K)

Revêtement anti-buée (N)

CARACTÉRISTIQUES

+ **Léger et confortable** - La conception compacte et légère réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

+ **Haute protection contre les impacts** - Conforme au niveau F (EN166), résistant aux impacts de particules de faible énergie (jusqu'à 45 m/s).

+ **Lentille en polycarbonate extra-durable** - Le matériau durable prolonge la durée de vie de la lentille contre les chocs et les conditions difficiles.

+ **Traitement anti-rayures (K)** - La surface renforcée empêche les dommages causés par les particules fines et préserve la visibilité.

+ **Protection antibuée (N)** - Traitement interne qui réduit la formation de buée, idéal pour les environnements humides ou chauds.

+ **Résistance aux températures extrêmes (T)** - Opérationnel de -5°C à 55°C, parfait pour travailler dans des conditions exigeantes.

filtre UV + avec une bonne reconnaissance des couleurs (EN170 - 2C-1,2) - Protège contre les rayons UV sans déformer les couleurs naturelles.

+ **Conception ergonomique et facile à mettre en place** - Forme anatomique pour s'adapter confortablement au visage sans pression inconfortable.

+ **Bande anti-poussière intérieure** - Renfort intérieur qui bloque l'entrée des poussières fines, idéal pour les environnements industriels.

+ **Verres larges à haute visibilité** - Le champ de vision étendu facilite la lecture de près et améliore la perception périphérique.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11205

ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ
EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 166:2001

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 τεμάχια (ελάχιστη μονάδα πώλησης)
300 τεμάχια (μεγάλο κουτί)

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1FTKN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1: Οπτική κλάση 1 (μακροχρόνια χρήση, χωρίς οπτική παραμόρφωση).

F: Προστασία από χτυπήματα χαμηλής ενέργειας (σωματίδια υψηλής ταχύτητας έως 45 m/s).

T: Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C έως 55°C).

K: Αντοχή στην τριβή της επιφάνειας (αντι-γρατζουνιά).

N: Αντοχή στην ομίχλη (αντιθαμβωτική προστασία).

2C: Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων.

1,2: Αριθμός απόχρωσης προσοφθαλμίου (άχρωμο ή ελαφρώς χρωματισμένο), συνηθισμένο για εσωτερικούς χώρους.

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό

Εσωτερικός αφρός κατά της σκόνης

Επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές (K)

Αντιθαμβωτική επίστρωση (N)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ελαφρύς και άνετος - Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός μειώνει την κόπωση κατά την παρατεταμένη χρήση.

+ Υψηλή προστασία από πρόσκρουση - Συμμορφώνεται με το επίπεδο F (EN166), αντιστέκεται σε πρόσκρουση σωματιδίων χαμηλής ενέργειας (έως 45 m/s).

+ Εξαιρετικά ανθεκτικός πολυανθρακικός φακός - Το ανθεκτικό υλικό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φακού έναντι κραδασμών και απαιτητικών συνθηκών.

+ Επεξεργασία ανθεκτική στις γρατζουνιές (K) - Η ενισχυμένη επιφάνεια αποτρέπει τη φθορά από τα λεπτά σωματίδια και διατηρεί την ορατότητα.

+ Προστασία από ομίχλη (N) - Εσωτερική επεξεργασία που μειώνει το θόλωμα, ιδανική για υγρά ή ζεστά περιβάλλοντα.

+ Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες (T) - Λειτουργεί από -5°C έως 55°C, ιδανικό για εργασία σε απαιτητικές συνθήκες.

+ Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων (EN170 - 2C-1,2) - Προστατεύει από την υπερύδνη ακτινοβολία χωρίς να παραμορφώνει τα φυσικά χρώματα.

+ Εργονομικός και εύκολος στην εφαρμογή σχεδιασμός - Ανατομικό σχήμα για να εφαρμόζει άνετα στο πρόσωπο χωρίς δυσάρεστη πίεση.

+ Εσωτερική ζώνη σκόνης - Εσωτερική ενίσχυση που εμποδίζει την είσοδο της λεπτής σκόνης, ιδανική για βιομηχανικά περιβάλλοντα.

+ Ευρείς, υψηλής ορατότητας φακοί - Το εκτεταμένο οπτικό πεδίο διευκολύνει την ανάγνωση από κοντά και βελτιώνει την περιφερειακή αντίληψη.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

**11205****OCULARE AFFUMICATO**

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 166:2001

IMBALLAGGIO 12 pezzi (unità minima di vendita)
300 pezzi (scatola grande)

STANDARD EN166 1FTKN

APPLICAZIONI

I: Classe ottica 1 (uso prolungato, nessuna distorsione visiva).
F: Protezione contro gli impatti a bassa energia (particelle ad alta velocità fino a 45 m/s).
T: Adatto all'uso a temperature estreme (da -5°C a 55°C).
K: Resistenza all'abrasione superficiale (antiraffio).
N: Resistenza alla nebbia (antiappannamento).
2C: filtro UV con buon riconoscimento dei colori.
1,2: numero di tonalità dell'oculare (incolore o leggermente colorato), comune per gli ambienti interni.

MATERIALI

Policarbonato
 Schiuma interna antipolvere
 Rivestimento antiraffio (K)
 Rivestimento antiappannamento (N)

CARATTERISTICHE

- + **Leggero e confortevole** - Il design compatto e leggero riduce l'affaticamento durante l'uso prolungato.
- + **Elevata protezione dagli impatti** - **Conforme** al livello F (EN166), resiste agli impatti con particelle a bassa energia (fino a 45 m/s).
- + **Lente in policarbonato extra-resistente** - Il materiale resistente prolunga la durata della lente contro gli urti e le condizioni più difficili.
- + **Trattamento antiraffio (K)** - La superficie rinforzata evita i danni causati dalle particelle fini e mantiene la visibilità.
- + **Protezione antiappannamento (N)** - Trattamento interno che riduce l'appannamento, ideale per ambienti umidi o caldi.
- + **Resistenza alle temperature estreme (T)** - Funzionamento da -5°C a 55°C, perfetto per lavorare in condizioni difficili.
- + **Filtro UV con buon riconoscimento dei colori (EN170 - 2C-1,2)** - Protegge dai raggi UV senza alterare i colori naturali.
- + **Design ergonomico e facile da montare** - Forma anatomica per adattarsi comodamente al viso senza esercitare una pressione fastidiosa.
- + **Fascia antipolvere interna** - Rinforzo interno che blocca l'ingresso di polveri sottili, ideale per gli ambienti industriali.
- + **Lenti ampie e ad alta visibilità** - Il campo visivo esteso facilita la lettura ravvicinata e migliora la percezione periferica.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN

**11205****RÖKT OKULAR**

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 166:2001

FÖRPACKNING 12 st (minsta försäljningsenhet)
300 st (stor låda)

STANDARDER EN166 1FTKN

ANSÖKNINGAR

- 1:** Optisk klass 1 (långvarig användning, ingen visuell förvrängning).
- F:** Skydd mot lågenergistötar (höghastighetspartiklar upp till 45 m/s).
- T:** Lämplig för användning vid extrema temperaturer (-5°C till 55°C).
- K:** Ytans nötningsbeständighet (anti-rep).
- N:** Motstånd mot dimma (anti-fogging).
- 2C:** UV-filter med god färgåtergivning.
- 1,2:** Okularets färgnyans (färglös eller lätt tonad), vanlig i inomhusmiljöer.

MATERIAL

Polykarbonat
Dammskyddande innerskum
Reptålig beläggning (K)
Antireflexbeläggning (N)

EGENSKAPER

- + **Lätt och bekväm** - Kompakt och lätt design minskar tröttheten vid långvarig användning.
- + **Högt stötskydd** - Uppfyller nivå F (EN166), motstår lågenergistötar från partiklar (upp till 45 m/s).
- + **Extra tålig lins av polykarbonat** - **Det** tåliga materialet förlänger linsens livslängd mot stötar och krävande förhållanden.
- + **Reptålig behandling (K)** - Förstärkt yta förhindrar skador från fina partiklar och bibehåller synligheten.
- + **Fog protection (N)** - Invändig behandling som minskar imma, perfekt för fuktiga eller varma miljöer.
- + **Extremt temperaturmotstånd (T)** - fungerar från -5°C till 55°C, perfekt för arbete under krävande förhållanden.
- + **UV-filter med god färgigenkänning (EN170 - 2C-1,2)** - Skyddar mot UV-strålning utan att förvränga naturliga färger.
- + **Ergonomisk design som är lätt att sätta på** - Anatomiskt formad för att sitta bekvämt på ansiktet utan obehagligt tryck.
- + **Inre dammband** - Inre förstärkning som hindrar fint damm från att tränga in, perfekt för industrimiljöer.
- + **Breda linser med hög synbarhet** - Utökat synfält underlättar närläsning och förbättrar periferin.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11205

عدسة عين مدخنة

EN166 1FTKN, EN172 5-3,1

مواصفات المنتج

EN 166:2001



التعبئة والتغليف (قطعة) (الحد الأدنى لوحدة البيع 12
قطعة) (علبة كبيرة 300)

EN166 1F 1FTKN

المعايير

التطبيقات

(الفئة البصرية 1) (استخدام طويل الأمد، بدون تشويه بصري 1:
الحماية من الصدمات منخفضة الطاقة (جسيمات عالية السرعة تصل
(سرعتها إلى 45 م/ث)
مناسب للاستخدام في درجات الحرارة القصوى (-5) درجة مئوية إلى 55
(درجة مئوية)
(مقاومة السطح للتآكل (مضاد للخدش K:
(مقاومة الضباب (مضاد للضباب N:
مرشح للأشعة فوق البنفسجية مع تمييز جيد للألوان 2C:
رقم تظليل العدسة (عديم اللون أو ملون قليلاً)، شائع في البيئات الداخلية 1,2.

المواد

بولي كربونات
رغوة داخلية مضادة للغبار
(K) طلاء مقاوم للخدش
(N) طلاء مضاد للضباب

صنئ اصخل ا

- + خفيف الوزن ومريح - تصميم مدمج وخفيف الوزن يقلل من التعب أثناء الاستخدام لفترات طويلة
- + حيث (EN166) F حماية عالية من الصدمات - تتوافق مع المستوى (تقاوم الصدمات منخفضة الطاقة للجسيمات (حتى 45 م/ثانية
- + عدسة بولي كربونات فائقة المتانة - تطيل المادة المتينة من عمر العدسة ضد الصدمات والظروف الصعبة
- + سطح مقوى يمنع التلف الناتج عن - (K) معالجة مقاومة للخدش الجسيمات الدقيقة ويحافظ على وضوح الرؤية
- + معالجة داخلية تقلل من الضباب، مثالية - (N) الحماية من الضباب للبيئات الحارة أو الرطبة
- + تعمل من -5 درجات مئوية - (T) مقاومة درجات الحرارة القصوى إلى 55 درجة مئوية، وهي مثالية للعمل في الظروف الصعبة
- + (EN170 - فلتر للأشعة فوق البنفسجية مع تمييز جيد للألوان 2C-1,2) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية دون تشويه الألوان - (2C-1,2) الطبيعية
- + تصميم مريح وسهل التركيب - مصممة بشكل تشريحي لتناسب الوجه بشكل مريح دون ضغط غير مريح
- + حزام الغبار الداخلي - تعزيز داخلي يمنع دخول الغبار الناعم، وهو مثالي للبيئات الصناعية
- + عدسات عريضة وعالية الوضوح - مجال الرؤية الموسع يسهل القراءة عن قرب ويحسن الإدراك المحيطي



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN