

01



CE

Certificada 01 EN ISO 20347

Este tipo de bota de trabajo (O), incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. Gran comodidad y resistencia en caminos forestales y práctica de trekking. Ideal para actividades campestres, forestales, agrícolas, supervisión de montes... Este tipo de calzado no está equipado con topes de seguridad.

LEMAIO

Modelo	LEMAIO 01 FO SRC Bota de monte
---------------	---------------------------------------

Referencia	215 (Tallas 36-47)
-------------------	---------------------------

Características

Bota deportiva sport trekking.

- ✓ Este tipo de bota de trabajo (O), incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. Gran comodidad y resistencia en caminos forestales y práctica de trekking. Ideal para actividades campestres, forestales, agrícolas, supervisión de montes...
- ✓ Sin puntera y sin plantilla.
- ✓ Suela de poliuretano de doble densidad.
- ✓ Resistente al deslizamiento (SRC).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Zona del tacón cerrada y absorción de energía en la zona del tacón (E).
- ✓ Forro interior de tejido acolchado de malla transpirable.
- ✓ Sistema de prevención de heridas en el tobillo mediante una pieza semi-rígida que aguanta el talón con firmeza.
- ✓ Soporte talonera para evitar torceduras.
- ✓ Suela resistente a hidrocarburos (FO).
- ✓ Suela de TPU antidesgaste.
- ✓ Lengüeta acolchada para mayor comodidad en el empeine.
- ✓ Material: piel de potro engrasada. Piezas de tela laterales en negro con adorno en naranja. Lengüeta negra.
- ✓ Cierre de cordones con presillas en agujero. Presillas superiores abiertas.
- ✓ Este tipo de calzado no está equipado con topes de seguridad.

Marcado del zapato

- | | |
|------------|---|
| SRC | Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina |
| O1 | OB (Requisitos básicos) más:
- Zona del tacón cerrada
- Calzado antiestático (A)
- Absorción de energía en la zona del tacón (E) |
| FO | Resistencia a hidrocarburos. La suela del calzado es resistente a los hidrocarburos |

Standards	01 FO SRC EN ISO 20347
------------------	-------------------------------

Embalaje	1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)
-----------------	--



WWW.SAFETOP.NET



SAFETOP®