


CE

S1P

ENTRESUELA DE  
**KEVLAR**

BAMIO

PROTECCIÓN  
DE TOBILLOPUNTERA  
COMPOSITESUELA DE  
2 DENSIDADESPLANTILLA  
DE KEVLARRESISTENTE  
A ACEITESANTIESTÁTICO  
(A)

Modelo

**BAMIO S1P SRC**

Referencia

**216 (Tallas 36-48)****Características**

**Bota de trabajo en piel de potro, con cordones asidos mediante trabillas.**

- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Resistencia de la suela al deslizamiento (SRC).
- ✓ Plantilla de tejido acolchado y absorbente.
- ✓ Puntera de composite con resistencia 200J, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Entresuela no metálica de kevlar®.
- ✓ Lengüeta de poliuretano acolchada para mayor comodidad en el empeine.
- ✓ Parte dorsal suave y flexible para mayor comodidad. Sistema de prevención de heridas en el tobillo mediante una pieza semi-rígida que aguanta el talón con firmeza, y una parte interior suave que evita el roce.
- ✓ Revestimiento de malla de poliéster.
- ✓ Resistencia anti-impactos. Alta resistencia a la corrosión.
- ✓ Resistencia a la compresión (protección del dedo del pie).
- ✓ Resistencia a la flexión y al desgarro.
- ✓ Resistencia de la suela a hidrocarburos (FO).
- ✓ Resistencia a la perforación: 1100 N (P).

**Marcado del zapato**

**SRC Resistencia al deslizamiento** sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

**S1** Requisitos básicos (SB)  
 - Parte trasera cerrada  
 - Calzado antiestático (A)  
 - Absorción de energía en la zona del tacón (E)  
 - Resistencia a los hidrocarburos (FO)

**P Resistencia a la perforación:** el calzado incorpora plantillas con una resistencia a la perforación de 1100N

Standards

S1P SRC EN ISO 20345

Embalaje

1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)

**WWW.SAFETOP.NET****SAFETOP®**

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812