



FFP2 NR  
12 TIV



C CARBÓN  
ACTIVO

- 1 PROTECCIÓN CONTRA **POLVO, HUMOS, AEROSOLES**
- 2 CONTRA **MALOS OLORES**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- 4 PROTEGE CONTRA **VIRUS**



## Descripción

- ▶ Mascarilla FFP2 preformada con dos válvulas de exhalación, desechable.
- ▶ Puente nasal regulable en anchura mediante pieza metálica situada en la parte superior de de la mascarilla.
- ▶ Pieza de suave espuma en todo el contorno para mayor comodidad al contacto con la piel
- ▶ Dos válvulas de exhalación a ambos lados. Cilíndricas de 2 cm de diámetro que ayudan a renovar el aire y facilitar la respiración
- ▶ Filtro no reemplazable de carbón activo para evitar los malos olores.
- ▶ Se ajusta mediante dos cintas elásticas regulables por pasadores situados a ambos extremos de la mascarilla. Sin grapas.

## STANDARDS

EN 149+A1

## Materiales

- ▶ Polipropileno

## Aplicaciones

- ▶ Indicada para polvos tóxicos, humos y polvos con base acuosa. Para trabajos con fibras o partículas molestas. Contra asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceite, limpieza de tubos de refrigeración, etc.

Los modelos con carbón activado eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las partículas.

## Embalaje

5 uds (caja pequeña) / 100 uds (caja grande)



WWW.SAFETOP.NET

