



digitX®

CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

MATERIAL Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en palma y dorso. Ribete de poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante sintético sin costuras, de nylon y licra recubierto de nitrilo en palma y dorso.
- + Repelente al agua y al aceite.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil con el máximo nivel de flexibilidad (5) y una alta resistencia a la abrasión (nivel 4).
- + Sella y protege la mano manteniendo la flexibilidad.
- + Con tratamiento OEKOTEX®. Sometido a pruebas de detección de sustancias nocivas y certificado de sostenibilidad y calidad durante y después de la producción.
- + Agarre optimizado: la palma y los dedos están hechos con nitrilo rugoso, lo que aporta un excelente grip, incluso en condiciones húmedas o trabajos con agua. El acabado rugoso mejora el agarre de objetos mojados.
- + Protección extendida en ambientes grasientos o muy sucios. Se mantiene flexible en contacto con aceites.
- + La muñeca elástica ayuda a proteger el guante de la entrada de polvo o suciedad.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX[®]

CAT II

EN388



4121X

ABRASION	4
CUT	1
TEAR	2
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pairs / 144 pairs

MATERIAL Nylon and lycra backing, nitrile coated palm and back. Polyester piping.

FEATURES

- + PPE category II.
- + Seamless synthetic glove made of nylon and lycra coated with nitrile on palm and back.
- + Water and oil repellent.
- + Excellent dexterity, sensitivity and tactility, combining a long service life with the highest level of flexibility (5) and a high abrasion resistance (level 4).
- + Seals and protects the hand while maintaining flexibility.
- + With OEKOTEX[®] treatment. Tested for harmful substances and certified for sustainability and quality during and after production.
- + Optimised grip: the palm and fingers are made with rough nitrile, which provides an excellent grip, even in wet conditions or work in water. The rough finish improves grip on wet objects.
- + Extended protection in greasy or very dirty environments. Remains flexible in contact with oils.
- + The elasticated wrist helps to protect the glove from dust or dirt ingress.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II

EN388



4121X

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	2
PERÇAGE	1
CORTE TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares

MATERIAL

Suporte em nylon e lycra, palma e dorso revestidos a nitrilo. Tubos em poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria II.
- + Luva sintética sem costuras de nylon e lycra revestida com nitrilo na palma e no dorso.
- + Repelente de água e óleo.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando uma longa vida útil com o mais alto nível de flexibilidade (5) e uma elevada resistência à abrasão (nível 4).
- + Veda e protege a mão, mantendo a flexibilidade.
- + Com tratamento OEKOTEX®. Testado para substâncias nocivas e certificado para sustentabilidade e qualidade durante e após a produção.
- + Aderência otimizada: a palma da mão e os dedos são feitos com nitrilo rugoso, que proporciona uma excelente aderência, mesmo em condições de humidade ou trabalho na água. O acabamento rugoso melhora a aderência em objectos molhados.
- + Proteção prolongada em ambientes gordurosos ou muito sujos. Mantém-se flexível em contacto com óleos.
- + O pulso elástico ajuda a proteger a luva contra a entrada de pó ou sujidade.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



digitX®

CAT II

EN388



4121X

ABRASION	4
COUP	1
DÉCHIRURE	2
PERÇAGE	1
COUP TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires

MATÉRIAU

Support en nylon et lycra, paume et dos enduits de nitrile. Passepoil en polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant synthétique sans couture en nylon et lycra enduit d'une couche de silicone nitrile sur la paume et le dos.
- + Imperméable à l'eau et à l'huile.
- + Excellente dextérité, sensibilité et tactilité, combinées à une bonne connaissance de l'environnement une longue durée de vie avec le plus haut niveau de flexibilité (5) et une haute résistance à l'abrasion (niveau 4).
- + Scelle et protège la main tout en conservant sa souplesse.
- + Avec traitement OEKOTEX®. Testé pour les substances nocives et certifié pour la durabilité et la qualité pendant et après la production.
- + Prise en main optimisée : la paume et les doigts sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité nitrile rugueux, qui offre une excellente adhérence, même en les conditions humides ou les travaux dans l'eau. La finition rugueuse améliore l'adhérence sur les objets mouillés.
- + Protection étendue dans les environnements gras ou très sales. Reste souple au contact des huiles.
- + Le poignet élastique protège le gant de la poussière et de la saleté.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



digitX®

CAT II

EN388



4121X

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΞΗ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια

ΥΛΙΚΟ

Υποστήριξη από νάιλον και λύκρα, παλάμη και πλάτη με επίστρωση νιτριλίου. Σωληνώσεις από πολυεστέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Συνθετικό γάντι χωρίς ραφές από νάιλον και λύκρα με επικάλυψη από νιτριλίο στην παλάμη και την πλάτη.
- + Απωθητικό νερού και λαδιού.
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα, ευαισθησία και διακριτικότητα, συνδυάζοντας μια μεγάλη διάρκεια ζωής με το υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας (5) και υψηλή αντοχή στην τριβή (επίπεδο 4).
- + Σφραγίζει και προστατεύει το χέρι διατηρώντας την ευελιξία.
- + Με επεξεργασία ΟΕΚΟΤΕΧ®. Ελεγμένο για βλαβερές ουσίες και πιστοποιημένο για βιωσιμότητα και ποιότητα κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή.
- + Βελτιστοποιημένο κράτημα: η παλάμη και τα δάχτυλα είναι κατασκευασμένα με τραχύ νιτριλίο, το οποίο παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, ακόμη και σε υγρές συνθήκες ή εργασία σε νερό. Το τραχύ φινίρισμα βελτιώνει την πρόσφυση σε βρεγμένα αντικείμενα.
- + Εκτεταμένη προστασία σε λιπαρά ή πολύ βρώμικα περιβάλλοντα. Παραμένει εύκαμπτο σε επαφή με έλαια.
- + Ο ελαστικός καρπός συμβάλλει στην προστασία του γαντιού από την είσοδο σκόνης ή βρωμιάς.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX®

CAT II



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 coppie

MATERIALE Supporto in nylon e lycra, palmo e dorso rivestiti in nitrile. Profili in poliestere.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto sintetico senza cuciture in nylon e lycra rivestito con nitrile sul palmo e sul dorso.
- + Repellente all'acqua e all'olio.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, che combinano una lunga durata con il più alto livello di flessibilità (5) e una elevata resistenza all'abrasione (livello 4).
- + Sigilla e protegge la mano mantenendo la flessibilità.
- + Con trattamento OEKOTEX®. Testato per le sostanze nocive e certificato per la sostenibilità e la qualità durante e dopo la produzione.
- + Presa ottimizzata: il palmo e le dita sono realizzati con nitrile ruvido, che garantisce un'ottima presa, anche in condizioni di bagnato o di lavoro in acqua. La finitura ruvida migliora la presa sugli oggetti bagnati.
- + Protezione prolungata in ambienti grassi o molto sporchi. Rimane flessibile a contatto con gli oli.
- + Il polso elasticizzato aiuta a proteggere il guanto dall'ingresso di polvere o sporco.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



digitX®

CAT II



4121X

SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
BORRNING	1
SKÄRNING TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-10



**EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018**

FÖRPACKNING 12 par / 144 par

MATERIAL

Nylon och lycra på baksidan, nitrilbelagd handflata och rygg. Passpoaler i polyester.

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Sömlös syntetisk handske av nylon och lycra belagd med nitril på handflata och rygg.
- + Vatten- och oljeavvisande.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, kombinerat med en lång livslängd med högsta möjliga flexibilitet (5) och en hög nötningsbeständighet (nivå 4).
- + Försluter och skyddar handen samtidigt som flexibiliteten bibehålls.
- + Med OEKOTEX®-behandling. Testade för skadliga ämnen och certifierade för hållbarhet och kvalitet under och efter produktionen.
- + Optimerat grepp: handflatan och fingrarna är tillverkade av grov nitril, vilket ger ett utmärkt grepp, även i våta förhållanden eller arbete i vatten. Den grova ytan ger bättre grepp på våta föremål.
- + Förlängt skydd i feta eller mycket smutsiga miljöer. Förblir flexibel i kontakt med oljor.
- + Den elastiska handleden hjälper till att skydda handsken från damm och smuts.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN