

OXYLUX Dots 60-90



CAT II
 CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAJE

12 pares / 144 pares

Unidad mínima de venta: 12 pares

MATERIAL

Nylon, Lycra, espuma de nitrilo.

APLICACIONES

Tareas de ensamblaje, montaje y líneas de producción con necesidad de alta precisión. Ideal en sectores como automotriz, logística, mantenimiento y manufactura ligera. Ofrece buen rendimiento en entornos con aceites ligeros o superficies resbaladizas. Perfecto para manipulación de piezas pequeñas, herramientas y operaciones prolongadas. También útil en tareas de inspección y control de calidad gracias a su sensibilidad táctil.

CARACTERÍSTICAS

- + Alta destreza (Nivel 5): Ideal para tareas que requieren precisión y control manual fino.
- + Excelente agarre con puntos de nitrilo: Mejora la sujeción de objetos, incluso en superficies resbaladizas.
- + Recubrimiento de nitrilo espumado: Ofrece resistencia a aceites ligeros y mayor tracción.
- + Tejido 15G de nylon/lycra: Aporta comodidad, transpirabilidad y un ajuste ergonómico.
- + Buena resistencia a la abrasión: Prolonga la vida útil del guante en entornos exigentes.
- + Diseño ligero y flexible: Minimiza la fatiga durante el uso prolongado.
- + Protección mecánica certificada EN388: Garantiza resistencia frente a riesgos comunes en el trabajo.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión: los ensayos han triplicado el máximo nivel requerido por el standard, alcanzando 20.000 ciclos de abrasión hasta romperse.
- + Puño elástico ajustado: Asegura un buen cierre en la muñeca y evita la entrada de polvo o residuos.
- + Alta sensibilidad táctil: Permite sentir y manipular objetos con precisión sin quitarse el guante.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX®



Sanitized® treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II
CE



EN388	ABRASIÓN	4
	CUT	1
	TEAR	3
	PUNCTURE	1
	TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

PACKAGING

12 pairs / 144 pairs
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

Nylon, Lycra, nitrile foam.

APPLICATIONS

Assembly, assembly and production line tasks requiring high precision. Ideal in sectors such as automotive, logistics, maintenance and light manufacturing. Performs well in environments with light oils or slippery surfaces. Perfect for small parts handling, tooling and prolonged operations. Also useful in inspection and quality control tasks due to its tactile sensitivity.

CHARACTERISTICS

- + High dexterity (Level 5): Ideal for tasks requiring precision and fine manual control.
- + Excellent grip with nitrile dots: Improved grip on objects, even on slippery surfaces.
- + Foamed nitrile coating: Offers resistance to light oils and increased traction.
- + 15G nylon/lycra fabric: Provides comfort, breathability and an ergonomic fit.
- + Good abrasion resistance: Extends the life of the glove in demanding environments.
- + Lightweight and flexible design: Minimises fatigue during prolonged use.
- + EN388-certified mechanical protection: Guarantees resistance to common occupational hazards.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and tactility, combining long service life with outstanding abrasion resistance: testing has tripled the maximum level required by the standard, reaching 20.000 abrasion cycles before breaking.
- + Tight elastic cuff: Ensures a good seal at the wrist and prevents the entry of dust or debris.
- + High tactile sensitivity: Allows you to feel and manipulate objects with precision without removing the glove.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®



Tratamento Sanitized®: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II



EN388	4
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAGEM

12 pares/144 pares
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL

Nylon, Lycra, espuma de nitrilo.

APLICAÇÕES

Tarefas de montagem, montagem e linha de produção que exigem elevada precisão. Ideal em sectores como o automóvel, a logística, a manutenção e a indústria ligeira. Bom desempenho em ambientes com óleos ligeiros ou superfícies escorregadias. Perfeita para o manuseamento de peças pequenas, ferramentas e operações prolongadas. Também útil em tarefas de inspeção e controlo de qualidade devido à sua sensibilidade tátil.

CARACTERÍSTICAS

- + Alta destreza (nível 5): Ideal para tarefas que exigem precisão e controlo manual fino.
- + Excelente aderência com pontos de nitrilo: melhor aderência aos objectos, mesmo em superfícies escorregadias.
- + Revestimento de espuma de nitrilo: Oferece resistência a óleos ligeiros e maior tração.
- + Tecido de nylon/lycra 15G: proporciona conforto, respirabilidade e um ajuste ergonómico.
- + Boa resistência à abrasão: Prolonga a vida da luva em ambientes exigentes.
- + Design leve e flexível: minimiza a fadiga durante uma utilização prolongada.
- + Proteção mecânica certificada pela EN388: garante a resistência aos riscos profissionais comuns.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa vida útil com altíssima resistência à abrasão: os testes triplicaram o nível máximo exigido pela norma, alcançando 20.000 ciclos de abrasão antes de se romper.
- + Punho elástico apertado: garante uma boa vedação no pulso e impede a entrada de poeiras ou detritos.
- + Elevada sensibilidade tátil: permite-lhe sentir e manipular objectos com precisão sem retirar a luva.





digitX®



Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II
CE



ABRASION	4
COUPURE	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALLAGE

12 paires / 144 paires
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAUX

Nylon, Lycra, mousse de nitrile.

CANDIDATURES

Tâches d'assemblage, de montage et de chaîne de production nécessitant une grande précision. Idéal dans des secteurs tels que l'automobile, la logistique, la maintenance et l'industrie légère. Performant dans les environnements avec des huiles légères ou des surfaces glissantes. Parfait pour la manipulation de petites pièces, l'outillage et les opérations prolongées. Également utile pour les tâches d'inspection et de contrôle de la qualité grâce à sa sensibilité tactile.

CARACTÉRISTIQUES

- + Dextérité élevée (niveau 5) : Idéal pour les tâches nécessitant de la précision et un contrôle manuel fin.
- + Excellente adhérence grâce aux picots en nitrile : meilleure adhérence aux objets, même sur les surfaces glissantes.
- + Revêtement en nitrile expansé : offre une résistance aux huiles légères et une meilleure traction.
- + Tissu en nylon/lycra 15G : offre confort, respirabilité et une coupe ergonomique.
- + Bonne résistance à l'abrasion : prolonge la durée de vie du gant dans les environnements exigeants.
- + Conception légère et flexible : minimise la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- + Protection mécanique certifiée EN388 : garantit la résistance aux risques professionnels courants.
- + Excellente dextérité, sensibilité et toucher, combinant une longue durée de vie avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle : les tests ont triplé le niveau maximum exigé par la norme, atteignant 20.000 cycles d'abrasion avant rupture.
- + Manchette élastique serrée : assure une bonne étanchéité au niveau du poignet et empêche la pénétration de poussières ou de débris.
- + Sensibilité tactile élevée : permet de sentir et de manipuler des objets avec précision sans enlever le gant.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II
CE



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



Επεξεργασία Sanitized®: για μεγαλύτερη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διασφαλίζει την ποιότητα των υλικών.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη.

ΥΛΙΚΟ

Νάιλον, Lycra, αφρός νιτριλίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασίες συναρμολόγησης, συναρμολόγησης και γραμμής παραγωγής που απαιτείται υψηλή ακρίβεια. Ιδανικό για τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η εφοδιαστική, η συντήρηση και η ελαφριά μεταπόστημα. Αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα με ελαφρά λάδια ή ολισθητές επιφάνειες. Ιδανικό για τη χειρισμό μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων και παρατεταμένων εργασιών. Χρήσιμο επίσης σε εργασίες επιθέωρησης και ποιοτικού ελέγχου λόγω της ευαισθησίας αφής του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Υψηλή επιδεξιότητα (Επίπεδο 5): Ιδανικό για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και λεπτό χειροκίνητο έλεγχο.
- + Εξαιρετική πρόσφυση με νιτριλικές κουκίδες: Βελτιωμένη πρόσφυση σε αντικείμενα, ακόμη και σε ολισθητές επιφάνειες.
- + Επίστρωση αφρώδους, νιτριλίου: Προσφέρει αντοχή σε ελαφρά λάδια και αυξημένη πρόσφυση.
- + Ύφασμα νάιλον/lycra 15G: Παρέχει άνεση, αναπνευσιμότητα και εργονομική εφαρμογή.
- + Καλή αντοχή στην τριβή: Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
- + Ελαφρύς και εύκαμπτος σχεδιασμός: Ελαχιστοποιεί την κόπωση κατά την παρατεταμένη χρήση.
- + Πιστοποιημένη μηχανική προστασία κατά EN388: Εγγυάται αντοχή σε κοινούς επαγγελματικούς κινδύνους.
- + Διατίθεται σε μεγέθη 6 έως 11: Ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη χεριών για βέλτιστη εφαρμογή.
- + Εξαιρετική δεξιοτεχνία, ευαισθησία και αφή, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με εξαιρετική αντοχή στην τριβή: οι δοκιμές τριπλασίασαν το μέγιστο επίπεδο που απαιτείται από το πρότυπο, φτάνοντας τους 20.000 κύκλους τριβής πριν τη φθορά.
- + Υψηλή ευαισθησία αφής: Σας επιτρέπει να αισθάνεστε και να χειρίζεστε αντικείμενα με ακρίβεια χωρίς να αφαιρείτε το γάντι.



f y in e o

SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ




Trattamento Sanitized®: igiene migliorata. Questo trattamento mantiene la mano fresca per lunghi periodi e offre un maggiore comfort durante l'uso.



Testato secondo lo standard Oeko-Tex 100, un sistema di prova e certificazione per prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.

CAT II



EN388	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO

12 coppie/144 coppie
(unità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Nylon, lycra, schiuma di nitrile

APPlicazioni

Attività di assemblaggio, montaggio e linee di produzione che richiedono un'elevata precisione. Ideale in settori come l'automotive, la logistica, la manutenzione e la produzione leggera. Funziona bene in ambienti con oli leggeri o superfici scivolose. Perfetta per la manipolazione di piccoli pezzi, l'attrezzaggio e le operazioni prolungate. Utile anche nelle attività di ispezione e controllo qualità grazie alla sua sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE

- + Alta destrezza (livello 5): Ideale per attività che richiedono precisione e controllo manuale fine.
- + Eccellente presa grazie ai puntini in nitrile: migliore presa sugli oggetti, anche su superfici scivolose.
- + Rivestimento in nitrile schiumato: offre resistenza agli oli leggeri e maggiore trazione.
- + Tessuto in nylon/lycra 15G: offre comfort, traspirabilità e una vestibilità ergonomica.
- + Buona resistenza all'abrasione: prolunga la durata del guanto in ambienti difficili.
- + Design leggero e flessibile: riduce al minimo l'affaticamento durante l'uso prolungato.
- + Protezione meccanica certificata EN388: garantisce la resistenza ai rischi professionali più comuni.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, combinando una lunga durata con un'elevatissima resistenza all'abrasione: i test hanno triplicato il livello massimo richiesto dallo standard, raggiungendo 20.000 cicli di abrasione prima della rottura.
- + Polsino elastico stretto: assicura una buona tenuta al polso e impedisce l'ingresso di polvere o detriti.
- + Elevata sensibilità tattile: consente di percepire e manipolare gli oggetti con precisione senza togliere il guanto.





digitX®



Sanitized®-behandling: förbättrad hygienen. Denna behandling håller handen sval under längre perioder och ger ökad komfort vid användning.



Testad enligt Oeko-Tex Standard 100, ett test- och certifieringssystem för textilprodukter som garanterar materialets kvalitet.

CAT II
CE



EN388	4
NÖTNING	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
BORRNING	1
TDM-SKÄRNING	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par/144 par

(minsta säljförpackning: 12 par)

MATERIAL Nylon, Lycra, Nitrilskum

ANSÖKNINGAR

Monteringsuppgifter och uppgifter vid produktionslinjer som kräver hög precision. Idealisk inom sektorer som fordonsindustri, logistik, underhåll och lättare tillverkning. Fungerar bra i miljöer med lätta oljor eller hala ytor. Perfekt för hantering av smådelar, verktyg och långvariga operationer. Tack vare sin taktila känslighet även användbar vid inspektion och kvalitetskontroll.

EGENSKAPER

- + Hög fingerfärdighet (nivå 5): Idealisk för uppgifter som kräver precision och fin manuell kontroll.
- + Utmärkt grepp med nitrilprickar: Förbättrat grepp om föremål, även på hala ytor.
- + Skummad nitrilbeläggning: Ger motståndskraft mot lätta oljor och ökat grepp.
- + 15G nylon/lycra-tyg: Ger komfort, andningsförmåga och en ergonomisk passform.
- + Bra nötningsbeständighet: Förlänger handskens livslängd i krävande miljöer.
- + Lätt och flexibel design: Minimerar tröthet vid långvarig användning.
- + EN388-certifierat mekaniskt skydd: Garanterar motståndskraft mot vanliga yrkesrisker.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, som kombinerar lång livslängd med mycket hög nötningsbeständighet: testerna har tre gånger den maximala nivå som krävs enligt standarden och nått 20.000 nötningscykler innan brott.
- + Tät elastisk manschett: Säkerställer en god tätning vid handleden och förhindrar att damm eller skräp tränger in.
- + Hög taktil känslighet: Gör att du kan känna och manipulera föremål med precision utan att ta av dig handskan.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN