



RIESGOS MECÁNICOS



ANTICORTE D, ANSI A4



OEKOTEX®



SATINIZADO



TÁCTIL CON PANTALLAS

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASIÓN

3

CORTE

X

RASGADO

3

PERFORACIÓN

1

CORTE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

5-11

DESDE TALLA 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

EMBALAGEM

12 pares/ 144 pares

(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL

Base de HPPE y recubrimiento de poliuretano.

APLICACIONES

Trabajos de precisión que requieran tacto

CARACTERÍSTICAS

+ Guante Anticorte D, ULTRAFINO.

+ **El primer forro de galga 24 del mundo:** Experimente un diseño ultrafino sin precedentes para obtener el mayor nivel de sensibilidad táctil y flexibilidad.

+ **Protección formidable:** Alcanza el nivel de seguridad ANSI Cut 4 a pesar de su delgadez extrema, ofreciendo una resistencia al corte confiable.

+ Táctil en pantallas.

+ **Tratamiento satinizado,** que garantiza trabajar con las manos frescas y sin malos olores.

+ **Durabilidad superior:** Cuenta con un revestimiento de poliuretano (PU) de alto rendimiento en la palma para una excelente resistencia a la abrasión y un agarre seguro.

+ **Comodidad durante todo el día:** Un forro transpirable, suave y cómodo, adecuado para un uso prolongado sin causar fatiga.

+ **Estándares ecológicos:** Cumple con las normas ecológicas textiles OEKO-TEX® para garantizar la seguridad de la piel y la sostenibilidad.

+ Base de HPPE y recubrimiento de PU.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



MECHANICAL RISKS



CUT RESISTANT D, ANSI A4



OEKOTEX®



SANITIZED



TOUCHSCREEN

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION

3

CUT

X

TEAR

3

PUNCTURE

1

TDM CUT

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



PRODUCT FEATURES

SIZES

5-11

FROM SIZE 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

PACKAGING

12 pairs/ 144 pairs

(Minimum order unit: 12 pairs)

MATERIAL

HPPE liner with polyurethane coating.

APPLICATIONS

Precision tasks requiring tactile sensitivity

FEATURES

+ **Cut-Resistant Glove Level D, ULTRA-THIN.**+ **The world's first 24-gauge liner:** Experience an unprecedented ultra-thin design for the highest level of tactile sensitivity and flexibility.+ **Formidable protection:** Achieves ANSI Cut Level 4 safety despite its extreme thinness, delivering reliable cut resistance.+ **Touchscreen compatible.**+ **Sanitized treatment,** ensuring your hands stay fresh and odor-free while working.+ **Superior durability:** Features a high-performance polyurethane (PU) palm coating for excellent abrasion resistance and a secure grip.+ **All-day comfort:** A breathable, soft, and comfortable liner, suitable for extended use without causing fatigue.+ **Eco-friendly standards:** Complies with OEKO-TEX® textile ecological standards to ensure skin safety and sustainability.+ **HPPE base with PU coating.**

SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



RISCOS MECÂNICOS



ANTICORTE D, ANSI A4



OEKOTEX®



SATINIZADO



TOUCHSCREEN

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASÃO

3

CORTE

X

RASGO

3

PERFURAÇÃO

1

CORTE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS

5-11

DESDE TALLA 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

EMBALAGEM

12 pares/ 144 pares

(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL

HPPE base with polyurethane coating

APLICAÇÕES

Trabalhos de precisão que exijam sensibilidade tátil

CARACTERÍSTICAS

+ **Luva Anticorte Nível D, ULTRAFINA.**+ **O primeiro forro de galga 24 do mundo:** Experimente um design ultrafino sem precedentes para obter o mais alto nível de sensibilidade tátil e flexibilidade.+ **Proteção formidável:** Alcança o nível de segurança ANSI Cut 4 apesar da sua espessura extremamente reduzida, oferecendo uma resistência ao corte confiável.+ **Compatível com telas sensíveis ao toque.**+ **Tratamento Sanitized,** que garante mãos frescas e sem odores durante o trabalho.+ **Durabilidade superior:** Conta com um revestimento de poliuretano (PU) de alto desempenho na palma para uma excelente resistência à abrasão e uma pegada segura.+ **Conforto durante todo o dia:** Um forro respirável, macio e confortável, adequado para uso prolongado sem causar fadiga.+ **Padrões ecológicos:** Cumpre as normas ecológicas têxteis OEKO-TEX® para garantir a segurança da pele e a sustentabilidade.+ **Base de HPPE e revestimento de PU.**

SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



RISQUES MÉCANIQUES



ANTICORTE D, conforme à la norme ANSI A4



OEKOTEX®



SATINÉ



TACTILE AVEC ÉCRANS

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION

3

COUPE

X

DÉCHIRÉ

3

FORGE

1

COUPE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TAILLES

5-11

À PARTIR DE LA TAILLE 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (format

EMBALLAGE

12 paires/ 144 paires

(quantité minimale de vente : 12 paires)

MATÉRIEL

Base en HPPE et revêtement en polyuréthane.

APPLICATIONS

Travaux de précision nécessitant du doigté

CARACTÉRISTIQUES

+ Gant anti-coupure D, ULTRA-FIN.

+ La première membrane au monde de calibre 24 : découvrez un design ultrafin sans précédent pour bénéficier d'un niveau inégalé de sensibilité tactile et de souplesse.

+ Protection exceptionnelle : il atteint le niveau de sécurité ANSI Cut 4 malgré son extrême finesse, offrant une résistance à la coupure fiable.

+ Fonction tactile sur les écrans.

+ Traitement satinant, qui garantit des mains fraîches et sans mauvaises odeurs.

+ Durabilité supérieure : la paume est dotée d'un revêtement en polyuréthane (PU) haute performance qui offre une excellente résistance à l'abrasion et une prise en main sûre.

+ Confort tout au long de la journée : une doublure respirante, douce et confortable, adaptée à une utilisation prolongée sans causer de fatigue.

+ Normes écologiques : Conforme aux normes écologiques textiles OEKO-TEX® afin de garantir la sécurité cutanée et le développement durable.

+ Base en HPPE et revêtement en PU.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ANTICORTE D, ANSI A4



OEKOTEX®



ΣΑΤΙΝΕ



ΑΦΗΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ΑΠΟΞΕΣΗ

3

ΚΟΠΗ

X

ΣΧΙΣΜΑ

3

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

1

ΚΟΠΗ TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

5-11

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Κόψιμο A4)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη

(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη)

ΥΛΙΚΟ

Βάση από HPPE και επίστρωση από πολυουρεθάνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασίες ακριβείας που απαιτούν λεπτότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Αντικοπτικό γάντι D, ULTRAFINO.

+ Το πρώτο περίβλημα πάχους 24 στον κόσμο: Απολαύστε ένα πρωτοποριακό, εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό για μέγιστη απτική ευαισθησία και ευελιξία.

+ Εξαιρετική προστασία: Αν και είναι εξαιρετικά λεπτό, πληροί το πρότυπο ασφαλείας ANSI Cut 4, προσφέροντας αξιόπιστη αντοχή στην κοπή.

+ Αφής στις οθόνες.

+ Σατινέ επεξεργασία, που εξασφαλίζει ότι τα χέρια παραμένουν δροσερά και χωρίς δυσάρεστες οσμές κατά τη διάρκεια της εργασίας.

+ Ανώτερη ανθεκτικότητα: Διαθέτει επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) υψηλής απόδοσης στην παλάμη, για εξαιρετική αντοχή στην τριβή και ασφαλές κράτημα.

+ Ανεση όλη την ημέρα: Μια επένδυση που αναπνέει, απαλή και άνετη, κατάλληλη για παρατεταμένη χρήση χωρίς να προκαλεί κόπωση.

+ Οικολογικά πρότυπα: Συμμορφώνεται με τα οικολογικά πρότυπα OEKO-TEX® για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια για το δέρμα και η βιωσιμότητα.

+ Βάση από HPPE και επίστρωση από PU.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



24G



RISCHI MECCANICI



ANTICORTE D, ANSI A4



OEKOTEX®



SATINATO



TOUCHSCREEN

ANSI

ANSI A4

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASIONE

3

TAGLIO

X

STRAPPO

3

PERFORAZIONE

1

TAGLIO TDM

D



EN388



BREATHEABLE



FLEXIBLE



LIGHT



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

5-11

A PARTIRE DALLA TAGLIA 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (formato A4)

IMBALLAGGIO

12 paia/ 144 paia

(quantità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Base in HPPE e rivestimento in poliuretano.

APPLICAZIONI

Lavori di precisione
che richiedono delicatezza

CARATTERISTICHE

+ Guanto antitaglio D, ULTRAFINO.

+ **La prima membrana al mondo di calibro 24:** provate un design ultrasottile senza precedenti per ottenere il massimo livello di sensibilità tattile e flessibilità.+ **Protezione eccezionale:** raggiunge il livello di sicurezza ANSI Cut 4 nonostante il suo spessore estremamente ridotto, garantendo un'affidabile resistenza al taglio.

+ Funzionalità touch sugli schermi.

+ **Trattamento satinato,** che garantisce di poter lavorare con le mani fresche e senza cattivi odori.+ **Durata superiore:** è dotato di un rivestimento in poliuretano (PU) ad alte prestazioni sul palmo, che garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione e una presa sicura.+ **Comfort per tutto il giorno:** una fodera traspirante, morbida e confortevole, adatta a un uso prolungato senza causare affaticamento.+ **Standard ecologici:** Conforme alle norme ecologiche tessili OEKO-TEX® per garantire la sicurezza per la pelle e la sostenibilità.

+ Base in HPPE e rivestimento in PU.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



MEKANISKA RISKER



ANTICORTE D, ANSI A4



OEKOTEX®



SATINERAD



PÄRKÄNSLIGA SKÄRMAR

ANSI

ANSI A4

KAT II

EN388:2016
+A1:2018

3X31D

ANSI/ISEA
105-2024

SLITAGE 3

SKÄRNING X

RIVNING 3

BORRNING 1

TDM-SKÄRNING D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR

5-11

FRÅN STORLEK 5



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (A4-format)

FÖRPACKNING 12 par/ 144 par

(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL

HPPE-bas och polyuretanbeläggning.

TILLÄMPNINGAR

Precisionsarbeten
 som kräver fingertoppskänsla

EGENSKAPER

+ Skärskyddshandske D, ULTRAFINT.

+ Världens första skärm med tjocklek 24: Upplev en överträffad ultratunn design som ger maximal beröringskänslighet och flexibilitet.

+ Enastående skydd: Uppfyller säkerhetskraven enligt ANSI Cut 4 trots sin extremt tunna tjocklek och erbjuder därmed ett pålitligt skydd mot skärskador.

+ Pekskärmar.

+ Satinbehandling som garanterar att händerna hålls fräscha och fria från obehagliga lukter.

+ Överlägsen hållbarhet: Handflatan är försedd med en högpresterande polyuretanbeläggning (PU) som ger utmärkt slitstyrka och ett säkert grepp.

+ Komfort hela dagen: Ett andningsbart, mjukt och bekvämt foder som passar för långvarig användning utan att orsaka trötthet.

+ Miljöstandarder: Uppfyller OEKO-TEX®-standarderna för textilier för att garantera hudvänlighet och hållbarhet.

+ HPPE-bas och PU-beläggning.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPANIEN