



ARMOLUX COATED 62-12



CAT II
 CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

7-11



EN ISO 21420:2020
 EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE

12 pares / 144 pares

Colgador individual
 (unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL

Recubrimiento de nitrilo sobre soporte de spandex/nylon. Ribete de poliéster.

APLICACIONES

Este guante es ideal para jardinería, industria automovilística y aviación, mantenimiento, transporte, agricultura, aeronáutica, electrónica, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + Grip optimizado.
- + El forro sin costuras y su diseño ergonómico aseguran una comodidad máxima y mínima fatiga de la mano.
- + Totalmente recubierto de nitrilo (dorso y palma).
- + Con revestimiento de nitrilo de microespuma, que ofrece excelente transpirabilidad.
- + Muy buena adherencia: incorpora rayas antideslizantes para aumentar la durabilidad y proporcionar un agarre superior, sin pérdida de destreza. Las rayas mejoran el agarre del guante y de objetos en ambientes húmedos o grasientos.
- + Excelente destreza, sensibilidad y tacto. El guante combina una larga duración, alcanzando un máximo nivel de destreza (nivel 5), con una absoluta y máxima resistencia a la abrasión.
- + Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- + El puño elástico ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE



ABRASION	4
CUT	1
TEAR	3
DRILLING	1
CUT TDM	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES
7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING **12 pairs / 144 pairs**
Individual hanger
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL Nitrile coating on spandex/nylon backing.
Polyester piping.

APPLICATIONS This glove is ideal for gardening, automotive and aviation industry, maintenance, transport, agriculture, aeronautics, electronics, etc.

FEATURES

- + Optimised grip.
- + The seamless lining and ergonomic design ensure maximum comfort and minimum hand fatigue.
- + Fully nitrile coated (back and palm).
- + With micro-foam nitrile coating, which offers excellent breathability.
- + Very good grip: incorporates anti-slip stripes to increase durability and provide superior grip without loss of dexterity. The stripes improve the grip of the glove and objects in wet or greasy environments.
- + Excellent dexterity, sensitivity and feel. The glove combines long life, reaching maximum dexterity level (level 5), with absolute maximum abrasion resistance.
- + Seals and protects the hand against mechanical hazards while remaining flexible.
- + The elasticated cuff helps prevent dirt and debris from entering the glove.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE
EN388
4131X

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TA- **7-11**



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

EMBA- **12 pares / 144 pares**

Cabide individual
(unidade de venda mínima: 12 pares)

MATERIAL

Revestimento de nitrilo sobre suporte de spandex/nylon. Tubagem em poliéster.

APLICAÇÕES

Esta luva é ideal para jardinagem, indústria automóvel e aeronáutica, manutenção, transportes, agricultura, aeronáutica, eletrónica, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + Pega optimizada.
- + O forro sem costuras e o design ergonómico garantem o máximo conforto e o mínimo de fadiga para as mãos.
- + Totalmente revestida de nitrilo (dorso e palma).
- + Com revestimento de nitrilo de microespuma, que oferece uma excelente respirabilidade.
- + Muito boa aderência: incorpora riscas antiderrapantes para aumentar a durabilidade e proporcionar uma aderência superior sem perda de destreza. As riscas melhoraram a aderência da luva e dos objectos em ambientes húmidos ou gordurosos.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato. A luva combina uma longa duração, atingindo o nível máximo de destreza (nível 5), com uma resistência máxima absoluta à abrasão.
- + Veda e protege a mão contra riscos mecânicos, mantendo-se flexível.
- + O punho elástico ajuda a evitar que a sujidade e os detritos entrem na luva.





digitX®

CAT II
CE
EN388
4131X

ABRASION	4
COUPE	1
DÉCHIRURE	3
PERÇAGE	1
COUP TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE

12 paires / 144 paires

Suspension individuelle
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU

Enduction nitrile sur support spandex/
nylon. Passepoil en polyester.

CANDIDATURES

Ce gant est idéal pour le jardinage,
l'industrie automobile et aéronautique, la
maintenance, le transport, l'agriculture,
l'aéronautique, l'électronique, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- + Prise en main optimisée.
- + La doublure sans couture et la conception ergonomique garantissent un confort maximal et une fatigue minimale des mains.
- + Entièrement enduit de nitrile (dos et paume).
- + Avec enduction nitrile micro-mousse, qui offre une excellente respirabilité.
- + Très bonne adhérence : incorpore des bandes antidérapantes pour augmenter la durabilité et fournir une adhérence supérieure sans perte de dextérité. Les bandes améliorent l'adhérence du gant et des objets dans les environnements humides ou gras.
- + Excellente dextérité, sensibilité et sensation. Le gant combine une longue durée de vie, atteignant le niveau de dextérité maximal (niveau 5), avec une résistance maximale à l'abrasion.
- + Scelle et protège la main contre les risques mécaniques tout en restant flexible.
- + La manchette élastiquée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.





digitX®

CAT II
CE



EN388
4131X

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια

Ατομική κρεμάστρα (ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζευγάρια)

ΥΛΙΚΟ

Επίστρωση νιτριλίου σε υπόστρωμα από spandex/nylon. Σωληνώσεις από πολυεστέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το γάντι είναι ιδανικό για την κηπουρική, την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία, τη συντήρηση, τις μεταφορές, τη γεωργία, την αεροναυπηγική, τα ηλεκτρονικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Βελτιστοποιημένο κράτημα.
- + Η επένδυση χωρίς ραφές και ο εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση και ελάχιστη κόπωση των χεριών.
- + Πλήρης επίστρωση νιτριλίου (πλάτη και παλάμη).
- + Με επίστρωση νιτριλίου με μικροαφρό, η οποία προσφέρει εξαιρετική αναπνευσιμότητα.
- + Πολύ καλή πρόσφυση: ενσωματώνει αντιολισθητικές λωρίδες για να αυξήσει την ανθεκτικότητα και να παρέχει ανώτερη πρόσφυση χωρίς απώλεια επιδεξιότητας. Οι λωρίδες βελτιώνουν την πρόσφυση του γαντιού και των αντικειμένων σε υγρό ή λιπαρό περιβάλλον.
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα, ευαισθησία και αίσθηση. Το γάντι συνδυάζει μεγάλη διάρκεια ζωής, φτάνοντας το μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (επίπεδο 5), με την απόλυτη μέγιστη αντοχή στην τριβή.
- + Σφραγίζει και προστατεύει το χέρι από μηχανικούς κινδύνους, ενώ παραμένει εύκαμπτο.
- + Η ελαστική μανσέτα εμποδίζει την είσοδο ρύπων και υπολειμμάτων στο γάντι.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX®

CAT II
CE



EN388
4131X

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 copie

Gancio individuale
(unità di vendita minima: 12 paia)

MATERIALE

Rivestimento in nitrile su supporto in spandex/nylon. Profili in poliestere.

APPlicazioni

Questo guanto è ideale per il giardinaggio, l'industria automobilistica e aeronautica, la manutenzione, i trasporti, l'agricoltura, l'aeronautica, l'elettronica, ecc.

CARATTERISTICHE

- + Presa ottimizzata.
- + La fodera senza cuciture e il design ergonomico garantiscono il massimo comfort e il minimo affaticamento della mano.
- + Completamente rivestito in nitrile (dorso e palmo).
- + Con rivestimento in micro-schiuma di nitrile, che offre un'eccellente traspirabilità.
- + Ottima presa: incorpora strisce antiscivolo per aumentare la durata e fornire una presa superiore senza perdita di destrezza. Le strisce migliorano la presa del guanto e degli oggetti in ambienti umidi o grassi.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e sensibilità al tatto. Il guanto combina una lunga durata, raggiungendo il massimo livello di destrezza (livello 5), con la massima resistenza assoluta all'abrasione.
- + Sigilla e protegge la mano dai rischi meccanici, pur rimanendo flessibile.
- + Il polsino elasticizzato impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



digitX®

CAT II
CE



EN388
4131X

SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
BORRNING	1
SKÄRNING TDM	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par / 144 par

Individuell hängare
(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL

Nitrilbeläggning på spandex/nylon-baksida. Passpoaler i polyester.

ANSÖKNINGAR

Denna handske är idealisk för trädgårdsarbete, fordons- och flygindustrin, underhåll, transport, jordbruk, flygteknik, elektronik etc.

EGENSKAPER

- + Optimerat grepp.
- + Det sömlösa fodret och den ergonomiska utformningen ger maximal komfort och minimal handtrötthet.
- + Helt nitrilbelagd (baksida och handflata).
- + Med nitrilbeläggning av mikroskum som ger utmärkt andningsförmåga.
- + Mycket bra grepp: har antihalkränder som ökar slitstyrkan och ger ett överlägset grepp utan att förlora fingerfärdighet. Ränderna förbättrar handskens och föremålets grepp i våta eller oljiga miljöer.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och känsla. Handsken kombinerar lång livslängd, med maximal fingerfärdighet (nivå 5), med absolut maximal nötningsbeständighet.
- + Försluter och skyddar handen mot mekaniska risker samtidigt som den förblir flexibel.
- + Den elastiska manschetten hindrar smuts och skräp från att komma in i handsken.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN