



18G

PRECISIÓN MILIMÉTRICA AJUSTE "SEGUNDA PIEL"



Funcionalidad táctil: optimizado para el uso eficiente de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse el guante, manteniendo la productividad en todo momento.

QRO™

Fibras anticorte ultra elásticas QRO™: máxima protección frente al corte (nivel D según EN 388 y A4 según ANSI) con la flexibilidad y ligereza de un guante ultra fino de galga 18.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407:
2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASIÓN 4

CORTE X

RASGADO 4

PERFORACIÓN 2

CORTE TDM D



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)
EN 407:2020

PACKAGING

12 pairs/ 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL

Culite/acero, QRO HPPE y spandex.
Recubrimiento de nitrilo.

APLICACIONES

Metalurgia, automoción, vidrio, mecanizado con aceites, mantenimiento industrial, logística, reciclaje y construcción. Ideal para tareas de precisión con alto riesgo de corte, incluso en ambientes grasos o con calor de contacto hasta 100 °C.

CARACTERÍSTICAS

- + **Guante anticorte D de nitrilo.** Máximo grip y resistencia.
- + **Resistencia extrema y agarre inigualable** en los entornos más agresivos.
- + **Máximo nivel anticorte D (EN388) y ANSI A4,** con protección anticalórica hasta 100 °C y un rendimiento mecánico avanzado para los retos más exigentes.
- + **Anticalórico:** protección frente al calor de contacto hasta 100 °C (EN407).
- + **Táctil en pantallas.**
- + **Fibras anticorte ultra elásticas QRO™:** tecnología de tejido de última generación que ofrece la máxima resistencia al corte (nivel D), con extrema flexibilidad, alta elasticidad y una suavidad excepcional en contacto con la piel.
- + **Sensibilidad táctil optimizada:** su construcción ultrafina de galga 18 proporciona una relación espesor-protección excepcional. Un guante más fino y ligero, diseñado para tareas de alta precisión.
- + **"Super-Grip" y durabilidad reforzada:** recubrimiento de nitrilo de alto rendimiento en palma y dedos, que garantiza un agarre excepcional y una resistencia superior a la abrasión, incluso en ambientes aceitosos o grasos.
- + **Refuerzo en el pulgar:** el refuerzo específico entre pulgar e índice prolonga significativamente la vida útil del guante y mejora la protección en las zonas de mayor desgaste.
- + **Transpirabilidad y confort avanzados:** diseñado para un intercambio óptimo de aire y humedad. Su tejido interior ultrasuave evita irritaciones, transfiere rápidamente el sudor y mantiene la mano seca, fresca y ventilada durante toda la jornada.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



18G

PINPOINT PRECISION A "SECOND-SKIN" FIT



Touchscreen functionality: Optimized for efficient use of touchscreens without the need to remove the glove, maintaining productivity at all times.

QRO™

Ultra-elastic QRO™ cut-resistant fibers: Maximum cut protection (Level D according to EN 388 and A4 according to ANSI) with the flexibility and lightness of an ultra-thin 18-gauge glove.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407:
2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION 4

CUT X

TEAR 4

PUNCTURE 2

TDM CUT D



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)
EN 407:2020

PACKAGING

12 pairs/ 144 pairs
(Minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

Culite/steel, QRO HPPE and spandex.
Nitrile coating.

APPLICATIONS

Metalworking, automotive, glass, machining with oils, industrial maintenance, logistics, recycling, and construction. Ideal for precision tasks with a high risk of cuts, even in greasy environments or with contact heat up to 100 °C.

FEATURES

- + **Cut resistance level D nitrile glove.** Maximum grip and resistance.
- + **Extreme resistance and unbeatable grip** in the harshest environments.
- + **Maximum cut resistance level D (EN388) and ANSI A4**, with heat protection up to 100 °C and advanced mechanical performance for the most demanding challenges.
- + **Heat resistant:** protection against contact heat up to 100 °C (EN407).
- + **Touchscreen compatible.**
- + **Ultra-elastic QRO™ cut-resistant fibers:** next-generation woven technology that delivers maximum cut resistance (level D), with extreme flexibility, high elasticity, and outstanding softness against the skin.
- + **Optimized tactile sensitivity:** its ultrafine 18-gauge construction provides an exceptional thickness-to-protection ratio. A thinner, lighter glove designed for high-precision tasks.
- + **"Super-Grip" and reinforced durability:** high-performance nitrile coating on the palm and fingers, ensuring exceptional grip and superior abrasion resistance, even in oily or greasy environments.
- + **Reinforced thumb:** the dedicated reinforcement between the thumb and index finger significantly extends the glove's lifespan and improves protection in high-wear areas.
- + **Advanced breathability and comfort:** engineered for optimal air and moisture exchange. Its ultra-soft inner fabric prevents irritation, rapidly transfers sweat, and keeps the hand dry, cool, and ventilated all day long.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



18G

PRECISÃO MILIMÉTRICA AJUSTE DE “SEGUNDA PELE”



Tratamento Sanitized®: maior higiene.

Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.

QRO™

Fibras anticorte ultraelásticas QRO™:

Máxima proteção contra cortes (nível D segundo a EN 388 e A4 segundo a ANSI) com a flexibilidade e leveza de uma luva ultrafina de calibre 18.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407:
2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASÃO

4

CORTE

X

RASGO

4

PERFURAÇÃO

2

CORTE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



THERMAL



LIGHT



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)
EN 407:2020

EMBALAGEM 12 pares/ 144 pares
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL Culite/aço, QRO HPPE e spandex.
Revestimento de nitrilo.

APLICAÇÕES Metalurgia, automóvel, vidro, maquinaria com óleos, manutenção industrial, logística, reciclagem e construção. Ideal para tarefas de precisão com alto risco de corte, mesmo em ambientes gordurosos ou com calor de contacto até 100 °C.

CARACTERÍSTICAS

- + Luva anticorte nível D de nitrilo.** Máxima aderência e resistência.
- + Resistência extrema e aderência inigualável** nos ambientes mais agressivos.
- + Nível máximo de resistência ao corte D (EN388) e ANSI A4, com proteção contra o calor até 100 °C** e um desempenho mecânico avançado para os desafios mais exigentes.
- + Resistente ao calor:** proteção contra o calor de contacto até 100 °C (EN407).
- + Compatível com ecrãs táteis.**
- + Fibras anticorte ultraelásticas QRO™:** tecnologia de tecido de última geração que oferece a máxima resistência ao corte (nível D), com extrema flexibilidade, alta elasticidade e uma suavidade excepcional em contacto com a pele.
- + Sensibilidade tátil otimizada:** a sua construção ultrafina de calibre 18 proporciona uma relação espessura-proteção excepcional. Uma luva mais fina e leve, concebida para tarefas de alta precisão.
- + “Super-Grip” e durabilidade reforçada:** revestimento de nitrilo de alto desempenho na palma e nos dedos, que garante uma aderência excepcional e uma resistência superior à abrasão, mesmo em ambientes oleosos ou gordurosos.
- + Reforço no polegar:** o reforço específico entre o polegar e o indicador prolonga significativamente a vida útil da luva e melhora a proteção nas zonas de maior desgaste.
- + Respirabilidade e conforto avançados:** concebida para uma troca ótima de ar e humidade. O seu tecido interior ultrasuave evita irritações, transfere rapidamente o suor e mantém a mão seca, fresca e ventilada durante todo o dia.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



18G

PRÉCISION AU MILLIMÈTRE PRÈS, AJUSTEMENT « COMME UNE SECONDE PEAU »



Fonctionnalité tactile : optimisée pour une utilisation efficace des écrans tactiles sans avoir à retirer ses gants, ce qui permet de maintenir la productivité à tout moment.

QRO™

Fibres anti-coupures ultra-élastiques QRO™ : protection maximale contre les coupures (niveau D selon la norme EN 388 et A4 selon la norme ANSI) alliant la souplesse et la légèreté d'un gant ultra-fin de calibre 18

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407 : «
» 2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION 4

COUPE X

DÉCHIRÉ 4

FORAGE 2

COUPE TDM D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



THERMAL



LIGHT



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TAILLES

6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (format A4)
EN 407:2020

EMBALLAGE

12 paires/ 144 paires
(quantité minimale de vente : 12 paires)

MATÉRIEL

Culite/acier, QRO HPPE et élasthanne.
Revêtement en nitrile.

APPLICATIONS

Métallurgie, automobile, verre, usinage avec des huiles, maintenance industrielle, logistique, recyclage et construction. Idéal pour les travaux de précision présentant un risque élevé de coupure, même dans des environnements gras ou en présence d'une chaleur de contact pouvant atteindre 100 °C.

CARACTÉRISTIQUES

- + Gant anti-coupure D en nitrile.** Adhérence et résistance maximales.
- + Une résistance extrême et une adhérence inégalée** dans les environnements les plus hostiles.
- + Niveau maximal de résistance aux coupures D (EN 388) et ANSI A4,** avec une protection thermique jusqu'à 100 °C et des performances mécaniques de pointe pour les défis les plus exigeants.
- + Protection thermique :** protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (EN407).
- + Fonction tactile sur les écrans.**
- + Fibres anti-coupures ultra-élastiques QRO™ :** technologie de tissage de dernière génération offrant une résistance maximale aux coupures (niveau D), une flexibilité extrême, une grande élasticité et une douceur exceptionnelle au contact de la peau.
- + Sensibilité tactile optimisée :** sa conception ultra-fine de calibre 18 offre un rapport épaisseur-protection exceptionnel. Un gant plus fin et plus léger, conçu pour les tâches de haute précision.
- + « Super-Grip » et durabilité renforcée :** revêtement en nitrile haute performance sur la paume et les doigts, garantissant une adhérence exceptionnelle et une résistance supérieure à l'abrasion, même dans des environnements huileux ou gras.
- + Renfort au niveau du pouce :** le renfort spécifique situé entre le pouce et l'index prolonge considérablement la durée de vie du gant et améliore la protection dans les zones les plus exposées à l'usure.
- + Respirabilité et confort optimisés :** conçu pour une circulation optimale de l'air et de l'humidité. Son tissu intérieur ultra-doux prévient les irritations, évacue rapidement la transpiration et garde la main au sec, au frais et bien aérée tout au long de la journée.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



18G

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΡΜΑ»



Λειτουργία αφής: βελτιστοποιημένο για την αποτελεσματική χρήση οθονών αφής χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το γάντι, διατηρώντας την παραγωγικότητα ανά πάσα στιγμή.

QRO™

Εξαιρετικά ελαστικές ίνες QRO™ για προστασία από κοψίματα: μέγιστη προστασία από κοψίματα (επίπεδο D σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 και A4 σύμφωνα με το πρότυπο ANSI) με την ευελιξία και την ελαφρότητα ενός εξαιρετικά λεπτού γαντιού πάχους 18

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407: «
» 2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024A4
6 3

ΑΠΟΞΕΣΗ 4

ΚΟΠΗ X

ΣΧΙΣΙΜΟ 4

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 2

ΚΟΠΗ TDM D



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-12



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Κόψιμο A4)

EN 407:2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη
(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη)

ΥΛΙΚΟ

Κουλίτη/χάλυβας, QRO HPPE και σπαντέξ.
Επίστρωση νιτριλίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταλλουργία, αυτοκινητοβιομηχανία, υαλουργία, μηχανική κατεργασία με λάδια, βιομηχανική συντήρηση, εφοδιαστική, ανακύκλωση και κατασκευές. Ιδανικό για εργασίες ακριβείας με υψηλό κίνδυνο κοπής, ακόμη και σε περιβάλλοντα με λίπη ή με θερμοκρασία επαφής έως 100 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αντικολλητικό γάντι D από νιτρίλιο. Μέγιστη πρόσφυση και αντοχή.
- + Εξαιρετική αντοχή και απaráμιλλη πρόσφυση στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.
- + Μέγιστο επίπεδο αντοχής σε κοπή D (EN388) και ANSI A4, με θερμική προστασία έως 100 °C και προηγμένες μηχανικές επιδόσεις για τις πιο απαιτητικές προκλήσεις.
- + Ανθεκτικό στη θερμότητα: προστασία από τη θερμότητα επαφής έως και 100 °C (EN407).
- + Αφής στις οθόνες.
- + Εξαιρετικά ελαστικές ίνες QRO™ που προστατεύουν από τα κοψίματα: τεχνολογία υφάσματος τελευταίας γενιάς που προσφέρει μέγιστη αντοχή στα κοψίματα (επίπεδο D), με εξαιρετική ευκαμψία, υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετική απαλότητα στην επαφή με το δέρμα.
- + Βελτιστοποιημένη ευαισθησία στην αφή: η εξαιρετικά λεπτή κατασκευή του, με πάχος 18, προσφέρει εξαιρετική σχέση πάχους-προστασίας. Ενα λεπτότερο και ελαφρύτερο γάντι, σχεδιασμένο για εργασίες υψηλής ακρίβειας.
- + «Super-Grip» και ενισχυμένη ανθεκτικότητα: επιστροφή νιτριλίου υψηλής απόδοσης στην παλάμη και στα δάχτυλα, που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και ανώτερη αντοχή στην τριβή, ακόμη και σε περιβάλλοντα με λάδια ή λίπη.
- + Ενίσχυση στον αντίχειρα: η ειδική ενίσχυση μεταξύ αντίχειρα και δείκτη παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του γαντιού και βελτιώνει την προστασία στις περιοχές με τη μεγαλύτερη φθορά.
- + Προηγμένη αναπνοή και άνεση: σχεδιασμένο για βέλτιστη ανταλλαγή αέρα και υγρασίας. Το εξαιρετικά απαλό εσωτερικό ύφασμά του αποτρέπει τους ερεθισμούς, απομακρύνει γρήγορα τον ιδρώτα και διατηρεί το χέρι στεγνό, δροσερό και αεριζόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



18G

PRECISIONE MILLIMETRICA, VESTIBILITÀ "COME UNA SECONDA PELLE"



Funzionalità touch: ottimizzata per un utilizzo efficiente dei touchscreen senza doversi togliere i guanti, garantendo la produttività in ogni momento.

QRO™

Fibre antitaglio ultraelastiche QRO™: massima protezione contro i tagli (livello D secondo la norma EN 388 e A4 secondo la norma ANSI) con la flessibilità e la leggerezza di un guanto ultrasottile di calibro 18

CAT II



EN388:2016

+A1:2018



4X42D

EN407:

2020



X1XXXX

ANSI/ISEA

105-2024



A4

ABRASIONE 4

TAGLIO X

STRAPPO 4

PERFORAZIONE 2

TAGLIO TDM D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



THERMAL



LIGHT



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (formato A4)
EN 407:2020

IMBALLAGGIO 12 paia/ 144 paia

(quantità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Culite/acciaio, QRO HPPE e spandex.
 Rivestimento in nitrile.

APPLICAZIONI

Metallurgia, settore automobilistico, industria del vetro, lavorazione meccanica con oli, manutenzione industriale, logistica, riciclaggio ed edilizia. Ideale per lavori di precisione con elevato rischio di taglio, anche in ambienti umidi o con calore di contatto fino a 100 °C.

CARATTERISTICHE

- + **Guanto antitaglio D in nitrile.** Massima presa e resistenza.
- + **Resistenza estrema e aderenza senza pari** negli ambienti più difficili.
- + **Massimo livello di resistenza al taglio D (EN 388) e ANSI A4,** con protezione termica fino a 100 °C e prestazioni meccaniche avanzate per le sfide più impegnative.
- + **Resistente al calore:** protezione dal calore da contatto fino a e 100 °C (EN407).
- + **Funzionalità touch sugli schermi.**
- + **Fibre antitaglio ultraelastiche QRO™:** tecnologia di tessitura di ultima generazione che offre la massima resistenza al taglio (livello D), unita a estrema flessibilità, elevata elasticità e un'eccezionale morbidezza a contatto con la pelle.
- + **Sensibilità tattile ottimizzata:** la struttura ultrasottile di calibro 18 offre un rapporto spessore-protezione eccezionale. Un guanto più sottile e leggero, progettato per attività che richiedono un'elevata precisione.
- + **"Super-Grip" e maggiore resistenza:** rivestimento in nitrile ad alte prestazioni sul palmo e sulle dita, che garantisce una presa eccezionale e una resistenza superiore all'abrasione, anche in ambienti oleosi o grassi.
- + **Rinforzo sul pollice:** il rinforzo specifico tra pollice e indice prolunga notevolmente la durata del guanto e migliora la protezione nelle zone soggette a maggiore usura.
- + **Traspirabilità e comfort all'avanguardia:** progettato per garantire uno scambio ottimale di aria e umidità. Il tessuto interno ultra morbido previene le irritazioni, allontana rapidamente il sudore e mantiene la mano asciutta, fresca e ben ventilata per tutta la giornata.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAGNA



18G

MILIMETRISK PRECISION, PASSFORM SOM EN "ANDRA HUD"



Pekskärmsfunktion: optimerad för effektiv användning av pekskärmar utan att man behöver ta av sig handskarna, vilket säkerställer produktiviteten hela tiden.

QRO™

Ultraelastiska QRO™-skärskyddsfibrer: maximalt skärskydd (nivå D enligt EN 388 och A4 enligt ANSI) kombinerat med flexibiliteten och lättheten hos en ultratunn handske med tjocklek 18

KAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

EN407:
2020

X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2024

A4

SLITAGE 4

SKÄRNING X

RIVNING 4

BORRNING 2

TDM-SKÄRNING



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



THERMAL



LIGHT



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-12



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (A4-format)
EN 407:2020

FÖRPACKNING 12 par/ 144 par
(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL Culite/stål, QRO HPPE och spandex.
Nitrilbeläggning.

TILLÄMPNINGAR Metallindustri, fordonsindustri, glasindustri, bearbetning med smörjolja, industriellt underhåll, logistik, återvinning och byggbranschen. Perfekt för precisionsarbete med hög skärrisk, även i fettiga miljöer eller vid kontaktvärme upp till 100 °C.

EGENSKAPER

- + **Skärskyddshandske D av nitril.** Maximal greppförmåga och slitstyrka.
- + **Extrem hållbarhet och oöverträffat grepp** i de tuffaste miljöerna.
- + **Högsta skärskyddsnivå D (EN 388) och ANSI A4**, med värmskydd upp till 100 °C och avancerade mekaniska egenskaper för de mest krävande utmaningarna.
- + **Värmskydd:** skydd mot kontaktvärme upp till 100 °C (EN407).
- + **Pekskärmar.**
- + **Ultraelastiska QRO™-skärskyddsfibrer:** den senaste generationens vävteknik som ger maximal skärbeständighet (nivå D), med extrem flexibilitet, hög elasticitet och en exceptionell mjukhet mot huden.
- + **Optimerad beröringskänslighet:** den ultratunna konstruktionen i 18-gauge ger ett enastående förhållande mellan tjocklek och skydd. En tunnare och lättare handske, utformad för uppgifter som kräver hög precision.
- + **"Super-Grip" och förstärkt hållbarhet:** högpresterande nitrilbeläggning på handflatan och fingrarna, vilket garanterar ett enastående grepp och överlägsen slitstyrka, även i oljiga eller fettiga miljöer.
- + **Förstärkning vid tummen:** den särskilda förstärkningen mellan tummen och pekfingeret förlänger handskens livslängd avsevärt och förbättrar skyddet på de områden som utsätts för mest slitage.
- + **Avancerad andningsförmåga och komfort:** utformad för optimal luft- och fuktgenomströmning. Det ultramjuka innertyget förhindrar irritation, leder snabbt bort svett och håller handen torr, sval och välventilerad hela dagen.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN