



CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	C



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

EMBALAJE **12 pares / 144 pares**
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Soporte de spandex y recubrimiento de nitrilo y fibra de vidrio

APLICACIONES Ideal para la manipulación en ambientes húmedos, grasientos, aceites o líquidos calientes.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante 18G sintético sin costuras.
- + Anticorte nivel C.
- + Impermeable. Repelente al agua y al aceite.
- + Resistente al calor por contacto hasta 100°C.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil con el máximo nivel de flexibilidad (5).
- + Sella y protege manteniendo la flexibilidad.
- + Agarre optimizado: la palma y los dedos están hechos con nitrilo rugoso, lo que aporta un excelente grip en condiciones húmedas o trabajos con agua.
- + Protección extendida en ambientes grasientos o muy sucios.
- + Muñeca elástica que ayuda a proteger el guante de la entrada de polvo o suciedad.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



CAT II
CE



4131C



X1XXXX

ABRASION	4
CUT	1
TEAR	3
PUNCTURE	1
TDM CUT	C



EN388



WATERPROOF



LIGHT



FLEXIBLE



THERMAL



CUT RESISTANT

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

PACKAGING 12 pairs / 144 pairs
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL Spandex liner with nitrile and fiberglass coating.

APPLICATIONS Ideal for handling wet, greasy, oily, oily or hot liquids.

FEATURES

- + Category II PPE.
- + 18G seamless synthetic glove.
- + Anti-cut level C.
- + Waterproof. Water and oil repellent.
- + Resistant to contact heat up to 100°C.
- + Excellent dexterity, sensitivity and feel, combining long life with the highest level of flexibility (5).
- + Seals and protects while maintaining flexibility.
- + Optimised grip: the palm and fingers are made of rough nitrile, which provides excellent grip in wet conditions or when working in water.
- + Extended protection in greasy or very dirty environments.
- + Elasticated wrist to help protect the glove from dust or dirt ingress.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II
CE



4131 C



X1XXXX

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	C



EN388



WATERPROOF



LIGHT



FLEXIBLE



THERMAL



CUT RESISTANT

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

EMBALAGEM

12 pares / 144 pares
(unidade de venda mínima: 12 pares)

MATERIAL

Suporte de spandex com revestimento de nitrilo e fibra de vidro.

APLICAÇÕES

Ideal para manusear líquidos húmidos, gordurosos, oleosos ou quentes.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- luva sintética + 18G sem costuras.
- + Nível anti-corte C.
- + Impermeável. Repelente à água e ao óleo.
- + Resistente ao calor de contacto até 100°C.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando uma longa duração com o mais elevado nível de flexibilidade (5).
- + Vedação e proteção, mantendo a flexibilidade.
- + Aderência otimizada: a palma da mão e os dedos são de nitrilo rugoso, o que proporciona uma excelente aderência em condições de humidade ou quando se trabalha na água.
- + Proteção prolongada em ambientes gordurosos ou muito sujos.
- + Pulso elástico para ajudar a proteger a luva da entrada de pó ou sujidade.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



EN388



4131 C

EN407



X1XXXX

ABRASION 4

COUP 1

DÉCHIRURE 3

PERÇAGE 1

COUP TDM C



EN388



WATERPROOF



LIGHT



FLEXIBLE



THERMAL



CUT RESISTANT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU Support en spandex avec revêtement en nitrile et en fibre de verre.

CANDIDATURES Idéal pour manipuler des liquides humides, gras, huileux ou chauds.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant synthétique sans couture 18G.
- + Niveau d'anticorps C.
- + Imperméable. Résistant à l'eau et à l'huile.
- + Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
- + Excellente dextérité, sensibilité et sensation, combinant une longue durée de vie avec le plus haut niveau de flexibilité (5).
- + Assure l'étanchéité et la protection tout en maintenant la flexibilité.
- + Prise en main optimisée : la paume et les doigts sont en nitrile rugueux, ce qui assure une excellente prise en main dans des conditions humides ou lors de travaux dans l'eau.
- + Protection étendue dans les environnements gras ou très sales.
- + Poignet élastique pour protéger le gant de la poussière ou de la saleté.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II
CE



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	C



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια
(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζευγάρια)

ΥΛΙΚΟ Υφασμα από σπάντεξ με επικάλυψη νιτριλίου και υαλοβάμβακα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ιδανικό για το χειρισμό υγρών, λιπαρών, ελαιωδών, λιπαρών ή θερμών υγρών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Συνθετικό γάντι χωρίς ραφή 18G.
- + Επίπεδο Anticut C.
- + Αδιάβροχο. Απωθητικό νερού και λαδιού.
- + Ανθεκτικό στη θερμότητα επαφής έως 100°C.
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα, ευαισθησία και αίσθηση, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με το υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας (5).
- + Σφραγίζει και προστατεύει διατηρώντας την ευελιξία.
- + Βελτιστοποιημένο κράτημα: η παλάμη και τα δάχτυλα είναι κατασκευασμένα από τραχύ νιτριλίο, το οποίο παρέχει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές συνθήκες ή όταν εργάζεστε μέσα στο νερό.
- + Εκτεταμένη προστασία σε λιπαρά ή πολύ βρώμικα περιβάλλοντα.
- + Ελαστικός καρπός για να προστατεύει το γάντι από την είσοδο σκόνης ή βρωμιάς.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



CAT II
CE



4131 C



X1XXXX

ABRASIONE 4

TAGLIO 1

STRAPPO 3

PERFORAZIONE 1

TAGLIO TDM C



EN388



WATERPROOF



LIGHT



FLEXIBLE



THERMAL



CUT RESISTANT

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 coppie
(unità de vente minimale : 12 paires)

MATERIALE Supporto in spandex con rivestimento in nitrile e fibra di vetro.

APPLICAZIONI Ideale per la manipolazione di liquidi bagnati, grassi, oleosi o caldi.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto sintetico 18G senza cuciture.
- + Anticut livello C.
- + Impermeabile. Idrorepellente e oleorepellente.
- + Resistente al calore di contatto fino a 100°C.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e sensibilità, che combina una lunga durata con il massimo livello di flessibilità (5).
- + Sigilla e protegge mantenendo la flessibilità.
- + Presa ottimizzata: il palmo e le dita sono in nitrile ruvido, che garantisce un'ottima presa in condizioni di bagnato o quando si lavora in acqua.
- + Protezione prolungata in ambienti grassi o molto sporchi.
- + Polso elasticizzato per proteggere il guanto dall'ingresso di polvere o sporco.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



CAT II
CE



SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
BORRNING	1
SKÄRNING TDM	C



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

FÖRPACKNING 12 par / 144 par
(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL Spandexfoder med beläggning av nitril och glasfiber.

ANSÖKNINGAR Idealisk för hantering av våta, feta, oljiga, oljiga eller heta vätskor.

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + 18G sömlös syntetisk handske.
- + Anti-cut nivå C.
- + Vattentät. Vatten- och oljeavvisande.
- + Motståndskraftig mot kontaktvärme upp till 100°C.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och känsla, kombinerar lång livslängd med högsta möjliga flexibilitet (5).
- + Tätar och skyddar med bibehållen flexibilitet.
- + Optimerat grepp: handflatan och fingrarna är tillverkade av grov nitril, vilket ger utmärkt grepp i våta förhållanden eller vid arbete i vatten.
- + Förlängt skydd i oljiga eller mycket smutsiga miljöer.
- + Elastisk handled för att skydda handsken mot damm och smuts.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN