



64-30. FITOLUX-D



CAT II
 CE



Material reciclado



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL UHMWPE/Poliéster reciclado/Forro de Spandex con revestimiento de microespuma de nitrilo reciclado, refuerzo de nitrilo en el acolchado del pulgar

APLICACIONES Trabajos de protección anticorte, manipulación de herramientas y piezas metálicas, manipulación de vidrio, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Galga 18G.
- + Guante anticorte con resistencia TDM nivel D.
- + Libre de metal.
- + Poliéster reciclado.
- + Válido para pantalla táctil.
- + Recubrimiento en nitrilo reciclado.
- + Tejido recubierto en palma de nitrilo con refuerzo en el pulgar para mayor duración.
- + Puño elástico para maximizar la adaptabilidad y comodidad en la manipulación.
- + Dexteridad nivel 5.
- + Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado.
- + No contiene fibra de vidrio.




 CAT II
 CE


Material recycling



4X42D

ABRASION	4
CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11


**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

PACKAGING

12 pairs / 144 pairs
 (minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

UHMWPE/Recycled polyester/Recycled nitrile microfoam lined Spandex lining, nitrile reinforcement in thumb padding

APPLICATIONS

Cut protection work, handling of tools and metal parts, handling of glass, plastics...

FEATURES

- + Category II PPE.
- + 18G gauge.
- + Anti-cut glove with TDM level D resistance.
- + Free of metal.
- + Recycled polyester.
- + Valid for touch screen.
- + Recycled nitrile coating.
- + Nitrile palm coated fabric with thumb reinforcement for durability.
- + Elasticated cuff to maximise adaptability and comfort in handling.
- + Dexterity level 5.
- + Maximum resistance to abrasion and tearing.
- + Does not contain fibreglass.





CAT II



Material
reciclagem



EN388

4X42D

ABRASÃO	4
CORTE	X
RASGO	4
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	D



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares
(unidade de venda mínima: 12 pares)

MATERIAL UHMWPE/Poliéster reciclado/Nitrilo reciclado forrado com microespuma Forro em spandex, reforço de nitrilo no acolchoamento do polegar

APLICAÇÕES Trabalhos de proteção contra cortes, manipulação de ferramentas e peças metálicas, manipulação de vidros, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + calibre 18G.
- + Luva anti-corte com resistência TDM nível D.
- + Sem metal.
- + Poliéster reciclado.
- + Válido para ecrã tátil.
- + Revestimento de nitrilo reciclado.
- + Tecido revestido a nitrilo na palma da mão com reforço do polegar para maior durabilidade.
- + Punho elástico para maximizar a adaptabilidade e o conforto de manuseamento.
- + Destreza nível 5.
- + Resistência máxima à abrasão e ao rasgamento.
- + Não contém fibra de vidro.





CAT II



Matériau
le recyclage



4X42D

ABRASION	4
COUPE	X
DÉCHIRURE	4
PERFORATION	2
COUPE TDM	D



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

6-11



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

EMBALLAGE

12 paires / 144 paires
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU

UHMWPE/polyester recyclé/nitrile recyclé doublé microfoam Doublure en Spandex, renfort en nitrile dans le rembourrage du pouce

CANDIDATURES

Travaux de protection contre les coupures, manipulation d'outils et de pièces métalliques, manipulation de verre, de plastique...

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + jauge 18G.
- + Gant anti-coupe avec résistance TDM niveau D.
- + Sans métal.
- + Polyester recyclé.
- + Valable pour l'écran tactile.
- + Revêtement en nitrile recyclé.
- + Paume enduite de nitrile avec renforcement du pouce pour une meilleure durabilité.
- + Manchette élastiquée pour maximiser l'adaptabilité et le confort d'utilisation.
- + Dextérité niveau 5.
- + Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure.
- + Ne contient pas de fibre de verre.





CAT II
CE



Yliko
anakuklwsa



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	X
ΡΗΞΗ	4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	2
ΚΟΠΗ TDM	D



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-11



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια
(ελάχιστη μονάδα πωλησης: 12 ζευγάρια)

ΥΛΙΚΟ

UHMWPE/ανακυκλωμένος πολυεστέρας/
ανακυκλωμένο νιτρίλιο με επένδυση από
μικροαφρό Spandex, ενίσχυση νιτριλίου
στο μαξιλάρι του αντίχειρα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασίες προστασίας από κοψίματα,
χειρισμός εργαλείων και μεταλλικών
εξαρτημάτων, χειρισμός γυαλιού,
πλαστικών...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + 18G gauge.
- + Γάντι κατά του κοψίματος με αντοχή επιπέδου D TDM.
- + Χωρίς μέταλλο.
- + Ανακυκλωμένος πολυεστέρας.
- + Ισχύει για οθόνη αφής.
- + Επίστρωση ανακυκλωμένου νιτριλίου.
- + Επικαλυμμένη με νιτρίλιο παλάμη με ενίσχυση αντίχειρα για αντοχή.
- + Ελαστική μανσέτα για μέγιστη προσαρμοστικότητα και άνεση στο χειρισμό.
- + Επιδεξιότητα επιπέδου 5.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή και το σχίσιμο.
- + Δεν περιέχει υαλοβάμβακα.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



CAT II




Materiale riciclaggio



EN388
4X42D

ABRASIONE	4
TAGLIO	X
RASGADO	4
FORATURA	2
TAGLIO TDM	D



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 6-11



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

IMBALLAGGIO 12 copie / 144 copie
(unità di vendita minima: 12 paia)

MATERIALE UHMWPE/poliestere riciclato/nitrile riciclato rivestito di microschiuma Fodera in Spandex, rinforzo in nitrile nell'imbottitura del pollice

APPLICAZIONI Lavori di protezione dai tagli, manipolazione di utensili e parti metalliche, manipolazione di vetro, plastica...

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + calibro 18G.
- + Guanto antitaglio con resistenza TDM livello D.
- + Privo di metallo.
- + Poliestere riciclato.
- + Valido per il touch screen.
- + Rivestimento in nitrile riciclato.
- + Palmo in tessuto rivestito in nitrile con rinforzo per il pollice per una maggiore durata.
- + Polsino elasticizzato per massimizzare l'adattabilità e il comfort di utilizzo.
- + Destrezza livello 5.
- + Massima resistenza all'abrasione e allo strappo.
- + Non contiene fibra di vetro.





CAT II



Material
återvinning



SLITAGE	4
SKÄRNING	X
RIVNING	4
BORRNING	2
SKÄRNING TDM	D



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11



**EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018**

FÖRPACKNING 12 par / 144 par

(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL

UHMWPE/återvunnen polyester/
återvunnen nitril mikroskumfodrad
Spandexfoder, nitrilförstärkning i
tumstoppningen

ANSÖKNINGAR

Skärskyddsarbete, hantering av verktyg och
metalldelar, hantering av glas, plast...

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + 18G mätare.
- + Anti-cut handske med TDM nivå D motstånd.
- + Fri från metall.
- + Återvunnen polyester.
- + Gäller för pekskärm.
- + Beläggning av återvunnen nitril.
- + Nitrilbelagd handflata med tumförstärkning för ökad slitstyrka.
- + Elastisk manschett för maximal anpassningsförmåga och komfort vid hantering.
- + Fingerfärdighet nivå 5.
- + Maximal motståndskraft mot nötning och rivning.
- + Innehåller inte glasfiber.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN