




RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4X42D	ABRASIÓN	4
	CORTE	X
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	D
 EN407 X1XXXX	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	X
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	X
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	X
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## Descripción

- ▶ Excelente protección contra el corte: **Nivel D**.
- ▶ Guante de poliéster, spandex, fibra de vidrio y tejido especial anticorte, con puntos de nitrilo en la palma que mejoran el agarre y aumentan la durabilidad del guante, sin perder dexteridad ni confort.
- ▶ Excelentes resistencias mecánicas: máxima resistencia a la abrasión, al desgarro y al corte, y altísima resistencia a la perforación.
- ▶ Resistencia térmica al calor por contacto hasta 100°C.
- ▶ El guante combina protección contra el corte con un ajuste perfecto, excelente dexteridad (máximo nivel 5), sensibilidad y tacto.
- ▶ El dorso del guante es aireado para aumentar la transpirabilidad.
- ▶ Buena resistencia a la entrada de líquidos.
- ▶ Puño elástico, que evita la entrada de suciedad y residuos al guante.
- ▶ Ideal para operaciones de manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de piezas pequeñas afiladas, etc.
- ▶ Nitrilo microporoso con parches de nitrilo sólido en la palma y dedos.

## Materiales

- ▶ UHMWPE, fibra de vidrio, poliéster y spandex con puntos de nitrilo en la palma. Ribete de poliéster

TALLAS

7 (S)    8 (M)    9 (L)    10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

13 G

EMBALAJE

Colgador individual  
 Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)  
 Cajas de 144 pares

## Aplicaciones

- ▶ Manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de piezas pequeñas afiladas, etc.

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (resistencias térmicas)