



18G

PRECISIÓN MILIMÉTRICA AJUSTE "SEGUNDA PIEL"



Funcionalidad táctil: optimizado para el uso eficiente de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse el guante, manteniendo la productividad en todo momento.

QRO™

Fibras anticorte ultra elásticas QRO™:

máxima protección frente al corte (nivel D según EN 388 y A4 según ANSI) con la flexibilidad y ligereza de un guante ultra fino de galga 18

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASIÓN

4

CORTE

X

RASGADO

4

PERFORACIÓN

2

CORTE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

5-11

DESDE TALLA 5



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

EMBALAGEM

12 pares/ 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL

Fibra anticorte QRO™ (galga 18),
poliuretano (PU).

APLICACIONES

Industria del metal y del vidrio, corte y manipulación de chapa y piezas con aristas vivas, estampación, ensamblaje de precisión, automoción, electrónica, logística y tareas de mantenimiento con riesgo de corte elevado.

CARACTERÍSTICAS

- + Máxima protección frente al corte:** fabricado con fibras anticorte ultra elásticas
- + QRO™:** garantiza un nivel de protección D bajo normativa EN 388 y A4 bajo norma ANSI, sin sacrificar la flexibilidad.
- + Sensibilidad «segunda piel»:** su construcción de galga 18 ofrece una relación espesor-protección excepcional, permitiendo una destreza total para trabajos de alta precisión.
- + Confort y transpirabilidad total:** ingeniería avanzada para el intercambio de aire y humedad. El tejido interior ultra suave previene irritaciones y mantiene las manos frescas, secas y ventiladas durante toda la jornada.
- + Agarre superior:** recubrimiento de poliuretano (PU) en palma y dedos para un «super-grip» constante.
- + Durabilidad reforzada:** refuerzo específico en la zona del pulgar (entrepieña) que extiende la vida útil del guante en las áreas de mayor desgaste.
- + Funcionalidad táctil:** optimizado para el uso eficiente de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse el guante.
- + Ligero y ergonómico:** se adapta a la mano para mayor comodidad y control en jornadas prolongadas.
- + Ideal para trabajos de precisión con riesgo de corte:** Versátil en múltiples aplicaciones industriales.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



18G

PINPOINT PRECISION A "SECOND-SKIN" FIT



Touchscreen functionality: Optimized for efficient use of touchscreens without the need to remove the glove, maintaining productivity at all times.

QRO™

Ultra-elastic QRO™ cut-resistant fibers: Maximum cut protection (Level D according to EN 388 and A4 according to ANSI) with the flexibility and lightness of an ultra-thin 18-gauge glove.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION

4

CUT

X

TEAR

4

PUNCTURE

2

TDM CUT

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

5-11

DESDE TALLA 5



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

PACKAGING

12 pairs/ 144 pairs

(Minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

QRO™ cut-resistant fiber (18-gauge),
polyurethane (PU)

APPLICATIONS

Metal and glass industry, cutting and handling of sheet metal and parts with sharp edges, stamping, precision assembly, automotive, electronics, logistics, and maintenance tasks with high cut risk.

FEATURES

- + Maximum cut protection:** Manufactured with ultra-elastic cut-resistant fibers.
- + QRO™:** Guarantees a protection level D under EN 388 and A4 under ANSI standards, without sacrificing flexibility.
- + "Second skin" sensitivity:** Its 18-gauge construction offers an exceptional thickness-to-protection ratio, allowing total dexterity for high-precision tasks.
- + Total comfort and breathability:** Advanced engineering for air and moisture exchange. The ultra-soft inner fabric prevents irritation and keeps hands cool, dry, and ventilated throughout the day.
- + Superior grip:** Polyurethane (PU) coating on palm and fingers for constant "super-grip".
- + Reinforced durability:** Specific reinforcement in the thumb area (crotch) that extends the glove's lifespan in high-wear areas.
- + Touchscreen functionality:** Optimized for efficient use of touchscreens without the need to remove the glove.
- + Lightweight and ergonomic:** Adapts to the hand for greater comfort and control during prolonged shifts.
- + Ideal for precision work with cut risk:** Versatile in multiple industrial applications.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



18G

PRECISÃO MILIMÉTRICA AJUSTE DE “SEGUNDA PELE”



Tratamento Sanitized®: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.

QRO™

Fibras resistentes ao corte QRO™ ultraelásticas: Proteção máxima contra cortes (Nível D de acordo com a EN 388 e A4 de acordo com a ANSI) com a flexibilidade e leveza de uma luva ultrafina de calibre 18.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ANSI

ABRASÃO 4

CORTE X

RASGO 4

PERFURAÇÃO 2

CORTE TDM D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



DURABLE



AUTOMOTIVE



HIGH PERFORMANCE



HIGH PERFORMANCE

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS

5-11

DESDE TALLA 5



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (Corte A4)

EMBALAGEM

12 pares/ 144 pares
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL

Fibra anticorte QRO™ (galga 18),
poliuretano (PU).

APLICAÇÕES

Indústria de metal e vidro, corte e manuseio de chapas e peças com arestas vivas, estampagem, montagem de precisão, automotiva, eletrônica, logística e tarefas de manutenção com alto risco de corte.

CARACTERÍSTICAS

- + Máxima proteção contra cortes:** fabricado com fibras anticorte ultraelásticas.
- + QRO™:** garantem um nível de proteção D sob a norma EN 388 e A4 sob a norma ANSI, sem sacrificar a flexibilidade.
- + Sensibilidade “segunda pele”:** sua construção em malha 18 oferece uma relação espessura-proteção excepcional, permitindo total destreza para trabalhos de alta precisão.
- + Conforto e respirabilidade total:** engenharia avançada para a troca de ar e umidade. O tecido interno ultramacio previne irritações e mantém as mãos frescas, secas e ventiladas durante toda a jornada.
- + Aderência superior:** revestimento de poliuretano (PU) na palma e nos dedos para um “super-grip” constante.
- + Durabilidade reforçada:** reforço específico na zona do polegar (entre os dedos) que estende a vida útil da luva nas áreas de maior desgaste.
- + Funcionalidade tátil:** otimizado para o uso eficiente de telas sensíveis ao toque (touchscreen) sem a necessidade de retirar a luva.
- + Leve e ergonômico:** adapta-se à mão para maior conforto e controle em jornadas prolongadas.
- + Ideal para trabalhos de precisão com risco de corte:** Versátil em múltiplas aplicações industriais.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



18G

PRÉCISION AU MILLIMÈTRE PRÈS, AJUSTEMENT « COMME UNE SECONDE PEAU »



Fonctionnalité tactile : optimisée pour une utilisation efficace des écrans tactiles sans avoir à retirer ses gants, ce qui permet de maintenir la productivité à tout moment.

QRO™

Fibres anti-coupures ultra-élastiques QRO™ : protection maximale contre les coupures (niveau D selon la norme EN 388 et A4 selon la norme ANSI) alliant la souplesse et la légèreté d'un gant ultra-fin de calibre 18

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASION

4

COUPE

X

DÉCHIRÉ

4

FORAGE

2

COUPE TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



QRO



FLEXIBLE



LIGHT



QRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TAILLES

5-11

À PARTIR DE LA TAILLE 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (format A4)

EMBALLAGE

12 paires/ 144 paires

(quantité minimale de vente : 12 paires)

MATÉRIEL

Fibre anti-coupure QRO™ (calibre 18), polyuréthane (PU).

APPLICATIONS

Industrie métallurgique et verrière, découpe et manipulation de tôles et de pièces présentant des arêtes vives, emboutissage, assemblage de précision, automobile, électronique, logistique et travaux de maintenance présentant un risque élevé de coupure.

CARACTÉRISTIQUES

- + Protection maximale contre les coupures :** fabriqué à partir de fibres anti-coupures ultra-élastiques
- + QRO™ :** garantit un niveau de protection D conformément à la norme EN 388 et A4 conformément à la norme ANSI, sans compromettre la souplesse.
- + Sensibilité « seconde peau » :** sa fabrication en calibre 18 offre un rapport épaisseur-protection exceptionnel, permettant une dextérité totale pour les travaux de haute précision.
- + Confort et respirabilité totale :** technologie de pointe pour la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité. La doublure ultra-douce prévient les irritations et garde les mains fraîches, sèches et aérées tout au long de la journée.
- + Adhérence optimale :** revêtement en polyuréthane (PU) sur la paume et les doigts pour une « super-adhérence » constante.
- + Durabilité renforcée :** renfort spécifique au niveau du pouce (entre-jambes) qui prolonge la durée de vie du gant dans les zones les plus exposées à l'usure.
- + Fonctionnalité tactile :** optimisée pour une utilisation efficace des écrans tactiles sans avoir à retirer ses gants.
- + Léger et ergonomique :** il s'adapte à la main pour plus de confort et de maîtrise lors des longues journées de travail.
- + Idéal pour les travaux de précision présentant un risque de coupure :** polyvalent dans de nombreuses applications industrielles.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



18G

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΡΜΑ»



Λειτουργία αφής: βελτιστοποιημένο για την αποτελεσματική χρήση οθονών αφής χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το γάντι, διατηρώντας την παραγωγικότητα ανά πάσα στιγμή.

QRO™

Εξαιρετικά ελαστικές ίνες QRO™ που προστατεύουν από κοψίματα: μέγιστη προστασία από κοψίματα (επίπεδο D σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 και A4 σύμφωνα με το πρότυπο ANSI) με την ευελιξία και την ελαφρότητα ενός εξαιρετικά λεπτού γαντιού πάχους 18.

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ΑΠΟΞΕΣΗ

4

ΚΟΠΗ

X

ΣΧΙΣΙΜΟ

4

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

2

ΚΟΠΗ TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



D



D



D



D

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

5-11

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (Κόψιμο A4)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζεύγη/144 ζεύγη

(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη)

ΥΛΙΚΟ

Ανθεκτική στην κοπή (ίνα QRO™ (διαμέτρου 18), πολυουρεθάνη (PU).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταλλουργία και υαλουργία, κοπή και χειρισμός λαμαρίνας και εξαρτημάτων με αιχμηρές άκρες, σφράγιση, συναρμολόγηση ακριβείας, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικά, εφοδιαστική και εργασίες συντήρησης με υψηλό κίνδυνο κοπής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Μέγιστη προστασία από κοψίματα:** κατασκευασμένο από εξαιρετικά ελαστικές ίνες που προστατεύουν από **κοψίματα**
- + QRO™:** εξασφαλίζει επίπεδο προστασίας D σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 και A4 σύμφωνα με το πρότυπο ANSI, χωρίς να θυσιάζεται η ευελιξία.
- + Ευαισθησία «δευτερο δέρμα»:** η κατασκευή του με πάχος 18 προσφέρει εξαιρετική αναλογία πάχους-προστασίας, επιτρέποντας απόλυτη ευελιξία για εργασίες υψηλής ακριβείας.
- + Απόλυτη άνεση και αναπνοή:** προηγμένη τεχνολογία για την ανταλλαγή αέρα και υγρασίας. Το εξαιρετικά απαλό εσωτερικό ύφασμα αποτρέπει τους ερεθισμούς και διατηρεί τα χέρια δροσερά, στεγνά και αεριζόμενα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- + Ανώτερη πρόσφυση:** επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στην παλάμη και στα δάχτυλα για σταθερή «υπερ-πρόσφυση».
- + Ενισχυμένη αντοχή:** ειδική ενίσχυση στην περιοχή του αντίχειρα (μεσοδάκτυλο) που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού στα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά.
- + Λειτουργία αφής:** βελτιστοποιημένη για την αποτελεσματική χρήση οθονών αφής χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το γάντι.
- + Ελαφρύ και εργονομικό:** προσαρμόζεται στο χέρι για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο κατά τη διάρκεια μακρών εργασιμων ημερών.
- + Ιδανικό για εργασίες ακριβείας με κίνδυνο κοπής:** Ευέλικτο σε πολλαπλές βιομηχανικές εφαρμογές.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



18G

PRECISIONE MILLIMETRICA, VESTIBILITÀ "COME UNA SECONDA PELLE"



Funzionalità touch: ottimizzata per un utilizzo efficiente dei touchscreen senza doversi togliere i guanti, garantendo la produttività in ogni momento.

QRO™

Fibre antitaglio ultraelastiche QRO™: massima protezione contro i tagli (livello D secondo la norma EN 388 e A4 secondo la norma ANSI) con la flessibilità e la leggerezza di un guanto ultrasottile di calibro 18

CAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

ABRASIONE

4

TAGLIO

X

STRAPPO

4

PERFORAZIONE

2

TAGLIO TDM

D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

5-11

A PARTIRE DALLA TAGLIA 5



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105 (formato A4)

IMBALLAGGIO 12 paia/ 144 paia

(quantità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Fibra antitaglio QRO™ (calibro 18), poliuretano (PU).

APPLICAZIONI

Settore metallurgico e del vetro, taglio e lavorazione di lamiere e pezzi con spigoli vivi, stampaggio, assemblaggio di precisione, settore automobilistico, elettronica, logistica e attività di manutenzione con elevato rischio di taglio.

CARATTERISTICHE

- + Massima protezione contro i tagli:** realizzato con fibre antitaglio ultraelastiche
- + QRO™:** garantisce un livello di protezione D secondo la norma EN 388 e A4 secondo la norma ANSI, senza compromettere la flessibilità.
- + Sensibilità «seconda pelle»:** la sua struttura in calibro 18 offre un rapporto spessore-protezione eccezionale, garantendo la massima destrezza per lavori di alta precisione.
- + Massimo comfort e traspirabilità:** tecnologia avanzata per il ricambio d'aria e la gestione dell'umidità. Il tessuto interno ultra morbido previene le irritazioni e mantiene le mani fresche, asciutte e ben ventilate per tutta la giornata.
- + Prensione ottimale:** rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo e sulle dita per una "super-prensione" costante.
- + Maggiore resistenza:** rinforzo specifico nella zona del pollice (punto di congiunzione) che prolunga la durata del guanto nelle aree soggette a maggiore usura.
- + Funzionalità touch:** ottimizzata per un utilizzo efficiente dei touchscreen senza dover togliersi i guanti.
- + Leggero ed ergonomico:** si adatta alla mano per garantire maggiore comfort e controllo durante le giornate di lavoro prolungate.
- + Ideale per lavori di precisione che comportano il rischio di taglio:** versatile in numerose applicazioni industriali.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



18G

MILIMETRISK PRECISION, PASSFORM SOM EN "ANDRA HUD"



Pekskärmsfunktion: optimerad för effektiv användning av pekskärmar utan att man behöver ta av sig handskarna, vilket säkerställer produktiviteten hela tiden.

QRO™

Ultraelastiska QRO™-skärskyddsfibrer: maximalt skärskydd (nivå D enligt EN 388 och A4 enligt ANSI) kombinerat med flexibiliteten och lättheten hos en ultratunn handske med tjocklek 18

KAT II

EN388:2016
+A1:2018

4X42D

ANSI/ISEA
105-2024

SLITAGE 4

SKÄRNING X

RIVNING 4

BORRNING 2

TDM-SKÄRNING D



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



FLEXIBLE



LIGHT



FLEXIBLE

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR

5-11

FRÅN STORLEK 5



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
ANSI/ISEA 105 (A4-format)

FÖRPACKNING 12 par/ 144 par

(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL

QRO™-skärskyddsfiber (18 gauge),
polyuretan (PU).

TILLÄMPNINGAR

Metall- och glasindustrin, skärning och hantering av plåt och detaljer med vassa kanter, stansning, precisionsmontering, fordonsindustrin, elektronik, logistik samt underhållsarbeten med hög skärrisk.

EGENSKAPER

- + Maximalt skydd mot skärskador:** tillverkat av ultraelastiska skärskyddsfibrer
- + QRO™:** garanterar skyddsnivå D enligt standarden EN 388 och A4 enligt ANSI-standard, utan att kompromissa med flexibiliteten.
- + Känslighet som en "andra hud":** konstruktionen i 18-gauge ger ett enastående förhållande mellan tjocklek och skydd, vilket möjliggör fullständig fingerfärdighet vid högprecisionsarbete.
- + Högsta komfort och andningsförmåga:** avancerad teknik för luft- och fuktgenomströmning. Det ultramjuka innertyget förhindrar irritation och håller händerna fräscha, torra och väl ventilerade hela dagen.
- + Överlägset grepp:** polyuretanbeläggning (PU) på handflatan och fingrarna för ett konstant "supergrepp".
- + Förbättrad hållbarhet:** särskild förstärkning i tumområdet (mellan tummen och pekfingeret) som förlänger handskens livslängd på de ställen där slitaget är som störst.
- + Pekskärmsfunktion:** optimerad för effektiv användning av pekskärmar utan att man behöver ta av sig handsken.
- + Lätt och ergonomisk:** anpassar sig efter handen för ökad komfort och kontroll under långa arbetsdagar.
- + Perfekt för precisionsarbete där det finns risk för skärskador:** Mångsidig inom många olika industriella tillämpningar.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN