



digitX®

CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	F



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Forro negro de galga 13 hecho de UHMWPE, poliéster, hilo de acero, hilo de basalto, Elasthan, recubrimiento negro en la palma de nitrilo acabado arenoso con refuerzo

APLICACIONES Trabajos de protección anticorte, manipulación de herramientas y piezas metálicas, manipulación de vidrio, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Galga 13G
- + Táctil en pantallas.
- + Guante de máxima resistencia anticorte con recubrimiento de nitrilo.
- + Máxima resistencia a la abrasión.
- + Máxima resistencia al desgarro.
- + Refuerzo en el pulgar para maximizar la comodidad.
- + Máximo nivel anticorte TDM: Nivel F.
- + Gran confort de manipulación.
- + Máximo nivel de dexteridad.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE



ABRASION	4
CUT	X
TORN	4
DRILLING	2
CUT TDM	F



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pairs / 144 pairs

(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL

Black 13 gauge liner made of UHMWPE, polyester, steel wire, basalt yarn, Elasthan, black nitrile palm coating, sanded finish with reinforcement

APPLICATIONS

Cut protection work, handling of tools and metal parts, handling of glass, plastics...

FEATURES

- + PPE category II.
- + Gauge 13G
- + Touch screens.
- + Maximum cut resistant glove with nitrile coating.
- + Maximum abrasion resistance.
- + Maximum tear resistance.
- + Thumb reinforcement to maximise comfort.
- + Maximum TDM anti-cut level: Level F.
- + High handling comfort.
- + Maximum level of dexterity.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II
CE



ABRASÃO	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFURAÇÃO	2
CORTAR TDM	F



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares

(unidade de venda mínima: 12 pares)

MATERIAL

Forro preto de calibre 13 fabricado em UHMWPE, poliéster, fio de aço, fio de basalto, Elasthan, revestimento de nitrilo preto na palma da mão, acabamento polido com reforço

APLICAÇÕES

Trabalhos de proteção contra cortes, manipulação de ferramentas e peças metálicas, manipulação de vidros, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria II.
- + Gabarito 13G
- + Ecrãs tácteis.
- + Luva de máxima resistência aos cortes com revestimento de nitrilo.
- + Resistência máxima à abrasão.
- + Resistência máxima ao rasgamento.
- + Reforço do polegar para maximizar o conforto.
- + Nível máximo de anti-corte TDM: Nível F.
- + Elevado conforto de manuseamento.
- + Nível máximo de destreza.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II
CE



ABRASION	4
COUPE	X
DÉCHIRÉ	4
FORGE	2
COUPE TDM	F



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires

(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU

Doublure noire de calibre 13 en UHMWPE, polyester, fil d'acier, fil de basalte, Elasthan, enduction nitrile noire sur la paume, finition sablée avec renfort

CANDIDATURES

Travaux de protection contre les coupures, manipulation d'outils et de pièces métalliques, manipulation de verre, de plastique...

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Jauge 13G
- + Écrans tactiles.
- + Gant de protection maximale contre les coupures avec revêtement en nitrile.
- + Résistance maximale à l'abrasion.
- + Résistance maximale à la déchirure.
- + Renforcement du pouce pour un maximum de confort.
- + Niveau maximum d'anti-coupure TDM : Niveau F.
- + Grand confort de conduite.
- + Niveau maximum de dextérité.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



digitX®

CAT II
CE



ΑΒΡΑΣΙΟΝ	4
ΚΟΠΗ	X
ΣΧΙΣΜΕΝΟ	4
ΓΕΩΤΡΗΣΗ	2
ΠΕΡΙΚΟΠΗ TDM F	



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια
(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζευγάρια)

ΥΛΙΚΟ

Μαύρη επένδυση 13 gauge από UHMWPE, πολυεστέρα, χαλύβδινο σύρμα, γνήμα βασάλτη, ελαστάν, μαύρη επίστρωση παλάμης νιτριλίου, λειασμένο φινιρίσμα με ενίσχυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασίες προστασίας από κοψίματα, χειρισμός εργαλείων και μεταλλικών εξαρτημάτων, χειρισμός γυαλιού, πλαστικών...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Μέτρο 13G
- + Οθόνες αφής.
- + Γάντι μέγιστης αντοχής σε κοψίματα με επίστρωση νιτριλίου.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή.
- + Μέγιστη αντοχή στο σχίσιμο.
- + Ενίσχυση αντίχειρα για μέγιστη άνεση.
- + Μέγιστο επίπεδο αντιδιακοπής TDM: Επίπεδο F.
- + Υψηλή άνεση χειρισμού.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX®

CAT II
CE



ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPATO	4
PERFORAZIONE	2
TAGLIO TDM	F



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 coppie

(unité de vente minimale : 12 paires)

MATERIALE

Fodera nera calibro 13 in UHMWPE, poliestere, filo d'acciaio, filato di basalto, Elasthan, rivestimento del palmo in nitrile nero, finitura sabbata con rinforzo

APPLICAZIONI

Lavori di protezione dai tagli, manipolazione di utensili e parti metalliche, manipolazione di vetro, plastica...

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Calibro 13G
- + Touch screen.
- + Guanto massimo resistente al taglio con rivestimento in nitrile.
- + Massima resistenza all'abrasione.
- + Massima resistenza allo strappo.
- + Rinforzo del pollice per massimizzare il comfort.
- + Livello massimo di antitaglio TDM: Livello F.
- + Elevato comfort di movimentazione.
- + Livello massimo di destrezza.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

digitX[®]CAT II
CE

ABRASION	4
KLIPP	X
SÖNDERRIVEN	4
BORRNING	2
SKUREN TDM	F



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par / 144 par

(minsta försäljningsenhet: 12 par)

MATERIAL

Svart 13 gauge liner tillverkad av UHMWPE, polyester, ståltråd, basaltgarn, Elasthan, svart nitrilbeläggning i handflatan, slipad yta med förstärkning

ANSÖKNINGAR Skärskyddsarbete, hantering av verktyg och metalldelar, hantering av glas, plast...

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Mätare 13G
- + Pekskärmar.
- + Handske med nitrilbeläggning som ger maximal skärskydd.
- + Maximal nötningsbeständighet.
- + Maximal rivhållfasthet.
- + Förstärkning av tummen för maximal komfort.
- + Maximal TDM anti-cut-nivå: Nivå F.
- + Hög körkomfort.
- + Maximal nivå av fingerfärdighet.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN