



Descripción

- ▶ Pantalla ligera y compacta de una sola pieza, resistente y de gran durabilidad, de poliamida retardante a la llama, resistente al calor hasta 180°C.
- ▶ Con arnés de cabeza ajustable mediante rosca situada en la parte posterior y mirilla abatible de 108x51 mm. Partes frontal y trasera del arnés reforzadas con una pieza de goma para mayor comodidad y fijación.
- ▶ Excelente estabilidad.
- ▶ Mirilla abatible de cristal de 108x51 mm. Protección limitada de cabeza (8 cm zona delantera)
- ▶ Protege el rostro y ojos contra radiación térmica y óptica, partículas volantes, que se desprenden durante la operación de soldado y corte al soplete. No ofrece protección contra láser, protección insuficiente en trabajos de horno.
- ▶ Incluye cubrefiltro de cristal mineral tono 10.
- ▶ Carcasa de PA6 poliamida retardante a la llama con aditivos reforzantes que la hacen más robusta.
- ▶ Peso: 469 g.

Limpieza

- ▶ Guardar en lugar seco, limpio y libre de polvo. Puede lavarse con agua y jabón y enjuagarse con agua limpia.

Materiales

- ▶ Carcasa de PA6 poliamida retardante a la llama con aditivos reforzantes que la hacen más robusta.
- ▶ Cubrefiltro de cristal mineral

Aplicaciones

- ▶ Soldadura

Embalaje

- ▶ 1 ud / caja de 14 uds

Filtros

** Los números entre paréntesis indican el tono del filtro

REF. 717 (00)

C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

▶ **Certificación:** EN 169

▶ **Embalaje:** 10 uds / 100 uds



Repuestos

Arnés de cabeza	Ref. 70060
Ventana abatible 108x51	Ref. 70428
Banda desudadora (PACK DE 18 UDS)	Ref. 70061

STANDARDS

EN 175

(Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines)

