

CE



Aviso de batería baja

Aviso de cambio de filtro

Seguridad Aumentada

Descripción

- ▶ Equipo de respiración y pantalla incolora completa extra ancha.
- ▶ Robusto arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras.
- ▶ Visor de policarbonato anti-impactos EN166 1B, certificada para esmerilado.
- ▶ Filtración de partículas sólidas y líquidas (PSL). Restringido sellado.
- ▶ Filtro reutilizable con alarma de cambio y equipado con prefiltro que bloquea las partículas más importantes y prolonga la vida del filtro principal.
- ▶ Opcional filtro con carbón activado. Filtra partículas sólidas y líquidas.
- ▶ 2 flujos de aire: 180l/m flujo mínimo. Con un toque de 2 s sobre el mando de control, el equipo aumenta el flujo hasta 220 l/m.
- ▶ Cargador rápido - 4 h. Autonomía 9-10 h (más de 16 h con batería de larga duración).
- ▶ Alarma carga débil de batería.

Componentes del kit:

1 Pantalla y visor	4 Cargador	7 Manguera
2 Equipo de filtrado	5 Cinturón	
3 Batería	6 Filtro	

Aplicaciones

- ▶ Esmerilado

STANDARDS

- ▶ **EN166 1B**
- ▶ **EN 12941 TH3 PRSL**
- ▶ **CE, ANSI, CSA, AS/NZS.**



WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®

Seguridad garantizada!

Protección
para soldadura

Protección
respiratoria



Material	Poliamida
Normas	EN12941
Garantía	1 año
Protección exterior	Polycarbonato
Filtración	TH3PRSL
Alarma sonora	Taponamiento filtro
Batería	Litio-on Amovible
Cargador	Rápido - 4 h
Cinturón	Ancha - Neopreno

Parachispas	Sí - Indirecta
Manguera de aire	Algodón ignífugo
Nivel sonoro	60 dB
Arnés longitudinal	Comodidad - 4 ajustes
Flujo de aire	180 l/m y 220 l/m
Autonomía	9-10 h
Alarma sonora	Nivel débil de carga
Arreglo cinturón	Doble
Peso total	1180 g (completo)

