



### Descripción

- ▼ Polea para trípode de aluminio
- ▼ Minium carga de rotura: 20kN
- ▼ Peso neto: 98g
- ▼ Tamaño 81.5mm x 42mm
- ▼ Adecuado para el diámetro de la cuerda: max 13mm.

### Material

- ▼ Aleación de aluminio; rodamiento de bolas; rueda de acero inoxidable

## STANDARDS

EN12278

**WWW.SAFETOP.NET**

Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial  
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811  
/ Fax: +34 981 649 812





#### Description

- ▼ Aluminium tripod pulley
- ▼ Minimum breaking load: 20kN
- ▼ Net weight: 98g
- ▼ Size 81.5mm x 42mm
- ▼ Suitable for rope diameter: max 13mm.

#### Material

- ▼ Aluminium alloy; ball-bearing; stainless steel wheel

## STANDARDS

EN12278

**WWW.SAFETOP.NET**

Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial  
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811  
/ Fax: +34 981 649 812

