



Para cuerda de	<15 mm
Resistencia	30 kN
Dimensiones	162 x 80 mm
Peso	0,47 kg
Coefficiente seguridad	5:1

**+** Cuerdas compatibles

**Ref. 80350 (12 mm)**  
 Disponible en 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 100 m  
 \*\* No incluida

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Polea doble de aluminio con revestimiento móvil.
- ▼ Diseñada para crear sistemas multipoleas.
- ▼ Para cuerda de máximo 15 mm
- ▼ Estructura de aluminio y acero inoxidable.
- ▼ WLL: 6 kN
- ▼ Dimensiones: 162 x 80 mm
- ▼ Peso: 0,47 kg aproximadamente

## STANDARDS

**EN 12278 (Poleas)**

## Materiales

- ▼ Aluminio, acero inoxidable

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

## Aplicaciones

- ▼ Para crear sistemas multipoleas.



**WWW.SAFETOP.NET**