



DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Apertura	60 mm
Dimensiones	250x110 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	500 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Mosquetón de aluminio con apertura rápida para conexiones repetidas.
- ▶ Liguete de bloqueo con apertura de 60 mm
- ▶ Máxima resistencia: 25 Kn (longitudinal, cuando la puerta está cerrada y bloqueada).
- ▶ Dimensiones: 250x110 mm
- ▶ Peso: 500 g aprox

Materiales

- ▶ Aluminio

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Tiempo de vida: véase el manual de instrucciones.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

STANDARDS

EN 362 Clase A (mosquetones)

Aplicaciones

- ▶ Conector de anclaje Clase A:
Conector de cierre automático. Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje.

