



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**CE** **EN362:2005 Clase A**  
**EN365:2005**

**EMBALAJE** **1 ud**

**MATERIAL** Aluminio

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Mosquetón de apertura rápida mediante accionamiento de ligete de bloqueo en la parte trasera.
- + Ligete de bloqueo con apertura de 110 mm
- + Máxima resistencia: 25 Kn (longitudinal, cuando la puerta está cerrada y bloqueada).
- + Dimensiones: 360x165 mm
- + Peso: 950 g aprox
- + Conector de anclaje Clase A: Conector de cierre automático. Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## PRODUCT SPECIFICATIONS

**CE** **EN362:2005 Clase A**  
**EN365:2005**

**PACKAGING** 1 pc

**MATERIAL** Alluminium

## FEATURES

- + Category III PPE.
- + Quick-release carabiner with rear locking latch operation.
- + Locking latch with 110 mm opening.
- + Maximum strength: 25 kN (longitudinal, when the gate is closed and locked).
- + Dimensions: 360x165 mm.
- + Weight: approx. 950 g.
- + Class A anchor connector: Automatic locking connector. Used as a component and designed for direct attachment to a specific type of anchor.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**CE** **EN362:2005 Clase A**  
**EN365:2005**

**EMBALAGEM** 1 ud

**MATERIAL** Alumínio

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Mosquetão de abertura rápida mediante acionamento de travamento na parte traseira.
- + Travamento com abertura de 110 mm.
- + Resistência máxima: 25 kN (longitudinal, quando a porta está fechada e travada).
- + Dimensões: 360x165 mm.
- + Peso: aprox. 950 g.
- + Conector de ancoragem Classe A: Conector de fechamento automático. Usado como componente e projetado para engate direto a um tipo específico de ancoragem.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**CE** **EN362:2005 Classe A**  
**EN365:2005**

**EMBALLAGE** 1 ud

**MATÉRIAU** Aluminium

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Mousqueton à ouverture rapide par actionnement du loquet de verrouillage à l'arrière.
- + Loquet de verrouillage avec ouverture de 110 mm.
- + Résistance maximale : 25 kN (longitudinale, lorsque le doigt est fermé et verrouillé).
- + Dimensions : 360x165 mm.
- + Poids : env. 950 g.
- + Connecteur d'ancrage de classe A : Connecteur à verrouillage automatique. Utilisé comme composant et conçu pour être attaché directement à un type spécifique d'ancrage.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN