# MOSQUETÓN TWIST LOCK DE ALUMINIO
# REF. 80120J

SAFETOP®

**Resistencia** 23 Kn
**Apertura Máx** 22 mm

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Apertura | 22 mm |
| Fuerza eje menor | 7KN |
| Resistencia | 23KN |
| Peso | 92G |

## Descripción

- EPI categoría III.
- Mosquetón de aluminio con mecanismo de bloqueo automático.
- 22 mm de apertura.
- Máxima resistencia desbloqueada: 15KN
- Peso: 92 g aprox
- Tipo B

## STANDARDS

**EN 362 Clase B (mosquetones)**

## Materiales

- Aluminio

## Revisiones y tiempo de vida

- **Revisiones**: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- Ver manual de instrucciones para identificar el máximo tiempo de vida del equipo.
- **Limpieza**: limpie con agua y jabón que no exceda los 30ºC. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.



Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171 (Iñás, Oleiros) A Coruña - SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812