



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Clase 2/A
EN365:2005

EMBALAJE **1 ud**

MATERIAL Aluminio y acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Descensor antipánico manual, de aluminio anodizado.
- + Máxima carga: 60-150 Kg.
- + Peso: 430 g
- + Tamaño: 60 mm x 230 mm

EN12841:2006

Tipo	C
Capacidad usuario	60-150 Kg
Cuerda	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

EN341:2011

Tipo/Clase	2A
Mín. peso nominal	60 Kg
Máx. peso nominal	150 Kg
Mínima temperatura de operación	-4°C
Altura de desenso	100 m
Cuerda	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Clase 2/A
EN365:2005

PACKAGING 1 pc

MATERIAL Aluminium and stainless steel

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Manually operated descender device.
- + Maximum load: 60-150 Kg.
- + Weight: 430 g
- + Size: 60 mm x 230 mm

EN12841:2006

Type	C
User capacity	60-150 Kg
Rope	EN1891:1998/A, Ø 10-12,5 mm

EN341:2011

Type/Class	2A
Min. rated load	60 Kg
Max rated load	150 Kg
Minimum operating temperature	-4°C
Descent height	100 m
Rope	Ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Clase 2/A
EN365:2005

EMBALAGEM 1 ud

MATERIAL Alumínio e aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Descensor antipânico manual, feito de alumínio anodizado.
- + Carga máxima: 60-150 Kg.
- + Peso: 430 g
- + Tamanho: 60 mm x 230 mm

EN12841:2006

Tipo	C
Capacidade utilizador	60-150 Kg
Corda	EN1891:1998/A, Ø 10-12,5 mm

EN341:2011

Tipo/Classe	2A
Peso nominal mínimo	60 Kg
Peso nominal máximo	150 Kg
Temperatura mínima de funcionamento	-4°C
Altura de descida	100 m
Corda	Ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Clase 2/A
EN365:2005

PACKAGING 1 pc

MATÉRIAU Aluminium et acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Dispositif de descente à commande manuelle.
- + Charge maximale: 60- 150 Kg.
- + Poids: 430 g
- + Dimensions: 60 mm x 230 mm

EN12841:2006

Type d'utilisateur	C
Capacité de l'utilisateur	60- 150 Kg
Corde	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

EN341:2011

Type/Classe	2A
Charge nominale minimale	60 Kg
Charge nominale maximale	150 Kg
Température minimale de fonctionnement	-4°C
Hauteur de descente	100 m
Corde	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN