



Aislado  
contra riesgos  
eléctricos



<b>Material</b>	Acero
<b>Apertura</b>	65 mm
<b>Medidas</b>	255x220 mm
<b>Peso</b>	0,75 kg

## Descripción

- ▼ Gancho aislado con material especial contra riesgos eléctricos, para mango telescópico, para colocar en el extremo de la pértiga.
- ▼ Se acciona desde abajo por medio de unas cuerdas y se utiliza para colocar conectores con líneas de vida en puntos altos.
- ▼ De acero.
- ▼ Apertura de 65 mm.
- ▼ Peso: 0,75 kg.

## Materiales

- ▼ Acero

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

## STANDARDS

**EN 795 Clase B**  
(dispositivos de anclaje transportables)

## Aplicaciones

- ▼ Para acoplar al extremo de la pértiga.  
Aislado para trabajos con riesgo eléctrico.

