



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 795:2012, Tipo A  
CEN/TS 16415 para 2 usuarios

**EMBALAJE** 1 ud

**MATERIALES** Acero inoxidable en AISI-316

## APLICACIONES

Idóneo para la fijación de sistemas anticaídas, rescatadores, bloqueadores ... con una resistencia en cualquier eje de, al menos 25 KN.

## CARACTERÍSTICAS

**+ Dispositivo de anclaje para sistemas anticaída:** Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad en trabajos en altura, proporcionando un punto de anclaje confiable.

**+ Construido en acero inoxidable AISI-316:** Excelente resistencia a la corrosión, adecuado para entornos exigentes como zonas marítimas, industriales y exteriores expuestos.

**+ Rosca hembra M16x13,50 mm:** Compatible con tornillos o elementos roscados de métrica 16.

**+ Diámetro de construcción:** 12 mm, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes.

**+ Diámetro exterior:** 45 mm, ofreciendo una estructura robusta y bien proporcionada.

**+ Diámetro interior:** 33 mm, permitiendo el uso simultáneo de dos mosquetones estándar, facilitando conexiones seguras y versátiles.

**+ Montaje en elementos roscados:** Se acopla a tornillos o varillas roscadas de M16, adaptándose a múltiples configuraciones de soporte.

**+ Resistencia:** Diseñado para soportar altas cargas cuando se instala correctamente en sistemas compatibles, cumpliendo con normativas de seguridad.

**+ Instalación:** Sobre soportes con tornillería M16. Se fija al soporte por bloqueo del cuerpo del dispositivo contra aquel, mediante apriete. Se usará fijador de roscas fuerte (verde).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 795:2012, Type A  
CEN/TS 16415 for 2 users

**PACKAGING** 1 pc

**MATERIALS** Stainless steel in AISI-316

## APPLICATIONS

Suitable for the attachment of fall arrest systems, rescuers, blockers, etc. with a resistance in any axis of at least 25 KN.

## CHARACTERISTICS

- + **Anchorage device for fall arrest systems:** Designed to meet safety standards for work at height, providing a reliable anchorage point.
- + **Constructed from AISI-316 stainless steel:** Excellent corrosion resistance, suitable for demanding environments such as marine, industrial and exposed outdoor areas.
- + **Female thread M16x13.50 mm:** Compatible with screws or threaded elements of metric 16.
- + **Construction diameter:** 12 mm, guaranteeing strength and durability in demanding applications.
- + **Outer diameter:** 45 mm, offering a robust and well-proportioned structure.
- + **Inner diameter:** 33 mm, allowing the simultaneous use of two standard carabiners, facilitating secure and versatile connections.
- + **Mounting on threaded elements:** It attaches to screws or M16 threaded rods, adapting to multiple support configurations.
- + **Resistance:** Designed to withstand high loads when properly installed in compatible systems, complying with safety regulations.
- + **Installation:** On brackets with M16 screws. It is fixed to the bracket by locking the body of the device against the bracket by tightening. Strong threadlocker (green) shall be used.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 795:2012, Tipo A  
CEN/TS 16415 para 2 utilizadores

**EMBALAGEM** 1 unidade

**MATERIAIS** Aço inoxidável em AISI-316

## APLICAÇÕES

Adequado para a fixação de sistemas anti-queda, socorristas, bloqueadores, etc., com uma resistência em qualquer eixo de, pelo menos, 25 KN.

## CARACTERÍSTICAS

### + Dispositivo de ancoragem para sistemas anti-queda:

Concebido para cumprir as normas de segurança para trabalhos em altura, proporcionando um ponto de ancoragem fiável.

+ **Construído em aço inoxidável AISI-316:** excelente resistência à corrosão, adequado para ambientes exigentes, tais como zonas marítimas, industriais e áreas exteriores expostas.

+ **Rosca fêmea M16x13,50 mm:** Compatível com parafusos ou elementos roscados do sistema métrico 16.

+ **Diâmetro de construção:** 12 mm, garantindo resistência e durabilidade em aplicações exigentes.

+ **Diâmetro exterior:** 45 mm, oferecendo uma estrutura robusta e bem proporcionada.

+ **Diâmetro interior:** 33 mm, permitindo a utilização simultânea de dois mosquetões normais, facilitando ligações seguras e versáteis.

+ **Fixação em elementos roscados:** Fixa-se a parafusos ou a hastes roscadas M 16, adaptando-se a múltiplas configurações de suporte.

+ **Resistência:** Concebida para suportar cargas elevadas quando corretamente instalada em sistemas compatíveis, respeitando as normas de segurança.

+ **Instalação:** em suportes com parafusos M16. A fixação ao suporte é efectuada através do aperto do corpo do dispositivo contra o suporte. Deve ser utilizado um bloqueador de roscas forte (verde).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 795:2012, Type A  
CEN/TS 16415 pour 2 utilisateurs

**EMBALLAGE** 1 pièce

**MATÉRIAUX** Acier inoxydable AISI-316

## CANDIDATURES

Convient pour la fixation de systèmes antichute, de sauveteurs, de bloqueurs, etc. avec une résistance dans n'importe quel axe d'au moins 25 KN.

## CARACTÉRISTIQUES

**+ Dispositif d'ancrage pour les systèmes d'arrêt des chutes :** Conçu pour répondre aux normes de sécurité pour le travail en hauteur, il fournit un point d'ancrage fiable.

**+ Fabriqué en acier inoxydable AISI-316 :** excellente résistance à la corrosion, adapté aux environnements exigeants tels que la marine, l'industrie et les zones extérieures exposées.

**+ Filetage femelle M16x13,50 mm :** compatible avec les vis ou les éléments filetés du système métrique 16.

**+ Diamètre de construction :** 12 mm, garantissant la solidité et la durabilité dans les applications exigeantes.

**+ Diamètre extérieur :** 45 mm, offrant une structure robuste et bien proportionnée.

**+ Diamètre intérieur :** 33 mm, permettant l'utilisation simultanée de deux mousquetons standard, facilitant des connexions sûres et polyvalentes.

**+ Montage sur éléments filetés :** il se fixe sur des vis ou des tiges filetées M16, s'adaptant ainsi à de multiples configurations de support.

**+ Résistance :** conçu pour résister à des charges élevées lorsqu'il est correctement installé dans des systèmes compatibles, en respectant les règles de sécurité.

**+ Installation :** sur les supports avec des vis M16. Il est fixé au support en bloquant le corps de l'appareil contre le support en le serrant. Il convient d'utiliser du frein-filet puissant (vert).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 795:2012, Τύπος A  
CEN/TS 16415 για 2 χρήστες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο

ΥΛΙΚΑ

Ανοξείδωτος χάλυβας σε AISI-316

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για τη στερέωση συστημάτων αναχαίτισης πτώσης, σωστικών μέσων, φραγμάτων κ.λπ. με αντίσταση σε κάθε άξονα τουλάχιστον 25 KN.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Συσκευή αγκύρωσης για συστήματα αναχαίτισης πτώσης: Σχεδιασμένο για να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για εργασία σε ύψος, παρέχοντας ένα αξιόπιστο σημείο αγκύρωσης.
- + Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316: Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλο για απαιτητικά περιβάλλοντα όπως θαλάσσια, βιομηχανικά και εκτεθειμένα εξωτερικά περιβάλλοντα.
- + Θηλυκό σπείρωμα M16x13,50 mm: Συμβατό με βίδες ή στοιχεία με σπείρωμα της μετρικής 16.
- + Διάμετρος κατασκευής: 12 mm, που εγγυάται αντοχή και ανθεκτικότητα σε απαιτητικές εφαρμογές.
- + Εξωτερική διάμετρος: 45 mm, προσφέροντας μια στιβαρή και καλά αναλογούσα δομή.
- + Εσωτερική διάμετρος: 33 mm, που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο τυποποιημένων καραμπίνερ, διευκολύνοντας τις ασφαλείς και ευέλικτες συνδέσεις.
- + Τοποθέτηση σε στοιχεία με σπείρωμα: Προσαρμόζεται σε βίδες ή ράβδους με σπείρωμα M16, προσαρμοζόμενο σε πολλαπλές διαμορφώσεις στήριξης.
- + Αντοχή: Σχεδιασμένο να αντέχει υψηλά φορτία όταν εγκαθίσταται σωστά σε συμβατά συστήματα, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας.
- + Εγκατάσταση: Σε βραχίονες με βίδες M16. Στερεώνεται στο βραχίονα ασφαρίζοντας το σώμα της συσκευής στο βραχίονα με σύσφιξη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ισχυρό κόλλημα σπειρώματος (πράσινο).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP<sup>®</sup>

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN





## SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 795:2012, Tipo A  
CEN/TS 16415 per 2 utenti

**IMBALLAGGIO** 1 pezzo

**MATERIALI** Acciaio inossidabile in AISI-316

## APPLICAZIONI

Adatto per il fissaggio di sistemi anticaduta, soccorritori, bloccanti, ecc. con una resistenza in qualsiasi asse di almeno 25 KN.

## CARATTERISTICHE

+ **Dispositivo di ancoraggio per sistemi anticaduta:** progettato per soddisfare gli standard di sicurezza per i lavori in quota, fornendo un punto di ancoraggio affidabile.

+ **Costruito in acciaio inox AISI-316:** eccellente resistenza alla corrosione, adatto ad ambienti difficili come quelli marini, industriali e alle aree esterne esposte.

+ **Filettatura femmina M16x13,50 mm:** compatibile con le viti o gli elementi filettati del 16° metrico.

+ **Diametro di costruzione:** 12 mm, per garantire resistenza e durata nelle applicazioni più impegnative.

+ **Diametro esterno:** 45 mm, per una struttura robusta e ben proporzionata.

+ **Diametro interno:** 33 mm, che consente l'uso simultaneo di due moschettoni standard, facilitando collegamenti sicuri e versatili.

+ **Montaggio su elementi filettati:** si fissa su viti o aste filettate M16, adattandosi a molteplici configurazioni di supporto.

+ **Resistenza:** progettato per resistere a carichi elevati se installato correttamente in sistemi compatibili, nel rispetto delle norme di sicurezza.

+ **Installazione:** su staffe con viti M16. Si fissa alla staffa bloccando il corpo del dispositivo contro la staffa stringendo. È necessario utilizzare un frenafili forte (verde).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



## PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 795:2012, typ A  
CEN/TS 16415 för 2 användare

**FÖRPACKNING** 1 st

**MATERIAL** Rostfritt stål i AISI-316

## ANSÖKNINGAR

Lämplig för fästning av fallskyddssystem, livräddare, blockerare etc. med ett motstånd i alla axlar på minst 25 KN.

## EGENSKAPER

- + **Förankringsanordning för fallskyddssystem:** Utformad för att uppfylla säkerhetsstandarderna för arbete på hög höjd och ge en tillförlitlig förankringspunkt.
- + **Tillverkad av AISI-316 rostfritt stål:** Utmärkt korrosionsbeständighet, lämplig för krävande miljöer som marina, industriella och utsatta utomhusområden.
- + **Invändig gänga M16x13,50 mm:** Kompatibel med skruvar eller gängade element med metrisk 16.
- + **Konstruktionsdiameter:** 12 mm, vilket garanterar styrka och hållbarhet i krävande applikationer.
- + **Ytterdiameter:** 45 mm, vilket ger en robust och välproportionerad struktur.
- + **Innerdiameter:** 33 mm, vilket gör det möjligt att använda två standardkarbinhakar samtidigt, vilket underlättar säkra och mångsidiga anslutningar.
- + **Montering på gängade element:** Den fästs på skruvar eller M16-gängade stänger och kan anpassas till flera olika stödkonfigurationer.
- + **Motstånd:** Konstruerade för att klara höga belastningar när de installeras korrekt i kompatibla system och följer säkerhetsföreskrifterna.
- + **Installation:** På konsoler med M16-skruvar. Den fästs på fästet genom att låsa enhetens kropp mot fästet genom åtdragning. Starkt gänglåsningmedel (grönt) ska användas.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN