



#### DATOS TÉCNICOS

Para cuerdas	11-16 mm Ø
Medidas	120x100x90 mm
Diámetro del ojal	22 mm Ø
Peso	311 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Altochut de aluminio con acabado anodizado para cuerdas de entre 11 y 16 mm.
- ▼ Incluye cierre rápido extraíble
- ▼ Se puede introducir en cualquier punto de la cuerda.
- ▼ Medidas: 120 x 100 x 90 mm
- ▼ Diámetro del ojal: 22 mm aprox
- ▼ Peso: 311 g aprox

## Materiales

- ▼ Aluminio anodizado en acabado mate

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo de vida es ilimitado en ausencia de defectos y a condición de que el producto sea examinado periódicamente cada 12 meses.
- ▼ **Limpieza:** limpie con un trapo y jabón. No use disolventes ni sustancias químicas. Secar al aire.

## STANDARDS

### EN567

(dispositivos anticaídas deslizantes)

## Aplicaciones

- ▼ El sistema deslizante altochut impide al usuario caer durante la subida o la bajada. Está diseñado para su utilización en escalada, alpinismo, espeleología, etc.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

