

# LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 10,5 mm ø con mosquetón: 10, 20, y 30 m

**SAFETOP®**



**Mosquetón  
80111**

## LONGITUDES DIPONIBLES

80250	5 m
80251	10 m
80252	20 m
80253	30 m

## DATOS TÉCNICOS

Grosor de la cuerda	10,5 mm
Material	100% poliéster
Fuerza de rotura (Kn)	28,20 Kn
Elongación (EN1891, %)	1,20 %
Tenacidad de las fibras	0,6N/tex
Peso 1 m (g)	9,62

## DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80111

Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g

## Descripción

- ▼ EPI de categoría III. Válido para uso en horizontal.
- ▼ Dispositivo de anclaje clase B: anclaje provisional transportable de cuerda de 10,5 mm de diámetro.
- ▼ Totalmente cilíndrica: desliza cualquier elemento sobre ella y no queda fijada la suciedad.
- ▼ Color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- ▼ Extremos manufacturados con guardacabos reforzados en su interior.
- ▼ En uno de los extremos, mosquetón de acero Ref. 80111, no extraíble. De apertura de 19 mm y resistencia 20 Kn.
- ▼ El otro extremo libre para conexión.
- ▼ Disponible en varias medidas:

80250: 5 m

80251: 10 m

80252: 20 m

80253: 30 m

## STANDARDS

**EN 795 clase B**  
(dispositivos de anclaje transportables)

## Materiales

- ▼ Cuerda de poliéster. Mosquetón de acero

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ Por favor, para la vida útil, remítase al manual de uso.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

## Aplicaciones

- ▼ El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas, certificado según los estándares vigentes. Sólo válida para su uso en horizontal.

**WWW.SAFETOP.NET**