



Para 2 operarios!



Descripción

▼ EPI categoría III. Kit compuesto por:

- * Altochut de retención, que bloquea la cuerda en caso de una caída.
- * Mosquetón giratorio, para conectar al arnés.
- * Cable de 10 metros (diámetro 8 mm). Solo se puede usar con este cable 80290-10

- ▼ Certificado para 140 Kg.
- ▼ Válido para usar 2 usuarios al mismo tiempo.
- ▼ Diseñado para usar en sistemas anticaída verticales.

Materiales

- ▼ Cable de acero

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

Aplicaciones

- ▼ Válido para usar en sistemas verticales

STANDARDS
EN 353-1



WWW.SAFETOP.NET





For 2 users!



Description

▼ PPE Category III. Kit composed by:

- * Rope grab, which blocks the rope in case of a fall.
- * Swivel connector, to connect to the harness.
- * 10 meter cable (diameter 8 mm). It can only be used with this cable 80290-10

- ▼ Certified up to 140 Kg.
- ▼ Up to 2 persons at the same time.
- ▼ Designed for use in vertical lifeline systems.

Materials

- ▼ Steel cable

Lifetime

- ▼ **Inspections:** the equipment must be checked every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. The inspections must be recorded on the PPE Control card attached to the PPE together with the instruction manual.
- ▼ **Cleaning:** Clean with soap and water not exceeding 30°C. Do not heat dry.

Applications

- ▼ Designed for use in vertical systems.

STANDARDS
EN 353-1



WWW.SAFETOP.NET

