

CE



Medidas trípode:

- Patas abiertas: 215 cm
- Patas contraídas: 112 cm

Apertura diámetro trípode:

- Patas abiertas: 150 cm
- Patas contraídas: 78 cm

Aplicaciones

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Incluye **robusto trípode de duraluminio**. Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria una protección anticaídas o de rescate. Máxima carga de trabajo: 100 Kg. Máxima distancia de elevación: 25 m. Peso: 35 kg. Válido para usar una sola persona. El trípode incluye pegatinas reflectantes en la parte superior. Patas ajustables, con diámetro máximo de apertura 150 cm. Cabeza de alta resistencia y 1 sola polea. Patas ajustables en la base. Patas en aluminio de alta resistencia (tamaño 45x45 mm). Pies en aluminio de alta resistencia (tamaño 34x34 mm). Base en material de goma con fondo antideslizante.
- ▶ Incluye **retráctil de cable** con dispositivo de elevación de rescate con manivela. Máxima carga de trabajo: 150 Kg. Resistencia estática: 15 Kn.
- ▶ Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria una protección anticaídas o de rescate.

STANDARDS

- ▶ **EN795 Clase B** (trípode)
- ▶ **EN1496 Clase B** (torno)

WWW.SAFETOP.NET