



MODELO	REF.	CERTIFICADO	EMBALAJE
10 m	81410	EN 360, EN362	1 ud
15 m	81415	EN 360, EN362	1 ud

## Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Línea de vida retráctil de cable de acero galvanizado.
- ▶ En longitudes de 10 y 15 m.
- ▶ Testado para uso en vertical.
- ▶ El cable tiene un diámetro de 4,8 mm trenzado.
- ▶ Máxima carga de trabajo: 140 Kg.
- ▶ Temperatura de uso: -40°C a 65°C.
- ▶ Conectado a un mosquetón de apertura rápida.
- ▶ Fijación a través de un mosquetón superior.
- ▶ Su carcasa es de termoplástico.
- ▶ Peso y dimensiones reducidas.
- ▶ Indicador de caída que evita que el cable gire si gira el operario.
- ▶ Incluye asa para facilitar su transporte y colocación.

## Materiales

- ▶ Carcasa de plástico endurecido
- ▶ Cable de acero galvanizado
- ▶ Mosquetón de acero

## Revisiones

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

## Aplicaciones

- ▶ Válido para trabajos en vertical.

## STANDARDS

### EN360

(Dispositivos anticaídas retráctiles)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

