



6 m _____ Ref. 81806
 10 m _____ Ref. 81810

DATOS TÉCNICOS	
Longitud máx de trabajo	6m, 10 m
Diámetro del cable	6mm
Resistencia estática	12 Kn durante 3 min
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso	6 m (4,6 kg) / 10 m (6,1 kg)
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▼ EPI de categoría III.
- ▼ Retráctil 10m cable con conectores giratorios.
- ▼ ABS de alta resistencia.
- ▼ Tapa giratoria inoxidable.
- ▼ Cable de 6mm. Indicador de caída cosido.
- ▼ Mosquetón giratorio de aluminio y sistema de amortiguador interno.
- ▼ Longitud máxima de trabajo de 6m o 10m.
- ▼ Distancia máxima de detención de 1010mm (6m), 1260mm (10m)
- ▼ Fuerza máxima de detención de 4KN (6m), 4.2KN (10m)
- ▼ Capacidad de 100kg.
- ▼ Condición de cuidado de 5 kg.
- ▼ Fuerza estática de 12 KN con 3min.

Materiales

- ▼ ABS
- ▼ Mosquetón de aluminio

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ Consulte el manual de instrucciones para conocer la vida útil del producto.

STANDARDS

EN360 (Dispositivos anticaídas retráctiles)

WWW.SAFETOP.NET