



6 m	Ref. 81806
10 m	Ref. 81810
15 m	Ref. 81815
20 m	Ref. 81820

Cable de acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS	
Longitud max de trabajo	6, 10, 15, 20 m
Diámetro de cable	6 m
Resistencia estática	12 Kn durante 3 min
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso	6 m (4,6 kg)/ 10 m (6,1 kg)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 360:2002

EMBALAJE 1 ud

MATERIALES Aluminio, acero inoxidable

APLICACIONES

Ideal para cualquier trabajo en altura donde se requiera seguridad y movilidad, como en la construcción, mantenimiento industrial o plataformas. También es adecuada para rescates o trabajos en espacios confinados.

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN INFERIOR

Apertura máx	22 mm
Resistencia	30 kN

CARACTERÍSTICAS

- + **Sistema de absorción de choque interno doble** que reduce la fuerza de impacto durante una caída.
- + **Cuerda de vida retráctil de 6, 10, 15 y 20 metros**, adaptándose a diversas necesidades de altura.
- + **Gancho giratorio de aluminio** de alta resistencia que facilita el enganche en diferentes ángulos.
- + **Carcasa de aluminio** que garantiza una estructura ligera y resistente.
- + **Material del resorte de los pasadores de bloqueo del eje en acero inoxidable** para mayor durabilidad.
- + **Ganchos de conexión de aluminio** con gancho giratorio, ofreciendo versatilidad y seguridad en el anclaje.
- + **Resistencia estática de ≥ 12 kN**, asegurando una gran capacidad de carga.
- + **Distancia de detención de caída inferior a 2 m**, minimizando el riesgo en caso de caída.
- + **Fuerza de impacto dinámica inferior a 6 kN**, protegiendo al usuario de lesiones severas.
- + **Carga de hasta 100 kg.**
- + **Sistema retráctil autolimpiante**, evitando enredos y facilitando su uso.
- + **Diseño compacto y portátil**, permitiendo un fácil transporte y almacenamiento.
- + **Materiales de alta calidad** como acero inoxidable y aluminio, garantizando resistencia a la corrosión.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



6 m	Ref. 81806
10 m	Ref. 81810
15 m	Ref. 81815
20 m	Ref. 81820

Stainless steel cable

TECHNICAL DATA	
Max working length	6, 10, 15, 20 m
Cable diameter	6 m
Static resistance	12 Kn for 3 min
Max workload	100 kg
Weight	6 m (4.6 kg)/ 10 m (6.1 kg)

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 360:2002

PACKAGING 1 pc

MATERIALS Aluminium, stainless steel

APPLICATIONS

Ideal for any work at height where safety and mobility are required, such as construction, industrial maintenance or platforms. Also suitable for rescue or confined space work.

LOWER CARABINER TECHNICAL DATA

Max opening	22 mm
Resistance in	30 kN

CHARACTERISTICS

- + **Double internal shock absorption system** that reduces the impact force during a fall.
- + **Retractable lifeline of 6, 10, 15 and 20 metres**, adaptable to various height requirements.
- + High-strength **aluminium swivel hook** for easy attachment at different angles.
- + **Aluminium housing** ensures a light and resistant structure.
- + **Stainless steel shaft locking pin spring material** for durability.
- + **Aluminium connecting hooks** with swivel hook, offering versatility and safety in anchoring.
- + **Static strength of ≥ 12 kN**, ensuring a high load capacity.
- + **Fall arrest distance less than 2 m**, minimising the risk in the event of a fall.
- + **Dynamic impact force of less than 6 kN**, protecting the user from severe injury.
- + **Load up to 100 kg.**
- + **Self-cleaning retractable system**, avoiding tangles and facilitating its use.
- + **Compact and portable design**, allowing for easy transport and storage.
- + **High quality materials** such as stainless steel and aluminium, guaranteeing corrosion resistance.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



6 m	Ref. 81806
10 m	Ref. 81810
15 m	Ref. 81815
20 m	Ref. 81820

Cabo de aço inoxidável

DADOS TÉCNICOS

Comprimento máximo de trabalho	6, 10, 15, 20 m
Diâmetro do cabo	6 m
Resistência estática	12 Kn durante 3 min
Carga de trabalho máxima	100 kg
Peso	6 m (4,6 kg)/ 10 m (6,1 kg)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 360:2002

EMBALAGEM 1 unidade

MATERIAIS Alumínio, aço inoxidável

APLICAÇÕES

Ideal para qualquer trabalho em altura em que seja necessária segurança e mobilidade, como na construção, manutenção industrial ou plataformas. Também adequado para trabalhos de salvamento ou em espaços confinados.

DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO INFERIOR

Abertura máx	22 mm
Resistência em	30 kN

CARACTERÍSTICAS

- + **Duplo sistema interno de absorção de choques** que reduz a força de impacto durante uma queda.
- + **Linha de vida retrátil de 6, 10, 15 e 20 metros**, adaptável a diferentes alturas.
- + **Gancho giratório em alumínio de** alta resistência para uma fixação fácil em diferentes ângulos.
- + **A caixa de alumínio** garante uma estrutura leve e resistente.
- + **Material da mola do pino de bloqueio do veio em aço inoxidável** para maior durabilidade.
- + **Ganchos de ligação em alumínio** com gancho giratório, oferecendo versatilidade e segurança na fixação.
- + **Resistência estática de ≥ 12 kN**, garantindo uma elevada capacidade de carga.
- + **Distância de paragem de queda inferior a 2 m**, minimizando o risco em caso de queda.
- + **Força de impacto dinâmico inferior a 6 kN**, protegendo o utilizador de lesões graves.
- + **Carga até 100 kg.**
- + **Sistema retrátil auto-limpante**, evitando emaranhados e facilitando a sua utilização.
- + **Design compacto e portátil**, permitindo um fácil transporte e armazenamento.
- + **Materiais de alta qualidade**, como o aço inoxidável e o alumínio, que garantem a resistência à corrosão.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



6 m	Réf. 81806
10 m	Réf. 81810
15 m	Réf. 81815
20 m	Réf. 81820

Câble en acier inoxydable

DONNÉES TECHNIQUES	
Longueur maximale de travail	6, 10, 15, 20 m
Diamètre du câble	6 m
Résistance statique	12 Kn pendant 3 min
Charge de travail maximale	100 kg
Poids	6 m (4,6 kg) / 10 m (6,1 kg)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 360:2002

EMBALLAGE 1 pièce

MATÉRIAUX Aluminium, acier inoxydable

CANDIDATURES

Idéal pour tous les travaux en hauteur nécessitant sécurité et mobilité, tels que la construction, la maintenance industrielle ou les plates-formes. Convient également pour les travaux de sauvetage ou en espace confiné.

DONNÉES TECHNIQUES MOUSQUETON INFÉRIEUR

Ouverture max	22 mm
Résistance en	30 kN

CARACTÉRISTIQUES

- + **Double système interne d'absorption des chocs** qui réduit la force d'impact lors d'une chute.
- + **Ligne de vie rétractable de 6, 10, 15 et 20 mètres**, adaptable à différentes hauteurs.
- + **Crochet pivotant en aluminium** haute résistance pour une fixation facile sous différents angles.
- + **Le boîtier en aluminium** assure une structure légère et résistante.
- + Le **matériau du ressort de l'axe de verrouillage de l'arbre est en acier inoxydable** pour une plus grande durabilité.
- + **Crochets de connexion en aluminium** avec crochet pivotant, offrant polyvalence et sécurité dans l'ancrage.
- + **Résistance statique de ≥ 12 kN**, garantissant une capacité de charge élevée.
- + **Distance d'arrêt de chute inférieure à 2 m**, minimisant le risque en cas de chute.
- + **La force d'impact dynamique est inférieure à 6 kN**, ce qui protège l'utilisateur contre les blessures graves.
- + **Charge jusqu'à 100 kg.**
- + **Système rétractable autonettoyant**, évitant les enchevêtrements et facilitant l'utilisation.
- + **Conception compacte et portable**, permettant un transport et un stockage faciles.
- + **Matériaux de haute qualité** tels que l'acier inoxydable et l'aluminium, garantissant la résistance à la corrosion.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



6 m	Κωδ. 81806
10 m	Κωδ. 81810
15 m	Κωδ. 81815
20 m	Κωδ. 81820

Ανοξείδωτο ατσάλινο καλώδιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Μέγιστο μήκος εργασίας	6, 10, 15, 20 m
Διάμετρος καλωδίου	6 m
Στατική αντίσταση	12 Kn για 3 λεπτά
Μέγιστος φόρτος εργασίας	100 κιλά
Βάρος	6 m (4,6 kg)/ 10 m (6,1 kg)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 360:2002

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο

ΥΛΙΚΑ Αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κάθε εργασία σε ύψος όπου απαιτείται ασφάλεια και κινητικότητα, όπως κατασκευές, βιομηχανική συντήρηση ή πλατφόρμες. Επίσης, κατάλληλο για εργασίες διάσωσης ή εργασίες σε περιορισμένο χώρο.

DATI TECNICI MOSCHETTONE INFERIORE

Apertura massima	22 mm
Resistenza in	30 kN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διπλό εσωτερικό σύστημα απορρόφησης κραδασμών που μειώνει τη δύναμη πρόσκρουσης κατά τη διάρκεια μιας πτώσης.
- Αναδιπλούμενο σωσίβιο 6, 10, 15 και 20 μέτρων, προσαρμόσιμο σε διάφορες απαιτήσεις ύψους.
- Περιστρεφόμενος γάντζος αλουμινίου υψηλής αντοχής για εύκολη στερέωση σε διαφορετικές γωνίες.
- Το περίβλημα από αλουμίνιο εξασφαλίζει ελαφριά και ανθεκτική δομή.
- Υλικό ελατηρίου πείρου ασφάλισης άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα.
- Άγκιστρα σύνδεσης από αλουμίνιο με περιστρεφόμενο γάντζο, που προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια στην αγκύρωση.
- Στατική αντοχή ≥ 12 kN, εξασφαλίζοντας υψηλή φέρουσα ικανότητα.
- Απόσταση αναχαίτισης πτώσης μικρότερη από 2 m, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σε περίπτωση πτώσης.
- Δυναμική δύναμη κρούσης μικρότερη από 6 kN, προστατεύοντας τον χρήστη από σοβαρούς τραυματισμούς.
- Φορτίο έως 100 kg.
- Αυτοκαθαριζόμενο αναδιπλούμενο σύστημα, αποφεύγοντας τα μπερδέματα και διευκολύνοντας τη χρήση του.
- Συμπαγής και φορητός σχεδιασμός, που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Υλικά υψηλής ποιότητας, όπως ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο, που εγγυώνται αντοχή στη διάβρωση.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) **SPAINIA**



6 m	Rif. 81806
10 m	Rif. 81810
15 m	Rif. 81815
20 m	Rif. 81820

Cavo in acciaio inossidabile

DATI TECNICI	
Lunghezza massima di lavoro	6, 10, 15, 20 m
Diametro del cavo	6 m
Resistenza statica	12 Kn per 3 min
Carico di lavoro massimo	100 kg
Peso	6 m (4,6 kg)/ 10 m (6,1 kg)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 360:2002

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALI Alluminio, acciaio inox

APPLICAZIONI

Ideale per tutti i lavori in quota che richiedono sicurezza e mobilità, come l'edilizia, la manutenzione industriale o le piattaforme. Adatto anche per lavori di salvataggio o in spazi confinati.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ

μέγιστο άνοιγμα	22 mm
αντοχή σε	30 kN

CARATTERISTICHE

- + **Doppio sistema interno di assorbimento degli urti** che riduce la forza d'impatto in caso di caduta.
- + **Linea di vita retrattile di 6, 10, 15 e 20 metri**, adattabile a diverse esigenze di altezza.
- + **Gancio girevole in alluminio** ad alta resistenza per un facile fissaggio a diverse angolazioni.
- + **L'alloggiamento in alluminio** garantisce una struttura leggera e resistente.
- + **Materiale della molla del perno di bloccaggio dell'albero in acciaio inox** per una maggiore durata.
- + **Ganci di collegamento in alluminio** con gancio girevole, che offrono versatilità e sicurezza nell'ancoraggio.
- + **Resistenza statica ≥ 12 kN**, che garantisce un'elevata capacità di carico.
- + **Distanza di arresto della caduta inferiore a 2 m**, per ridurre al minimo il rischio in caso di caduta.
- + **Forza d'urto dinamica inferiore a 6 kN**, che protegge l'utente da gravi lesioni.
- + **Carico fino a 100 kg.**
- + **Sistema retrattile autopulente**, che evita i grovigli e ne facilita l'uso.
- + **Design compatto e portatile**, che consente un facile trasporto e stoccaggio.
- + **Materiali di alta qualità**, come l'acciaio inox e l'alluminio, che garantiscono la resistenza alla corrosione.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



6 m	Ref. 81806
10 m	Ref. 81810
15 m	Ref. 81815
20 m	Ref. 81820

Rostfritt stål kabel

TEKNISKA DATA	
Max arbetslängd	6, 10, 15, 20 m
Kabelns diameter	6 m
Statiskt motstånd	12 kn i 3 min
Max arbetsbelastning	100 kg
Vikt	6 m (4,6 kg) / 10 m (6,1 kg)

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 360:2002

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Aluminium, rostfritt stål

ANSÖKNINGAR

Idealisk för alla arbeten på hög höjd där säkerhet och rörlighet krävs, t.ex. bygg- och anläggningsarbeten, industriellt underhåll eller plattformarbete. Även lämplig för räddningsarbete eller arbete i trånga utrymmen.

TEKNISKA DATA UNDER KARBINHAKEN

Maximal öppning	22 mm
Motstånd i	30 kN

EGENSKAPER

- + **Dubbelt internt stötdämpningssystem** som minskar slagkraften vid ett fall.
- + **Utdragbar livlina på 6, 10, 15 och 20 meter**, anpassningsbar till olika höjdbehov.
- + **Svängbar krok** i höghållfast **aluminium** för enkel fastsättning i olika vinklar.
- + **Aluminiumhöljet** ger en lätt och tålig konstruktion.
- + **Fjädermaterial för axellåsningssift i rostfritt stål** för lång livslängd.
- + **Förankringskrokar i aluminium** med vridbar krok som ger mångsidiga och säkra förankringsmöjligheter.
- + **Statisk hållfasthet på ≥ 12 kN**, vilket ger hög lastkapacitet.
- + **Fallskyddsavstånd mindre än 2 m**, vilket minimerar risken vid ett eventuellt fall.
- + **Dynamisk islagskraft på mindre än 6 kN**, vilket skyddar användaren från allvarliga skador.
- + **Last upp till 100 kg.**
- + **Självrengörande utdragbart system** som undviker trassel och underlättar användningen.
- + **Kompakt och bärbar design** som gör den lätt att transportera och förvara.
- + **Högkvalitativa material** som rostfritt stål och aluminium, vilket garanterar korrosionsbeständighet.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN