

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 352-2:2020

EMBALAJE

50 prs / 100 prs (caja)
100 prs / 400 prs (bolsa)**MATERIALES** Tapón de polietileno y cuerda de nylon

APLICACIONES

Talleres mecánicos y mantenimiento industrial con exposiciones intermitentes a ruido; logística, almacenes y operaciones de manipulación con avisos acústicos frecuentes, construcción interior, instalaciones y montaje donde se requiere inserción rápida e higiene

CARACTERÍSTICAS

- + Tapón reutilizable proporciona una excelente protección en altas frecuencias de niveles de ruido.
- + Triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
- + Cada par está conectado con una cuerda de nylon.
- + Tapón de caucho natural de diámetro 8-12mm. Inserción tubular "macarrón" de polietileno de una amplia longitud.
- + Inserción en el canal auditivo rápida y fácil.
- + Se sirve en cajita (82755) y bolsita (82750).
- + Proporciona una protección instantánea tras la inserción.
- + Color naranja fácilmente identificable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 352-2:2020

PACKAGING

50 pcs/100 pcs (box)
100 pcs/400 pcs (bag)

MATERIALS

Polyethylene plug and nylon cord

APPLICATIONS

Mechanical workshops and industrial maintenance with intermittent exposure to noise; logistics, warehouses and handling operations with frequent acoustic warnings, interior construction, installations and assembly where rapid insertion and hygiene are required.

FEATURES

- + Reusable earplug provides excellent protection at high noise levels.
- + Triple wing for comfortable adaptation to the ear canal.
- + Each pair is connected with a nylon cord.
- + Natural rubber plug with a diameter of 8-12 mm. Long polyethylene tubular insert.
- + Quick and easy insertion into the ear canal.
- + Served in a box (82755) and bag (82750).
- + Provides instant protection upon insertion.
- + Easily identifiable orange colour.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 352-2:2020

EMBALAGEM

50 unidades/100 unidades (caixa)
100 unidades/400 unidades (saco)

MATERIAIS

Tampa de polietileno e cordão de nylon

APLICAÇÕES

Oficinas mecânicas e manutenção industrial com exposições intermitentes ao ruído; logística, armazéns e operações de manuseamento com avisos acústicos frequentes, construção interior, instalações e montagem onde é necessária uma inserção rápida e higiene.

CARACTERÍSTICAS

- + O tampão reutilizável oferece excelente proteção contra altos níveis de ruído.
- + Três asas que proporcionam um ajuste confortável ao canal auditivo.
- + Cada par está ligado com um cordão de nylon.
- + Tampão de borracha natural com diâmetro de 8-12 mm. Inserção tubular «macarrão» de polietileno de comprimento amplo.
- + Inserção rápida e fácil no canal auditivo.
- + Servido em caixinha (82755) e saquinho (82750).
- + Proporciona proteção instantânea após a inserção.
- + Cor laranja facilmente identificável.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 352-2:2020

EMBALLAGE

50 pièces / 100 pièces (boîte)
100 pièces / 400 pièces (sac)

MATÉRIAUX

Bouchon en polyéthylène et cordon en nylon

APPLICATIONS

Ateliers mécaniques et maintenance industrielle avec exposition intermittente au bruit ; logistique, entrepôts et opérations de manutention avec avertissements sonores fréquents, construction intérieure, installations et montage où une insertion rapide et une bonne hygiène sont requises.

CARACTÉRISTIQUES

- + Le bouchon réutilisable offre une excellente protection contre les niveaux de bruit élevés.
- + Triple ailette permettant une adaptation confortable au conduit auditif.
- + Chaque paire est reliée par une corde en nylon.
- + Bouchon en caoutchouc naturel d'un diamètre de 8 à 12 mm. Insert tubulaire « macaroni » en polyéthylène de grande longueur.
- + Insertion rapide et facile dans le conduit auditif.
- + Servi dans une boîte (82755) et un sachet (82750).
- + Offre une protection instantanée dès l'insertion.
- + Couleur orange facilement identifiable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 352-2:2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50 τεμ./100 τεμ. (κουτί)
100 τεμ./400 τεμ. (σακούλα)

ΥΛΙΚΑ

Πώμα από πολυαιθυλένιο και νάιλον
κορδόνι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μηχανουργία και βιομηχανική συντήρηση με διαλείπουσα έκθεση σε θόρυβο, logistics, αποθήκες και χειρισμοί με συχνές ηχητικές ειδοποιήσεις, εσωτερικές κατασκευές, εγκαταστάσεις και συναρμολόγηση όπου απαιτείται γρήγορη εισαγωγή και υγιεινή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Το επαναχρησιμοποιούμενο πώμα παρέχει εξαιρετική προστασία σε υψηλά επίπεδα θορύβου.
- + Τριπλό πτερύγιο που προσαρμόζεται άνετα στο ακουστικό κανάλι.
- + Κάθε ζευγάρι συνδέεται με ένα νάιλον κορδόνι.
- + Πώμα από φυσικό καουτσούκ διαμέτρου 8-12 mm. Σωληνωτή ένθετη «μακαρόνα» από πολυαιθυλένιο μεγάλου μήκους.
- + Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση στο ακουστικό κανάλι.
- + Σερβίρεται σε κουτί (82755) και σακουλάκι (82750).
- + Παρέχει άμεση προστασία μετά την εισαγωγή.
- + Εύκολα αναγνωρίσιμο πορτοκαλί χρώμα.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 352-2:2020

IMBALLAGGIO 50 prs / 100 prs (scatola)
100 prs / 400 prs (sacchetto)

MATERIALI Tappo in polietilene e cordino in nylon

APPLICAZIONI

Officine meccaniche e manutenzione industriale con esposizione intermittente al rumore; logistica, magazzini e operazioni di movimentazione con frequenti segnali acustici, costruzioni interne, installazioni e montaggi che richiedono rapidità e igiene.

CARATTERISTICHE

- + Il tappo riutilizzabile offre un'eccellente protezione dai livelli di rumore ad alta frequenza.
- + Triplo ala che garantisce un comodo adattamento al condotto uditivo.
- + Ogni paio è collegato con una corda di nylon.
- + Tappo in gomma naturale con diametro di 8-12 mm. Inserto tubolare "maccherone" in polietilene di lunghezza considerevole.
- + Inserimento rapido e facile nel condotto uditivo.
- + Servito in scatola (82755) e sacchetto (82750).
- + Fornisce una protezione immediata dopo l'inserimento.
- + Colore arancione facilmente identificabile.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

21,3
dB

H (dB) 22,8

M (dB) 18,3

L (dB) 16



82750



82755

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 352-2:2020

FÖRPACKNING 50 prs / 100 prs (låda)
100 prs / 400 prs (påse)

MATERIAL Polyetenplugg och nylon snöre

APPLIKATIONER

Mekaniska verkstäder och industriellt underhåll med intermittent bullerexponering; logistik, lager och hanteringsarbete med frekventa akustiska signaler, inredningsarbete, installationer och montering där snabb insättning och hygien krävs.

EGENSKAPER

- + Återanvändbar propp ger utmärkt skydd vid höga ljudnivåer.
- + Trippelvinge som ger en bekväm anpassning till hörselgången.
- + Varje par är sammankopplade med en nylonlina.
- + Naturgummiplugg med en diameter på 8–12 mm. Lång rörformad insats av polyeten.
- + Snabb och enkel insättning i hörselgången.
- + Serveras i ask (82755) och påse (82750).
- + Ger omedelbart skydd efter insättning.
- + Lätt igenkännlig orange färg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN