



Aprobado por ATEX,
CE, EAC Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprobado por UL
para Clase I Div 1.
Para ambientes hostiles
y temperaturas extremas



O2+ TIEMPO REAL



Pantalla de nivel de gas en tiempo real

Incluye la visualización del nivel
de gas en tiempo real y la capa-
cidad de calibrar el dispositivo.

Dos años de libre mantenimiento
para oxígeno CO₂

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Oxígeno (O₂)

Ajuste alarmas por defecto 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

Rango ajuste alarmas 18 % vol. - 25 % vol

Rango de medida 0 - 25 % vol

Configurable

Alarma baja y alta (ppm).
Operación con un solo botón.

CARACTERÍSTICAS

- + Sin necesidad de cambiar el sensor ni la batería.
- + Diseño compacto y ligero con un solo botón.
- + Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas.
- + Modo de hibernación con caja o IntelliDoX.
- + Autoprueba automatizada de la batería, el sensor y los sistemas electrónicos.
- + Parpadeo panorámico que alerta simultáneamente con una alarma sonora vibratoria
- + Registro automático de los 35 sucesos de gas y los resultados de bump test más recientes.
- + Compatible con el software MicroDock II y Fleet Manager II.
- + Duración de la batería: 2 años.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Approved by ATEX, CE, EAC
Ex, and IECEx

IP66 / IP67. Approved by UL for
Class I Div 1.

For hostile environments and
extreme temperatures



O2+ REAL TIME



Real-time gas level display

Includes real-time gas level visualization and device calibration capability.

Two years of maintenance-free operation for oxygen and CO₂.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Oxygen (O₂)

Default alarm settings	19,5 % vol. - 23,5 % vol.
Alarm adjustment range	18 % vol. - 25 % vol
Measurement range	0 - 25 % vol

Configurable

Low and high alarm (ppm).
Single-button operation.

FEATURES

- + No need to change the sensor or battery.
- + Compact and lightweight design with a single button.
- + Designed for a wide range of harsh environments and extreme temperatures.
- + Hibernate mode with case or IntelliDoX.
- + Automated self-test of battery, sensor, and electronics.
- + Wide-angle flashing light that alerts simultaneously with a vibrating audible alarm.
- + Automatic logging of the 35 most recent gas events and bump test results.
- + Compatible with MicroDock II and Fleet Manager II software.
- + Battery life: 2 years.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Aprovado por ATEX, CE, EAC
Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprovado pela UL
para Classe I Div 1.

Para ambientes hostis e
temperaturas extremas



O2+ TEMPO REAL



Exibição em tempo
real do nível de gás

Inclui visualização em tempo real
do nível de gás e capacidade de
calibrar o dispositivo.
Dois anos de operação sem ma-
nutenção para oxigênio e CO2.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Oxygen (O2)

Default alarm settings	19,5 % vol. - 23,5 % vol.
------------------------	---------------------------

Alarm adjustment range	18 % vol. - 25 % vol
------------------------	----------------------

Measurement range	0 - 25 % vol
-------------------	--------------

Configurável

Alarme baixo e alto (ppm).

Operação com um único botão.

CARACTERÍSTICAS

- + Não é necessário trocar o sensor ou a bateria.
- + Design compacto e leve com um único botão.
- + Projetado para uma ampla gama de ambientes adversos e temperaturas extremas.
- + Modo de hibernação com estojo ou IntelliDoX.
- + Auto-teste automatizado da bateria, sensor e eletrônicos.
- + Luz de aviso de ângulo amplo que alerta simultaneamente com um alarme audível vibratório.
- + Registro automático dos 35 eventos de gás mais recentes e resultados dos testes de bump.
- + Compatível com os softwares MicroDock II e Fleet Manager II.
- + Duração da bateria: 2 anos.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Approuvé par ATEX, CE, EAC
Ex et IECEx

IP66 / IP67. Approuvé par UL
pour Classe I Div 1.

Pour les environnements
hostiles et les températures
extrêmes



O2+ TEMPS RÉEL



Affichage en temps
réel du niveau de gaz

Comprend l'affichage en temps
réel du niveau de gaz et la capaci-
té de calibrer l'appareil.

Deux ans de fonctionnement
sans entretien pour l'oxygène et
le CO2.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Oxygène (O2)

Réglages d'alarme par défaut 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

Plage de réglage d'alarme 18 % vol. - 25 % vol

Plage de mesure 0 - 25 % vol

Configurable

Alarme bas et haut (ppm).

Fonctionnement avec un seul bouton.

CARACTÉRISTIQUES

- + Pas besoin de changer le capteur ou la batterie.
- + Design compact et léger avec un seul bouton.
- + Conçu pour une large gamme d'environnements hostiles et de températures extrêmes.
- + Mode hibernation avec étui ou IntelliDoX.
- + Auto-test automatisé de la batterie, du capteur et de l'électronique.
- + Lumière clignotante à grand angle qui alerte simultanément avec une alarme audible vibrante.
- + Enregistrement automatique des 35 événements de gaz les plus récents et des résultats des tests de bump.
- + Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II.
- + Durée de la batterie : 2 ans.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN