




TÁCTIL

CAT II
CE

EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11

**EN388:2016+A1:2018**
EN407:2020
EN16350:2014
EN ISO 21420:2020
ANSI/ISEA 105-2024EMBALAJE 12 pares / 120 pares
blíster individual

MATERIAL Nailon, spandex y nitrilo

APLICACIONES

Indicado para trabajos en industrias electrónicas, automoción, líneas de ensamblaje, manipulación de componentes delicados

CARACTERÍSTICAS

- + Guante con base de nylon y spandex, recubierto de nitrilo
- + Microespuma en la palma
- + Guante ergonómico y flexible
- + Galga 15 g
- + Anticorte nivel A
- + Máximo nivel de Dexteridad (Nivel 5)
- + Protección frente a riesgos mecánicos
- + Protección electrostática (EN16350)
- + Protección contra riesgos térmicos hasta 100°C (calor por contacto)
- + Excelente agarre y resistencia a la abrasión
- + Válido para usar con pantallas táctiles
- + Cumple con la normativa americana ANSI/ISEA 105-2024: Evaluación de resistencia a cortes, perforaciones, abrasión y calor



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TOUCHSCREEN



EN388




Protección anticorte



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

PACKAGING

12 pairs / 120 pairs
individual blister packs

MATERIAL

Nylon, spandex, nitrile

APPLICATIONS

Suitable for work in electronic industries, automotive, assembly lines, handling of delicate components

FEATURES

- + Glove with nylon and spandex base, coated with nitrile
- + Microfoam on the palm
- + Ergonomic and flexible glove
- + Gauge 15 g
- + Anti-cut level A
- + Maximum level of Dexterity (Level 5)
- + Protection against mechanical hazards
- + Electrostatic protection (EN16350)
- + Protection against thermal hazards up to 100°C (contact heat)
- + Excellent grip and abrasion resistance
- + Suitable for use with touchscreens
- + Conforms to ANSI/ISEA 105-2024: Cut, Puncture, Abrasion and Heat Resistance Evaluation



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TÁTIL




EN388



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024EMBALAGEM 12 pares / 120 pares
blister individual

MATERIAL Nylon, spandex, nitrilo

APLICAÇÕES

Indicado para trabalhos nas indústrias eletrônica, automobilística, linhas de montagem e manuseio de componentes delicados

CARACTERÍSTICAS

- + Luva com base de nylon e spandex, revestida com nitrilo
- + Microespuma na palma
- + Luva ergonômica e flexível
- + Galga 15 g
- + Anticorte nível A
- + Nível máximo de Destreza (Nível 5)
- + Proteção contra riscos mecânicos
- + Proteção eletrostática (EN16350)
- + Proteção contra riscos térmicos até 100°C (calor por contato)
- + Excelente aderência e resistência à abrasão
- + Válido para uso com telas sensíveis ao toque
- + Cumpre a norma americana ANSI/ISEA 105-2024: Avaliação de resistência a cortes, perfurações, abrasão e calor



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TACTILE



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

EMBALLAGE

12 paires / 120 paires

emballages individuels sous blister

MATÉRIAU

Nylon, élasthanne, nitrile

CANDIDATURES

Convient pour le travail dans les industries électroniques, l'automobile, les lignes d'assemblage, la manipulation de composants délicats

CARACTÉRISTIQUES

- + Gant à base de nylon et d'élasthanne, enduit de nitrile
- + Micro-mousse sur la paume
- + Gant ergonomique et souple
- + Jauge 15 g
- + Niveau d'anti-coupure A
- + Niveau maximum de Dextérité (Niveau 5)
- + Protection contre les risques mécaniques
- + Protection électrostatique (EN16350)
- + Protection contre les risques thermiques jusqu'à 100°C (chaleur de contact)
- + Excellente adhérence et résistance à l'abrasion
- + Compatible avec les écrans tactiles
- + Conforme à la norme ANSI/ISEA 105-2024 : évaluation de la résistance à la coupure, à la perforation, à l'abrasion et à la chaleur



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΑΠΤΙΚΟ




EN388



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια
ατομικές συσκευασίες κυψέλης

ΥΛΙΚΟ

νάilon, σπάντεξ, νιτρίλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εργασία σε ηλεκτρονικές βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, γραμμές συναρμολόγησης, χειρισμό ευαίσθητων εξαρτημάτων και περιοχές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Γάντι με βάση από νάilon και σπάντεξ, με επίστρωση νιτρίλιου
- + Μικροαφρός στην παλάμη
- + Εργονομικό και εύκαμπτο γάντι
- + Μετρητής 15 g
- + Επίπεδο Anti-cut A
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (Επίπεδο 5)
- + Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
- + Ηλεκτροστατική προστασία (EN16350)
- + Προστασία από θερμικούς κινδύνους έως 100°C (θερμότητα επαφής)
- + Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην τριβή
- + Κατάλληλο για χρήση με οθόνες αφής
- + Συμμορφώνεται με το ANSI/ISEA 105-2024: Αξιολόγηση αντοχής σε κοπή, διάτρηση, τριβή και θερμότητα



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TATTILE




EN388



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024IMBALLAGGIO **12 coppie / 120 coppie**
confezioni singole in blister

MATERIALE

Nylon, spandex, nitrile

APPLICAZIONI

Adatto per lavori nell'industria elettronica, automobilistica, linee di assemblaggio, manipolazione di componenti delicati

CARATTERISTICHE

- + Guanto con base in nylon e spandex, rivestito in nitrile
- + Micro schiuma sul palmo
- + Guanto ergonomico e flessibile
- + Calibro 15 g
- + Livello di antitaglio A
- + Livello massimo di Destrezza (Livello 5)
- + Protezione contro i rischi meccanici
- + Protezione elettrostatica (EN16350)
- + Protezione contro i rischi termici fino a 100°C (calore di contatto)
- + Eccellente aderenza e resistenza all'abrasione
- + Adatto all'uso con schermi touch
- + Conforme alla norma ANSI/ISEA 105-2024: Valutazione della resistenza al taglio, alla perforazione, all'abrasione e al calore



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TAKTIL



CAT II



EN388:2016+A1:2018




4121 A

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

FÖRPACKNING 12 par / 120 par

individuella blisterförpackningar

MATERIAL

Nylon, spandex, nitril

ANSÖKNINGAR

Lämplig för arbete inom elektronikindustrin, fordonsindustrin, monteringslinjer, hantering av känsliga komponenter

EGENSKAPER

- + Handske med bas av nylon och spandex, belagd med nitril
- + Mikroskum i handflatan
- + Ergonomisk och flexibel handske
- + Mätare 15 g
- + Anti-cut nivå A
- + Maximal nivå av Fingerfärdighet (Nivå 5)
- + Skydd mot mekaniska faror
- + Skydd mot elektrostatisk elektricitet (EN16350)
- + Skydd mot termiska faror upp till 100°C (kontaktvärme)
- + Utmärkt grepp och nötningsbeständighet
- + Lämplig för användning med pekskärmar
- + Överensstämmer med ANSI/ISEA 105-2024: Bedömning av skär-, punkterings-, nötnings- och värmebeständighet



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN