



CAT II	EN388	ABRASIÓN	2	EN407	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
		CORTE	1		CALOR POR CONTACTO	1
		RASGADO	3		CALOR CONVECTIVO	2
		PERFORACIÓN	3		CALOR RADIANTE	1
		CORTE TDM	X		PEQUEÑAS SALPICADURAS	4
2133X			41214X	METAL FUNDIDO		
				GRANDES MASAS DE		
				METAL FUNDIDO	X	

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## CARACTERÍSTICAS

<b>TALLAS</b>	<b>7-11</b>
<b>DEXTERIDAD</b>	NIVEL 5
	<b>EN 420: 2003+A1:2009</b> <b>EN 388: 2016+A1:2018</b> <b>EN 407: 2004</b>
<b>EMBALAJE</b>	<b>12 pares / 120 pares</b>
<b>MATERIAL</b>	Piel flor vacuno
<b>APLICACIONES</b>	Construcción, automoción, metalúrgicas, agricultura, ensamblaje, madereras, etc.

- + EPI de categoría II.
- + Guante de piel flor vacuno **SUPREM** con buen tacto y flexibilidad (máxima dexteridad nivel 5).
- + Piel flor de alta calidad muy suave al contacto con la piel. Alta resistencia y durabilidad.
- + Riesgos mecánicos y térmicos (resistencia al calor por contacto hasta 100°C).
- + Alta resistencia a la abrasión.
- + Costuras exteriores en hilo exterior de poliamida resistente a la llama.
- + Elástico en el dorso para mayor fijación y evitar la entrada de suciedad al guante.
- + 26 cm de longitud.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



- + ES
- + EN
- + PT
- + FR
- + GR
- + IT
- + SV



CAT II	EN388	ABRASION	2	EN407	FLAME BEHAVIOR	4	
		CUT	1			CONTACT HEAT	1
		TEAR	3			CONVECTIVE HEAT	2
		PUNCTURE	3			RADIANT HEAT	1
		TDM CUT	X			SMALL SPLASHES OF MOLETEN METAL	4
							LARGE MASSES OF MOLTEN METAL
2133X			41214X				

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## FEATURES

<b>SIZES</b>	<b>7-11</b>
<b>DEXTERITY</b>	NIVEL 5
	<b>EN 420: 2003+A1:2009</b> <b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN 407:2004</b>
<b>PACKAGING</b>	<b>12 pairs / 120 pairs</b>
<b>MATERIAL</b>	full grain cowhide leather
<b>APLICATIONS</b>	Construction, automotive, metallurgy, agriculture, assembly, woodworking, etc.

- + Category II PPE.
- + **SUPREM** Full grain cowhide leather glove with good feel and flexibility (maximum dexterity level 5).
- + High-quality full grain leather, very soft to the touch. High resistance and durability.
- + Mechanical and thermal risks (contact heat resistance up to 100°C).
- + High abrasion resistance.
- + External seams made with flame-resistant polyamide thread.
- + Elastic on the back for better fit and to prevent dirt from entering the glove.
- + 26 cm in length.



- ES
- EN
- PT
- FR
- GR
- IT
- SV



CAT II	EN388	ABRASÃO	2	EN407	COMPORTAMENTO À CHAMA	4	
		CORTE	1			CALOR POR CONTATO	1
	2133X	RASGO	3		41214X	CALOR CONVECTIVO	2
		PERFURAÇÃO	3			CALOR RADIANTE	1
		CORTE TDM	X			PEQUENAS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO	4
					GRANDES MASSAS DE METAL FUNDIDO	X	

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

<b>TAMANHOS</b>	<b>7-11</b>
<b>DESTREZA</b>	NIVEL 5
	<b>EN 420: 2003+A1:2009</b> <b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN 407:2004</b>
<b>PACKAGING</b>	<b>12 pares / 120 pares</b>
<b>MATERIAL</b>	couro de bovino grão integral
<b>APLICAÇÕES</b>	Construção, automotiva, metalurgia, agricultura, montagem, marcenaria, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de Categoria II.
- + Luva de couro bovino **SUPREM** grão integral com bom toque e flexibilidade (dexteridade máxima nível 5).
- + Couro grão integral de alta qualidade, muito suave ao toque. Alta resistência e durabilidade.
- + Riscos mecânicos e térmicos (resistência ao calor por contato até 100°C).
- + Alta resistência à abrasão.
- + Costuras externas feitas com fio de poliamida resistente à chama.
- + Elástico no dorso para melhor ajuste e para evitar a entrada de sujeira na luva.
- + 26 cm de comprimento.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
 pedidos@safetop.net

### SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II	EN388	ABRASION	2	EN407	COMPORTEMENT À LA FLAMME	4
		COUPURE	1		CHALEUR PAR CONTACT	1
		DÉCHIRURE	3		CHALEUR CONVECTIVE	2
		PERFORATION	3		CHALEUR RADIANTE	1
		COUPURE TDM	X		PETITES ÉCLABOUSSURES DE MÉTAL	
2133X			EN FUSION	4		
				GRANDES MASSES DE MÉTAL EN FUSION	X	

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

<b>TAILLES</b>	<b>7-11</b>
<b>DEXTÉRITÉ</b>	NIVEL 5
	<b>EN 420: 2003+A1:2009</b> <b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN 407:2004</b>
<b>PACKAGING</b>	<b>12 paires / 120 paires</b>
<b>MATERIAUX</b>	cuir de bovin pleine fleur
<b>APPLICATION</b>	Construction, automobile, métallurgie, agriculture, assemblage, menuiserie, etc.

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de Catégorie II.
- + Gant en cuir pleine fleur de bovin **SUPREM** avec bon toucher et flexibilité (dextérité maximale niveau 5).
- + Cuir pleine fleur de haute qualité, très doux au toucher. Haute résistance et durabilité.
- + Risques mécaniques et thermiques (résistance à la chaleur par contact jusqu'à 100°C).
- + Haute résistance à l'abrasion.
- + Coutures extérieures faites avec un fil de polyamide résistant aux flammes.
- + Élastique sur le dos pour un meilleur ajustement et pour éviter l'entrée de saleté dans le gant.
- + Longueur de 26 cm.



CAT II

EN388



2133X

ΦΘΟΡΑ	2
ΚΟΨΗ	1
ΡΗΓΜΑ	3
ΔΙΑΝΟΓΗ	3
ΚΟΨΗ TDM	X

EN407



41214X

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ	4
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ	1
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	2
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	1
ΜΙΚΡΕΣ ΣΠΛΑΤΣΙΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	4
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΖΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	X

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΜΕΓΕΘΗ** 7-11

**ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ** ΕΠΙΠΕΔΟ 5



**EN 420: 2003+A1:2009**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN 407:2004**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια

**ΥΛΙΚΑ** δέρμα πλήρους γραϊνών βοδιού

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ** Κατασκευή, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλουργία, γεωργία, συναρμολόγηση, ξυλουργική, κ.ά.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + EPI Κατηγορίας II.
- + Γάντι από δέρμα πλήρους γραϊνών βοδιού με καλή αίσθηση και ευελιξία (μέγιστη επιδεξιότητα επίπεδο 5).
- + Δέρμα πλήρους γραϊνών υψηλής ποιότητας, πολύ μαλακό στην αφή. Υψηλή αντοχή και διάρκεια.
- + Μηχανικοί και θερμικοί κίνδυνοι (αντοχή στη θερμότητα επαφής μέχρι 100°C).
- + Υψηλή αντοχή στη φθορά..
- + Εξωτερικές ραφές με νήμα πολυαμιδίου ανθεκτικό στις φλόγες.
- + Ελαστικό στο πίσω μέρος για καλύτερη εφαρμογή και για να αποφεύγεται η είσοδος βρωμιάς στο γάντι.
- + Μήκος 26 εκ.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II

EN388



2133X

ABRASIONE	2
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	3
TAGLIO TDM	X

EN407



41214X

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	4
CALORE PER CONTATTO	1
CALORE CONVETTIVO	2
CALORE RADIANT	1
PICCOLE GOCCE DI METALLO	4
FUSO	
GRANDI MASSE DI METALLO	
FUSO	X

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-11

DESTREZZA LIVELLO 5



**EN 420: 2003+A1:2009**  
**EN 388: 2016+A1:2018**  
**EN 407: 2004**

IMBALLAGGIO 12 paia / 120 paia

MATERIALE Pelle fiore bovina

**APPLICAZIONI** Edilizia, automotive, metallurgia,  
 agricoltura, assemblaggio, lavorazione del  
 legno, ecc.

## CARATTERISTICHE

- + DPI di Categoria II.
- + Guanto in pelle fiore bovina **Suprem** con ottima sensibilità e flessibilità (massimo livello di destrezza 5).
- + Pelle fiore di alta qualità, molto morbida al tatto. Elevata resistenza e durata.
- + Protezione contro rischi meccanici e termici (resistenza al calore per contatto fino a 100°C).
- + Alta resistenza all'abrasione.
- + Cuciture esterne in filo di poliammide resistente alla fiamma.
- + Elastico sul dorso per una maggiore aderenza e per impedire l'ingresso di sporco nel guanto.
- + Lunghezza di 26 cm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP<sup>®</sup>

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN





CAT II	EN388  2133X	<table border="1"> <tr><td>ABRASION</td><td>2</td></tr> <tr><td>SKÄR</td><td>1</td></tr> <tr><td>RIVNING</td><td>3</td></tr> <tr><td>PERFORERING</td><td>3</td></tr> <tr><td>TDM-SKÄR</td><td>X</td></tr> </table>	ABRASION	2	SKÄR	1	RIVNING	3	PERFORERING	3	TDM-SKÄR	X	EN407  41214X	<table border="1"> <tr><td>FLAMBETEENDE</td><td>4</td></tr> <tr><td>KONTAKTVÄRME</td><td>1</td></tr> <tr><td>KONVEKTIV VÄRME</td><td>2</td></tr> <tr><td>STRÅLNINGSVÄRME</td><td>1</td></tr> <tr><td>SMÅ STÄNK AV SMÄLT METALL</td><td>4</td></tr> <tr><td>STORA MASSOR AV SMÄLT METALL</td><td>X</td></tr> </table>	FLAMBETEENDE	4	KONTAKTVÄRME	1	KONVEKTIV VÄRME	2	STRÅLNINGSVÄRME	1	SMÅ STÄNK AV SMÄLT METALL	4	STORA MASSOR AV SMÄLT METALL	X
	ABRASION	2																								
	SKÄR	1																								
	RIVNING	3																								
	PERFORERING	3																								
TDM-SKÄR	X																									
FLAMBETEENDE	4																									
KONTAKTVÄRME	1																									
KONVEKTIV VÄRME	2																									
STRÅLNINGSVÄRME	1																									
SMÅ STÄNK AV SMÄLT METALL	4																									
STORA MASSOR AV SMÄLT METALL	X																									

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>STORLEKAR</b>	<b>7-11</b>
<b>SMIDIGHET</b>	Nivå 5
	<b>EN 420: 2003+A1:2009</b> <b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN 407:2004</b>
<b>FÖRPACKNING</b>	<b>12 par / 120 par</b>
<b>MATERIAL</b>	Nötläder (fullnarv)
<b>TILLÄMPNINGAR</b>	Byggnation, fordonsindustri, metallindustri, jordbruk, montering, träindustri etc.

## EGENSKAPER

- + Kategori II PPE.
- + Handske i fullnarvigt koläder Suprem med bra känsla och flexibilitet (maximal fingerfärdighetsnivå 5).
- + Högkvalitativt fullnarvsläder, mycket mjukt vid kontakt med huden. Hög motståndskraft och hållbarhet.
- + Skydd mot mekaniska och termiska risker (kontaktålighet mot värme upp till 100°C).
- + Hög nötningsbeständighet.
- + Yttre sömmar i flamsäkert polyamidtråd.
- + Resår på baksidan för bättre passform och för att förhindra att smuts tränger in i handsken.
- + 26 cm lång.