

# DORNEDA G114FB & G114F



G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X

EN 511



X20

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TALLAS

9-11

### CE

EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006

### MATERIAL

Piel flor negra o beige, con forro

### EMBALAJE

12 pares/60 pares

### ESPESOR

3.07 mm



## CARACTERÍSTICAS

- + **Alta resistencia a la abrasión:** Cumple con EN388, protege contra desgaste en trabajos exigentes.
- + **Resistencia a cortes:** Ofrece protección frente a cortes accidentales en superficies ásperas o afiladas.
- + **Protección contra desgarros:** La piel flor resiste desgarros y daños en uso intenso.
- + **Resistencia a perforaciones:** Reduce el riesgo de perforación con objetos afilados.
- + **Aislamiento térmico al frío:** Protección moderada en entornos fríos (EN511).
- + **Forro interior cómodo:** Suavidad y confort para uso prolongado sin irritación.
- + **Flexibilidad y destreza:** Permite manipulación de herramientas y materiales pequeños.
- + **Protección contra riesgos mecánicos:** Adecuado para múltiples riesgos en diversas industrias (EN388).
- + **Transpirabilidad:** La piel flor permite que las manos se mantengan secas y cómodas.
- + **Ajuste ergonómico:** Diseño anatómico que brinda comodidad y seguridad sin limitar el movimiento.





G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	2
DRILLING	2
CUT TDM	X

EN 511



X 20

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### SIZES

9-11

### EC

EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006

### MATERIAL

Black or beige grain leather, with lining

### PACKAGING

12 pairs/60 pairs

### THICKNESS

3.07 mm



## CHARACTERISTICS

- + **High abrasion resistance:** Complies with EN388, protects against wear and tear in demanding jobs.
- + **Cut resistance:** Provides protection against accidental cuts on rough or sharp surfaces.
- + **Tear protection:** The grain leather resists tearing and damage in heavy use.
- + **Puncture resistance:** Reduces the risk of puncture with sharp objects.
- + **Thermal insulation against cold:** Moderate protection in cold environments (EN511).
- + **Comfortable inner lining:** Softness and comfort for prolonged wear without irritation.
- + **Flexibility and dexterity:** Allows manipulation of small tools and materials.
- + **Protection against mechanical hazards:** Suitable for multiple hazards in various industries (EN388).
- + **Breathability:** The grain leather allows hands to stay dry and comfortable.
- + **Ergonomic fit:** Anatomical design provides comfort and security without restricting movement.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASÃO	2
CORTE	1
RASGADO	2
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	X

PT 511



X 20

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TAMANHOS 9-11

CE	<b>EN388:2016+A1:2018</b> <b>EN511:2006</b>
<b>MATERIAL</b>	Pele de grão preto ou bege, com forro
<b>EMBALAGEM</b>	12 pares/60 pares
<b>ESPESSURA</b>	3.07 mm



## CARACTERÍSTICAS

- + **Elevada resistência à abrasão:** Em conformidade com a norma EN388, protege contra o desgaste em trabalhos exigentes.
- + **Resistência aos cortes :** proporciona proteção contra cortes accidentais em superfícies ásperas ou afiadas.
- + **Proteção contra rasgões:** O couro de grão resistente resiste a rasgões e danos em caso de utilização intensa.
- + **Resistência à perfuração:** Reduz o risco de perfuração com objectos cortantes.
- + **Isolamento térmico contra o frio:** proteção moderada em ambientes frios (EN511).
- + **Forro interior confortável:** Suavidade e conforto para uma utilização prolongada sem irritações.
- + **Flexibilidade e destreza:** permite a manipulação de pequenas ferramentas e materiais.
- + **Proteção contra riscos mecânicos:** Adequado para riscos múltiplos em várias indústrias (EN388).
- + **Respirabilidade:** O couro de grão permite que as mãos se mantenham secas e confortáveis.
- + **Ajuste ergonómico:** O design anatómico proporciona conforto e segurança sem restringir os movimentos.





G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASION	2
COUPE	1
RASGADO	2
PERCAGE	2
CUT TDM	X

EN 511



X 20

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### TAILLES

9-11

### CE

EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006

### MATÉRIAU

Cuir fleuri noir ou beige, avec doublure

### EMBALLAGE

12 paires/60 paires

### ÉPAISSEUR

3.07 mm



## CARACTÉRISTIQUES

- + **Haute résistance à l'abrasion :** conforme à la norme EN388, protège contre l'usure dans les travaux exigeants.
- + **Résistance aux coupures :** protection contre les coupures accidentelles sur des surfaces rugueuses ou tranchantes.
- + **Protection contre les déchirures :** la fleur de cuir résiste aux déchirures et aux dommages en cas d'utilisation intensive.
- + **Résistance à la perforation :** Réduit le risque de perforation par des objets pointus.
- + **Isolation thermique contre le froid :** Protection modérée dans les environnements froids (EN511).
- + **Doublure intérieure confortable :** Douceur et confort pour un port prolongé sans irritation.
- + **Flexibilité et dextérité :** permet de manipuler de petits outils et matériaux.
- + **Protection contre les risques mécaniques :** Convient pour les risques multiples dans diverses industries (EN388).
- + **Respirabilité :** le cuir grainé permet aux mains de rester sèches et confortables.
- + **Coupe ergonomique :** la conception anatomique offre confort et sécurité sans restreindre les mouvements.





G114FB



G114F

CAT III



EN388



ΤΡΙΒΗ

ΚΟΠΗ	2
ΣΧΙΣΙΜΟ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	2
ΚΟΠΗ ΤΔΜ	X

2

EN 511



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΜΕΓΕΘΗ** **9-11**

**ΕΚ** **EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006**

**ΥΛΙΚΟ** Μαύρο ή μπεζ δέρμα, με επένδυση

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 12 ζευγάρια/60 ζευγάρια

**ΠΑΧΟΣ** 3.07 mm



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Υψηλή αντοχή στην τριβή: Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN388, προστατεύει από τη φθορά σε απαιτητικές εργασίες.
- + Αντοχή σε κοψίματα: Παρέχει προστασία από τυχαία κοψίματα σε τραχιές ή αιχμηρές επιφάνειες.
- + Προστασία από σκισίματα: Το δέρμα με κόκκους αντιστέκεται σε σκισίματα και φθορές σε βαριά χρήση.
- + Αντοχή σε διάτρηση: Ανθεκτικότητα σε διάτρηση: Μειώνει τον κίνδυνο διάτρησης με αιχμηρά αντικείμενα.
- + Θερμομόνωση έναντι του ψύχους: Μέτρια προστασία σε ψυχρά περιβάλλοντα (EN511).
- + Άνετη εσωτερική επένδυση: Για παρατεταμένη φθορά χωρίς ερεθισμούς.
- + Ευελιξία και επιδεξιότητα: Επιτρέπει το χειρισμό μικρών εργαλείων και υλικών.
- + Προστασία από μηχανικούς κινδύνους: Κατάλληλο για πολλαπλούς κινδύνους σε διάφορες βιομηχανίες (EN388).
- + Αναπνευσιμότητα: Το δέρμα επιτρέπει στα χέρια να παραμένουν στεγνά και άνετα.
- + Εργονομική εφαρμογή: Ο ανατομικός σχεδιασμός παρέχει άνεση και ασφάλεια χωρίς να περιορίζει την κίνηση.





G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASIONE	2
TAGLIO	1
RASGADO	2
FORATURA	2
TAGLIA TDM	X

IT 511



X 20

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

### TAGLIE

9-11

### CE

EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006

### MATERIALE

Pelle fiore nera o beige, con fodera

### IMBALLAGGIO

12 coppie/60 copie

### SPESSORE

3.07 mm



## CARATTERISTICHE

- + **Elevata resistenza all'abrasione:** conforme alla norma EN388, protegge dall'usura nei lavori più impegnativi.
- + **Resistenza al taglio:** protegge da tagli accidentali su superfici ruvide o taglienti.
- + **Protezione antistrappo:** la pelle fiore resiste agli strappi e ai danni in caso di uso intenso.
- + **Resistenza alla perforazione:** Riduce il rischio di perforazione con oggetti appuntiti.
- + **Isolamento termico dal freddo:** protezione moderata in ambienti freddi (EN511).
- + **Confortevole fodera interna:** Morbidezza e comfort per un uso prolungato senza irritazioni.
- + **Flessibilità e destrezza:** consente di manipolare piccoli utensili e materiali.
- + **Protezione contro i rischi meccanici:** adatta a molteplici rischi in vari settori industriali (EN388).
- + **Traspirabilità:** la pelle fiore permette alle mani di rimanere asciutte e comode.
- + **Vestibilità ergonomica:** il design anatomico offre comfort e sicurezza senza limitare i movimenti.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



G114FB



G114F

CAT III



EN388



2122X

ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	2
BORNING	2
CUT TDM	X

EN 511



X 20

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### STORLEKAR

9-11

### EC

EN388:2016+A1:2018  
EN511:2006

### MATERIAL

Svart eller beige konstläder, med foder

### FÖRPACKNING

12 par/60 par

### TJOCKLEK

3.07 mm



## EGENSKAPER

- + **Hög nötningsbeständighet:** Uppfyller EN388, skyddar mot slitage vid krävande arbeten.
- + **Skärskydd:** Ger skydd mot oavsiktliga skärskador på grova eller vassa ytor.
- + **Rivskydd:** Narvlädret motstårt rivning och skador vid tung användning.
- + **Punkteringsbeständighet:** Minskar risken för punktering med vassa föremål.
- + **Värmeisolering mot kyla:** Måttligt skydd i kalla miljöer (EN511).
- + **Bekvämt innerfoder:** Mjukhet och komfort för långvarig användning utan irritation.
- + **Flexibilitet** och fingerfärdighet: Gör det möjligt att hantera små verktyg och material.
- + **Skydd mot mekaniska faror:** Lämplig för flera olika faror i olika branscher (EN388).
- + **Andningsförmåga:** Narvlädret gör att händerna håller sig torra och bekväma.
- + **Ergonomisk passform:** Anatomisk design ger komfort och säkerhet utan att begränsa rörligheten.

