



CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	2
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATERIAL Piel de serraje vacuno

APLICACIONES Ideal para soldadura

EMBALAJE Bolsas de 12 pares
Cajas de 60 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría II.
- + Guante de soldador de alta gama con refuerzo entre palma y pulgar.
- + Costuras en hilo kevlar protegidas.
- + Refuerzo entre los dedos índice y pulgar, que evita el rasado y deterioro del guante en esa zona.
- + Elástico en el interior a la altura de la muñeca, que permite una excelente adaptación del guante e impide la intrusión de objetos o salpicaduras de partículas procedentes de soldadura.
- + Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).
- + Alta resistencia al rasgado.
- + Grosor: 1,25 mm.
- + Guante de soldadura tipo A.
- + Longitud: 350 mm.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASION	4
CUT	2
TEAR	1
DRILLING	1
CUT TDM	X

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATERIAL Split cow leather

APPLICATIONS Ideal for welding

PACKAGING Bags of 12 pairs
Boxes of 60 pairs

FEATURES

- + PPE category II.
- + High quality welder's glove with reinforcement between palm and thumb.
- + Protected Kevlar thread seams.
- + Reinforcement between the index finger and thumb, which prevents scratching and deterioration of the glove in this area.
- + Elastic on the inside at wrist level, which allows an excellent fit of the glove and prevents the intrusion of objects or welding splashes.
- + Maximum abrasion resistance (level 4).
- + High resistance to tearing.
- + Thickness: 1,25 mm.
- + Welding glove type A.
- + Length: 350 mm.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASÃO	4
CORTE	2
RASGADO	1
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATERIAL Couro de vaca rachado

APLICAÇÕES Ideal para soldadura

EMBALAGEM Sacos de 12 pares
Caixas de 60 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva de soldador de alta qualidade com reforço entre a palma e o polegar.
- + Costuras protegidas com fio Kevlar.
- + Reforço entre o indicador e o polegar, que evita arranhões e a deterioração da luva nesta zona.
- + Elástico no interior ao nível do pulso, que permite um excelente ajuste da luva e evita a intrusão de objectos ou salpicos de soldadura.
- + Resistência máxima à abrasão (nível 4).
- + Elevada resistência ao rasgamento.
- + Espessura: 1,25 mm.
- + Luva de soldadura tipo A.
- + Comprimento: 350 mm.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



ABRASION	4
COUPE	2
RASGADO	1
FORAGE	1
CUT TDM	X

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATÉRIAU Cuir de vachette fendu

CANDIDATURES Idéal pour le soudage

EMBALLAGE Sachets de 12 paires
Boîtes de 60 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant de soudeur de haute qualité avec renfort entre la paume et le pouce.
- + Coutures en fil de Kevlar protégé.
- + Renforcement entre l'index et le pouce, ce qui évite les rayures et la détérioration du gant dans cette zone.
- + Élastique à l'intérieur au niveau du poignet, qui permet un excellent ajustement du gant et empêche l'intrusion d'objets ou d'éclaboussures de soudure.
- + Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4).
- + Haute résistance à la déchirure.
- + Épaisseur : 1,25 mm.
- + Gants de soudure de type A.
- + Longueur : 350 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



4211X



413X4X

Τριβή	4
Κοπή	2
Σχίσσιμο	1
Διάτρηση	1
Κοπή TDM	X

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN 388:2016+A:2018
EN 407:2004

ΥΛΙΚΟ

Δέρμα αγελάδας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για συγκόλληση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλες των 12 ζευγαριών
Κουτιά των 60 ζευγαριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Γάντι οξυγονοκολλητή υψηλής ποιότητας με ενίσχυση μεταξύ παλάμης και αντίχειρα.
- + Προστατευμένες ραφές από νήμα Kevlar.
- + Ενίσχυση μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα, η οποία αποτρέπει το ξύσιμο και τη φθορά του γαντιού σε αυτή την περιοχή.
- + Ελαστικό στο εσωτερικό στο επίπεδο του καρπού, το οποίο επιτρέπει την άριστη εφαρμογή του γαντιού και αποτρέπει την εισχώρηση αντικειμένων ή πιτσιλιέματος συγκόλλησης.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή (επίπεδο 4).
- + Υψηλή αντοχή στο σχίσσιμο.
- + Πάχος: 1,25 mm.
- + Γάντι συγκόλλησης τύπου A.
- + Μήκος: 350 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAINIA



CAT II



ABRASIONE	4
TAGLIO	2
STRAPPO	1
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATERIALE Pelle crosta di mucca

APPLICAZIONI Ideale per la saldatura

IMBALLAGGIO Sacchetti da 12 paia
Scatole da 60 paia

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto da saldatore di alta qualità con rinforzo tra palmo e pollice.
- + Cuciture protette in filo di Kevlar.
- + Rinforzo tra l'indice e il pollice, che impedisce lo sfregamento e il deterioramento del guanto in questa zona.
- + Elastico all'interno a livello del polso, che consente un'ottima vestibilità del guanto e impedisce l'intrusione di oggetti o schizzi di saldatura.
- + Resistenza massima all'abrasione (livello 4).
- + Elevata resistenza allo strappo.
- + Spessore: 1,25 mm.
- + Guanto di saldatura di tipo A.
- + Lunghezza: 350 mm.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAINA



CAT II



4211X

EN 407



413X4X

ABRASION	4
CUT	2
TAPNING	1
BORRNING	1
CUT TDM	X

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 10



EN 420:2003
EN 12477:2001+A1:2005
EN388:2016+A:2018
EN 407:2004

MATERIAL Spaltläder av ko

ANSÖKNINGAR Idealisk för svetsning

FÖRPACKNING Påsar med 12 par
Förpackningar med 60 par

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Svetsarhandske av hög kvalitet med förstärkning mellan handflata och tumme.
- + Skyddade sömmar med Kevlar-tråd.
- + Förstärkning mellan pekfingret och tummen, vilket förhindrar repor och försämring av handsken i detta område.
- + Resår på insidan vid handleden, vilket ger en utmärkt passform på handsken och förhindrar att föremål eller svetsstänk tränger in.
- + Maximal nötningsbeständighet (nivå 4).
- + Hög motståndskraft mot rivning.
- + Tjocklek: 1,25 mm.
- + Svetshandske typ A.
- + Längd: 350 mm.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN