

ERGOSAFE PLUS G148



CAT II

 4111X

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

7-10



EN ISO 21420
EN388+A1

EMBALAJE

12 pares / 120 pares

MATERIAL

Algodón afelpado y nitrilo

APLICACIONES

Ideal para entornos húmedos o mojados

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante con soporte de algodón afelpado, totalmente recubierto de nitrilo.
- + Buena resistencia a aceites o salpicaduras de líquidos. Ideal entornos sucios, húmedos, grasiéntos o mojados.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- + No produce bacterias ni mal olor.
- + Máximo nivel de resistencia a la abrasión.
- + El nitrilo es granulado y da mayor poder de agarre.
- + Aplicaciones: construcción, paquetería, uso general, transporte, manipulación, automoción, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II	EN388 4111X	ABRASION 4
		CUT 1
		TORN 1
		DRILLING 1
		CUT TDM X

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

7-10



EN ISO 21420
EN388+A1

PACKAGING

12 pairs / 120 pairs

MATERIAL

Fleece and nitrile cotton

APPLICATIONS

Ideal for wet or humid environments

FEATURES

- + Category II PPE.
- + Fully nitrile coated, plush cotton backed glove.
- + Good resistance to oil or liquid splashes. Ideal for dirty, damp, greasy or wet environments.
- + Maximum dexterity level: level 5.
- + Elastic at the cuff to better secure the glove and prevent dust from entering the inside of the hand.
- + It does not produce bacteria or bad odour.
- + Maximum level of abrasion resistance.
- + The nitrile is granulated and gives a better grip.
- + Applications: construction, parcels, general purpose, transport, handling, automotive, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II	EN388  4111X	ABRASÃO 4 CORTE 1 RASGADO 1 PERFURAÇÃO 1 CORTAR TDM X
--------	---	--

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-10



**EN ISO 21420
EN388+A1**

EMBALAGEM 12 pares / 120 pares

MATERIAL Velo e algodão nitrílico

APLICAÇÕES Ideal para ambientes húmidos ou molhados

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva totalmente revestida a nitrilo e com dorso em algodão macio.
- + Boa resistência aos salpicos de óleo ou de líquidos. Ideal para ambientes sujos, húmidos, gordurosos ou molhados.
- + Nível máximo de destreza: nível 5.
- + Elástico no punho para fixar melhor a luva e evitar a entrada de pó no interior da mão.
- + Não produz bactérias nem mau cheiro.
- + Nível máximo de resistência à abrasão.
- + O nitrilo é granulado e proporciona uma melhor aderência.
- + Aplicações: construção, encomendas, uso geral, transporte, movimentação, automóvel, etc.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

✉ pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II	EN388 4111X	ABRASION 4
		COUPE 1
		DÉCHIRÉ 1
		FORAGE 1
		COUPE TDM X

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

7-10



EN ISO 21420
EN388+A1

EMBALLAGE

12 paires / 120 paires

MATÉRIAUX

Polaire et coton nitrile

CANDIDATURES

Idéal pour les environnements humides ou mouillés

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant entièrement enduit de nitrile, support en coton pelucheux.
- + Bonne résistance aux projections d'huile ou de liquide. Idéal pour les environnements sales, humides, gras ou mouillés.
- + Niveau de dextérité maximum : niveau 5.
- + Elastique au niveau de la manchette pour mieux fixer le gant et empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur de la main.
- + Il ne produit pas de bactéries ni de mauvaises odeurs.
- + Niveau maximal de résistance à l'abrasion.
- + Le nitrile est granulé et donne une meilleure prise.
- + Applications : construction, colis, usage général, transport, manutention, automobile, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II	EN388	ΤΡΙΒΗ 4
	ΚΟΠΗ	1
	ΡΗΞΗ	2
	ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
	ΚΟΠΗ TDM	X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

7-10



**EN ISO 21420
EN388+A1**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια

ΥΛΙΚΟ

Φλις και βαμβάκι νιτριλίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για υγρά ή υγρά περιβάλλοντα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Πλήρως νιτριλιωμένογάντιμε επένδυση από βελούδινο βαμβάκι.
- + Καλή αντοχή σε πιτσιλιές λαδιού ή υγρών. Ιδανικό για βρώμικα, υγρά, λιπαρά ή υγρά περιβάλλοντα.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας: επίπεδο 5.
- + Ελαστική μανσέτα για καλύτερη ασφάλεια του γαντιού και αποφυγή εισόδου σκόνης στο εσωτερικό του χεριού.
- + Δεν παράγει βακτήρια ή άσχημη οσμή.
- + Μέγιστο επίπεδο αντοχής στην τριβή.
- + Το νιτρίλιο είναι κοκκώδες και προσφέρει καλύτερο κράτημα.
- + Εφαρμογές: κατασκευές, δέματα, γενικής χρήσης, μεταφορές, διακίνηση, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.





ERGOSAFE PLUS G148

+ ES
+ EN
+ PT
+ FR
+ GR
+ IT
+ SV



CAT II
EN388
4111X

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPATO	1
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

7-10



**EN ISO 21420
EN388+A1**

IMBALLAGGIO **12 copie / 120 copie**

MATERIALE

Pile e cotone nitrilico

APPLICAZIONI

Ideale per ambienti umidi o bagnati

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto completamente rivestito in nitrile e con dorso in cotone felpato.
- + Buona resistenza agli schizzi di olio o di liquidi. Ideale per ambienti sporchi, umidi, grassi o bagnati.
- + Livello massimo di destrezza: livello 5.
- + Elastico sul polsino per fissare meglio il guanto ed evitare che la polvere penetri all'interno della mano.
- + Non produce batteri né cattivi odori.
- + Massimo livello di resistenza all'abrasione.
- + Il nitrile è granulato e offre una presa migliore.
- + Applicazioni: edilizia, pacchi, usi generali, trasporti, movimentazione, automotive, ecc.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



CAT II	EN388 4111X	ABRASION 4
		SNITT 1
		SÖNDER 1
		BORRNING 1
		SKÄRA TDM X

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-10



**EN ISO 21420
EN388+A1**

FÖRPACKNING 12 par / 120 par

MATERIAL Fleece och nitrilbomull

ANSÖKNINGAR Idealisk för våta eller fuktiga miljöer

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Helt nitrilbelagd handsk med baksida av plyschbomull.
- + Bra motståndskraft mot stänk av olja eller vätska. Idealisk för smutsiga, fuktiga, feta eller våta miljöer.
- + Maximal skicklighetsnivå: nivå 5.
- + Resår i manschetten för att bättre fästa handsken och förhindra att damm tränger in på insidan av handen.
- + Den producerar inte bakterier eller dålig lukt.
- + Maximal nivå av nätningsbeständighet.
- + Nitrilen är granulerad och ger ett bättre grepp.
- + Användningsområden: byggnation, paket, allmänna ändamål, transport, hantering, fordonsindustri etc.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

✉ pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN