




TÁCTIL



EN388:2016+A1:2018




3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024EMBALAJE 12 pares / 120 pares
blíster individual

MATERIAL HPPE, nylon, spandex + PU

APLICACIONES

Indicado para trabajos en industrias electrónicas, automoción, líneas de ensamblaje, manipulación de componentes delicados

CARACTERÍSTICAS

- + Guante HPPE, nylon, spandex
- + Palma recubierta de PU
- + Guante ergonómico y flexible
- + Galga 15 g
- + Anticorte nivel D
- + Máximo nivel de Dexteridad (Nivel 5)
- + Protección frente a riesgos mecánicos
- + Protección electrostática (EN16350)
- + Protección contra riesgos térmicos hasta 100°C (calor por contacto)
- + Excelente agarre y resistencia a la abrasión
- + Válido para usar con pantallas táctiles
- + Cumple con la normativa americana ANSI/ISEA 105-2024: Evaluación de resistencia a cortes, perforaciones, abrasión y calor



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TOUCHSCREEN



CAT II



EN388:2016+A1:2018





3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

6 4

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

PACKAGING

12 pairs / 120 pairs
individual blister packs

MATERIAL

HPPE, nylon, spandex + PU

APPLICATIONS

Suitable for work in electronic industries, automotive,
assembly lines, handling of delicate components

FEATURES

- + Carbon HPPE, nylon, spandex + PU
- + PU coated palm
- + Ergonomic and flexible glove
- + Gauge 15 g
- + Anti-cut level D
- + Maximum level of Dexterity (Level 5)
- + Protection against mechanical hazards
- + Electrostatic protection (EN16350)
- + Protection against thermal hazards up to 100°C (contact heat)
- + Excellent grip and abrasion resistance
- + Suitable for use with touchscreens
- + Conforms to ANSI/ISEA 105-2024: Cut, Puncture, Abrasion and Heat Resistance Evaluation



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



POLYSAFED G152

[ES](#)[EN](#)[PT](#)[FR](#)[GR](#)[IT](#)[SV](#)


TÁTIL



CAT II



EN388:2016+A1:2018




3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350



ANSI/ISEA
105-2024



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

**ANSI/ISEA
105-2024**

EMBALAGEM 12 pares / 120 pares
blister individual

MATERIAL HPPE, nylon, spandex + PU

APLICAÇÕES

Indicado para trabalhos nas indústrias eletrônica, automobilística, linhas de montagem e manuseio de componentes delicados

CARACTERÍSTICAS

- + Luva de HPPE, nylon, spandex + PU
- + Palma revestida de PU
- + Luva ergonômica e flexível
- + Galga 15 g
- + Anticorte nível D
- + Nível máximo de Destreza (Nível 5)
- + Proteção contra riscos mecânicos
- + Proteção eletrostática (EN16350)
- + Proteção contra riscos térmicos até 100°C (calor por contato)
- + Excelente aderência e resistência à abrasão
- + Válido para uso com telas sensíveis ao toque
- + Cumpre a norma americana ANSI/ISEA 105-2024: Avaliação de resistência a cortes, perfurações, abrasão e calor



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TACTILE



CAT II



EN388:2016+A1:2018




3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

EMBALLAGE

12 paires / 120 paires

emballages individuels sous blister

MATÉRIAU

HPPE, nylon, spandex + PU

CANDIDATURES

Convient pour le travail dans les industries électroniques, l'automobile, les lignes d'assemblage, la manipulation de composants délicats

CARACTÉRISTIQUES

- + Gant en HPPE, nylon, spandex + PU
- + Paume enduite de PU
- + Gant ergonomique et souple
- + Jauge 15 g
- + Niveau d'anti-coupure D
- + Niveau maximum de Dextérité (Niveau 5)
- + Protection contre les risques mécaniques
- + Protection électrostatique (EN16350)
- + Protection contre les risques thermiques jusqu'à 100°C (chaleur de contact)
- + Excellente adhérence et résistance à l'abrasion
- + Compatible avec les écrans tactiles
- + Conforme à la norme ANSI/ISEA 105-2024 : évaluation de la résistance à la coupure, à la perforation, à l'abrasion et à la chaleur



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ΑΠΤΙΚΟ



CAT II



EN388:2016+A1:2018




3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια
ατομικές συσκευασίες κυψέλης

ΥΛΙΚΟ

HPPE, νάιλον, σπάντεξ + PU

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εργασία σε ηλεκτρονικές βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, γραμμές συναρμολόγησης, χειρισμό ευαίσθητων εξαρτημάτων και περιοχές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + HPPE, νάιλον, σπάντεξ + PU
- + Παλάμη με επικάλυψη PU
- + Εργονομικό και εύκαμπτο γάντι
- + Μετρητής 15 g
- + Επίπεδο Anti-cut D
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (Επίπεδο 5)
- + Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
- + Ηλεκτροστατική προστασία (EN16350)
- + Προστασία από θερμικούς κινδύνους έως 100°C (Θερμότητα επαφής)
- + Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην τριβή
- + Κατάλληλο για χρήση με οθόνες αφής
- + Συμμορφώνεται με το ANSI/ISEA 105-2024: Αξιολόγηση αντοχής σε κοπή, διάτρηση, τριβή και θερμότητα



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TATTILE



CAT II



EN388:2016+A1:2018




3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024IMBALLAGGIO **12 coppie / 120 coppie**
confezioni singole in blister

MATERIALE

HPPE, nylon, spandex + PU

APPLICAZIONI

Adatto per lavori nell'industria elettronica, automobilistica, linee di assemblaggio, manipolazione di componenti delicati e zone ATEX con rischio di scariche elettrostatiche o esposizione al calore

CARATTERISTICHE

- + Guanto in HPPE, nylon, spandex + PU
- + Palmo rivestito in PU
- + Guanto ergonomico e flessibile
- + Calibro 15 g
- + Livello di antitaglio D
- + Livello massimo di Destrezza (Livello 5)
- + Protezione contro i rischi meccanici
- + Protezione elettrostatica (EN16350)
- + Protezione contro i rischi termici fino a 100°C (calore di contatto)
- + Eccellente aderenza e resistenza all'abrasione
- + Adatto all'uso con schermi touch
- + Conforme alla norma ANSI/ISEA 105-2024: Valutazione della resistenza al taglio, alla perforazione, all'abrasione e al calore



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TAKTIL



CAT II



EN388:2016+A1:2018





3X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN16350

ANSI/ISEA
105-2024

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 6-11



EN388:2016+A1:2018

EN407:2020

EN16350:2014

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA
105-2024FÖRPACKNING 12 par / 120 par
individuella blisterförpackningar

MATERIAL HPPE, nylon, spandex + PU

ANSÖKNINGAR

Lämplig för arbete inom elektronikindustrin,
fordonsindustrin, monteringslinjer, hantering av känsliga
komponenter

EGENSKAPER

- + Handske av HPPE, nylon, spandex + PU
- + PU-belagd handflata
- + Ergonomisk och flexibel handske
- + Mätare 15 g
- + Anti-cut nivå D
- + Maximal nivå av Fingerfärdighet (Nivå 5)
- + Skydd mot mekaniska faror
- + Skydd mot elektrostatisk elektricitet (EN16350)
- + Skydd mot termiska faror upp till 100°C (kontaktvärme)
- + Utmärkt grepp och nötningsbeständighet
- + Lämplig för användning med pekskärmar
- + Överensstämmer med ANSI/ISEA 105-2024: Bedömning av skär-, punkterings-, nötnings- och värmebeständighet



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN