



Se sirve en paquetes de 12 pares



ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

Se sirve en bolsa individual apta para colgar

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN388
EN21420

MATERIAL

Nitrilo

APLICACIONES

Manipulación, jardinería, agricultura...

TALLAS

6-11

EMBALAJE

12 pares / 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de nitrilo en una sola pieza, sin costuras, sobre soporte de nylon.
- + Tejido elástico que se adapta a cualquier mano.
- + Muy cómodo y ligero.
- + Dorso fresco que permite mantener la mano a una temperatura adecuada.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Máxima ergonomía y confort.
- + Alta resistencia a la abrasión.
- + Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- + Calibre 13.
- + Espesor: 1,2mm.
- + Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado: nivel 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



It is served in packs of 12 pairs



ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	2
DRILLING	1
CUT TDM	X

Supplied in individual bag suitable for handing

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN388
EN21420

MATERIAL

Nitrile

APPLICATIONS

Handling, gardening, agriculture...

SIZES

6-11

PACKAGING

12 pairs / 120 pairs

FEATURES

- + Category II PPE.
- + Nitrile glove in one piece, seamless, on nylon backing.
- + Stretch fabric that adapts to any hand.
- + Very comfortable and lightweight.
- + Cool back to keep the hand at the right temperature.
- + Maximum dexterity level: level 5.
- + Maximum ergonomics and comfort.
- + High abrasion resistance.
- + Elastic at the cuff to better secure the glove and prevent dust from entering the inside of the hand.
- + 13 Gauge.
- + Thickness: 1,2mm.
- + Maximum resistance to abrasion and tearing: level 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



É servido em pacotes de 12 pares



ABRASÃO	3
CORTE	1
RASGADO	2
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X

Fornecido em saco individual adequado para pendurar

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN388
EN21420

MATERIAL

Nitrilo

APLICAÇÕES

Manuseamento, jardinagem, agricultura...

TAMANHOS

6-11

EMBALAGEM

12 pares / 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva de nitrilo numa só peça, sem costuras, com suporte de nylon.
- + Tecido elástico que se adapta a qualquer mão.
- + Muito confortável e leve.
- + Arrefecer as costas para manter a mão à temperatura correta.
- + Nível máximo de destreza: nível 5.
- + Máxima ergonomia e conforto.
- + Elevada resistência à abrasão.
- + Elástico no punho para fixar melhor a luva e impedir a entrada de pó no interior da mão.
- + 13 Calibre.
- + Espessura: 1,2 mm.
- + Resistência máxima à abrasão e ao rasgamento: nível 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Il est servi en paquets de 12 paires



ABRASION	3
COUPE	1
RASGADO	2
PERCAGE	1
CUT TDM	X

Livré dans un sachet individuel à suspendre

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN388
EN21420

MATÉRIAU

Nitrile

CANDIDATURES

Manutention, jardinage, agriculture...

TAILLES

6-11

EMBALLAGE

12 paires / 120 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant en nitrile en une seule pièce, sans couture, sur support en nylon.
- + Tissu extensible qui s'adapte à toutes les mains.
- + Très confortable et léger.
- + Cool back pour maintenir la main à la bonne température.
- + Niveau de dextérité maximum : niveau 5.
- + Ergonomie et confort maximums.
- + Haute résistance à l'abrasion.
- + Elastique au niveau de la manchette pour mieux fixer le gant et empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur de la main.
- + 13 Jauge.
- + Épaisseur : 1,2 mm.
- + Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure : niveau 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



Σερβίρεται σε πακέτα των 12 ζευγαριών



EN388	TP1BH 3
3121X	KΟΠΗ 1
	ΡΗΞΗ 2
	ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1
	KΟΠΗ TDM X

Παραδίδεται σε ατομική σακούλα κατάλληλη για κρέμασμα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN388
EN21420

ΥΛΙΚΟ

Νιτρίλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός, κηπουρική, γεωργία...

ΜΕΓΕΘΗ

6-11

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Γάντι από νιτρίλιο σε ένα κομμάτι, χωρίς ραφή, με νάιλον υπόστρωμα.
- + Stretch ύφασμα που προσαρμόζεται σε κάθε χέρι.
- + Πολύ άνετο και ελαφρύ.
- + Cool back για να διατηρήσετε το χέρι στη σωστή θερμοκρασία.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας: επίπεδο 5.
- + Μέγιστη εργονομία και άνεση.
- + Υψηλή αντοχή στην τριβή.
- + Ελαστική μανσέτα για καλύτερη ασφάλεια του γαντιού και αποφυγή εισόδου σκόνης στο εσωτερικό του χεριού.
- + 13 Gauge.
- + Πόχος: 1,2mm.
- + Μέγιστη αντοχή σε τριβή και σχίσιμο: επίπεδο 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



NITRI FIT G156B-12

+ ES
+ EN
+ PT
+ FR
+ GR
+ IT
+ SV



Si serve in confezioni da 12 paia



ABRASIONE	3
TAGLIO	1
RASGADO	2
FORATURA	1
TAGLIA TDM	X

Fornito in un sacchetto individuale adatto ad essere appeso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN388
EN21420

MATERIALE

Nitrile

APPLICAZIONI

Manipolazione, giardinaggio, agricoltura...

TAGLIE

6-11

IMBALLAGGIO

12 coppie / 120 coppie

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto in nitrile in un unico pezzo, senza cuciture, su supporto in nylon.
- + Tessuto elasticizzato che si adatta a qualsiasi mano.
- + Molto confortevole e leggero.
- + Schiena fredda per mantenere la mano alla giusta temperatura.
- + Livello massimo di destrezza: livello 5.
- + Massimo comfort ed ergonomia.
- + Elevata resistenza all'abrasione.
- + Elastico sul polsino per fissare meglio il guanto ed evitare che la polvere penetri all'interno della mano.
- + 13 Calibro.
- + Spessore: 1,2 mm.
- + Massima resistenza all'abrasione e alla lacerazione: livello 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Den levereras i paket om 12 par



ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	2
BORNING	1
CUT TDM	X

Levereras i individuell påse lämplig för upphängning

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN388
EN21420

MATERIAL

Nitril

ANSÖKNINGAR

Hantering, trädgårdsskötsel, jordbruk...

STORLEKAR

6-11

FÖRPACKNING

12 par / 120 par

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Nitrithandske i ett stycke, sömlös, på nylontillsidan.
- + Stretchigt tyg som anpassar sig till alla händer.
- + Mycket bekväm och lätt.
- + Kyl tillbaka för att hålla handen vid rätt temperatur.
- + Maximal skicklighetsnivå: nivå 5.
- + Maximal ergonomi och komfort.
- + Hög nötningsbeständighet.
- + Resår i manschetten för att bättre fästa handsken och förhindra att damm tränger in på insidan av handen.
- + 13 Mätare.
- + Tjocklek: 1,2 mm.
- + Maximal motståndskraft mot nötning och rivning: nivå 4



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN