




ECOPRO



CAT II



EN388



4121X

ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 2

PERFORACIÓN 1

CORTE TDM X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 120 pares

MATERIAL Forro de nylon/Rpet/spandex biológico
de galga 15 con revestimiento de espuma

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de nylon.
- + Muy flexible.
- + Máxima resistencia a la abrasión. Larga vida útil.
- + Máxima dexteridad nivel 5, para una óptima destreza en la manipulación.
- + Gran durabilidad, resistencia y protección.
- + Interior ultra suave: compatible con pieles sensibles.
- + Galga 15G.
- + Sostenible: GAMA GreenPRO de SAFETOP.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ECOPRO



CAT II



EN388



4121X

ABRASION 4

CUT 1

TEAR 2

PUNCTURE 1

TDM CUT X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-11**CE** EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018**PACKAGING** 12 pair/ 120 pairs**MATERIAL** 15-gauge nylon/RPET/biological spandex
liner with foam coating

FEATURES

- + Category II PPE.
- + Nylon glove.
- + Very flexible.
- + Maximum abrasion resistance. Long lifespan.
- + Maximum dexterity level 5, for optimal handling dexterity.
- + Great durability, resistance, and protection.
- + Ultra-soft interior: suitable for sensitive skin.
- + 15G gauge.
- + Sustainable: SAFETOP GreenPRO range.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ECOPRO



CAT II



EN388



4121X

ABRASÃO 4

CORTE 1

RASGO 2

PUPERFURAÇÃO 1

COUPE TDM X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-11

CE

EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pares / 120 pares

MATERIAL

Forro de nylon/RPET/spandex biológico de calibre 15 com revestimento de espuma

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva de nylon.
- + Muito flexível.
- + Resistência máxima à abrasão. Longa vida útil.
- + Destreza máxima nível 5, para uma destreza ótima na manipulação.
- + Grande durabilidade, resistência e proteção.
- + Interior ultra-macio: adequado para peles sensíveis.
- + Calibre 15G.
- + Sustentável: linha SAFETOP GreenPRO.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ECOPRO



CAT II



EN388



4121X

ABRASION 4

COUPE 1

DÉCHIRURE 2

PERFORATION 1

COUPE TDM X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-11

CE **EN ISO 21420**
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 paire/ 120 paires

MATÉRIAUX Doublure en nylon/RPET/spandex
biologique de jauge 15 avec revêtement
en mousse

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant en nylon.
- + Très flexible.
- + Résistance maximale à l'abrasion. Longue durée de vie.
- + Dextérité maximale niveau 5, pour une dextérité optimale lors de la manipulation.
- + Grande durabilité, résistance et protection.
- + Intérieur ultra-doux : adapté aux peaux sensibles.
- + Jauge 15G.
- + Durable : gamme SAFETOP GreenPRO.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ECOPRO



KAT II



EN388



4121X

ΤΡΙΒΗ 4

ΚΟΠΗ 1

ΡΗΞΗ 2

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1

ΚΟΠΗ TDM X



Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη 7-11**CE** EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018**Συσκευασία** 12 ζεύγη / 120 ζεύγη**Υλικό** Δίκτυο ESD
Αφρός ESD και σταθεροποιητής PU

Χαρακτηριστικά

- + ΠΠΕ κατηγορίας II.
- + Γάντι από νάιλον.
- + Πολύ ευέλικτο.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή. Μακρά διάρκεια ζωής
- + Μέγιστη δεξιότητα επιπέδου 5, για βέλτιστη ευχέρεια κατά την χειρισμό.
- + Μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα και προστασία.
- + Εσωτερικό υπερ-μαλακό: κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες.
- + Γάζα 15G.
- + Βιώσιμο: σειρά SAFETOP GreenPRO.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN