



## Descripción

- Guantes de PVC de doble capa con acabado rugoso y soporte en algodón 100%
- El soporte en algodón absorbe el sudor mejorando el confort durante su uso
- El acabado rugoso mejora el agarre en superficies húmedas o aceitosas
- El soporte en algodón mejora la resistencia del PVC
- El puño elevado mejora la protección
- Diseñado para todos los segmentos industriales en los que los trabajadores estén expuestos a entornos grasientos/aceitosos/ y/o con hidrocarburos y en los que se necesita destreza
- Protección contra riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.
- Resistencia a la penetración.

## Materiales

Doble revestimiento, con soporte de algodón  
Acabado rugoso

## Aplicaciones



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial  
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811  
/ Fax: +34 981 649 812

### RESISTENCIAS (EN388)



Resistencia a la abrasión	<b>3</b>
Resistencia de corte	<b>1</b>
Resistencia al desgarro	<b>2</b>
Resistencia a la perforación	<b>1</b>
Corte TDM	<b>X</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Resistencia a:  
K- Hidróxido de sodio 40%  
L- Ácido sulfúrico 96%  
O- Amoníaco 25%  
T- Formaldehído 37%



### Tallas



### Dextreza

Clase 5

### Grosor

1,4 mm

### Longitud

27 cm

### Embalaje

10 prs/100 prs

### STANDARDS

EN420:2003+A1:2009  
EN388:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN374-1:2016