



RESISTENCIAS (EN388)



3111

ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Protección
mecánica



Resistente
a aceites



Transpirable

MARCAJE



3111

CAT. II

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de poliamida con recubrimiento de poliuretano en color gris hasta los nudillos.
- ▶ El dorso aireado y el revestimiento ultra ligero optimizan la transpirabilidad del guante.
- ▶ Diseñado para manejo de piezas pequeñas en ambientes secos o ligeramente grasientos o sucios. Para manipulación precisa. Su técnica de cosido ayuda a obtener un guante que se adapta de forma muy cómoda a la mano, para ofrecer una dexteridad máxima.
- ▶ Elástico en el puño. Su tejido ultra apretado aporta un soporte perfecto, limita la penetración de suciedad y ofrece un muy buen tacto y sensibilidad.
- ▶ Máxima comodidad y robustez añadida.
- ▶ La poliamida y el revestimiento de PU proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado.
- ▶ Tratamiento anti-pilling (anti-bolitas).
- ▶ Libres de silicona.

Materiales

- ▶ Poliamida. Recubrimiento de PU

Aplicaciones

- ▶ Manejo de piezas pequeñas en ambientes secos o ligeramente grasientos o sucios

TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

24 cm

ESPESOR

18G - robustez añadida - 0,5 mm

EMBALAJE

100 PARES (CAJA)

10 PARES (BOLSA-UNIDAD MÍNIMA DE VENTA)

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

