



CAT II



EN388



134XX

ABRASIÓN

1

CORTE

3

RASGADO

4

PERFORACIÓN

X

CORTE TDM

X

EN407



4342XX

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

8-10

CE

EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018
EN407:2004

EMBALAJE

10 pares / 100 pares

MATERIAL

Tejido mezcla de fibra 100% para
 -aramidas multicolor.

Lleva un forro en el interior en palma y
 dedos en tejido punzonado de carbón
 de 500g/m²

APLICACIONES

Fundiciones, panadería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guantes de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor por contacto (hasta 350°C), calor convectivo.
- + Protección contra agresiones mecánicas con riesgo de abrasión, corte por cuchilla, rasgado, perforación y corte por objetos afilados.
- + Máxima resistencia al rasgado.
- + Forro en el interior en palma y dedos en tejido punzonado de carbón de 500g/m².
- + Tejido mezcla de fibra 100% para-aramidas multicolor.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN388



134XX

ABRASION

1

CUT 3

RASGADO 4

DRILLING X

CUT TDM X

EN407



4342XX

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

8-10

EC

EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018
EN407:2004

PACKAGING

10 pairs / 100 pairs

MATERIAL

100% fibre blend fabric for multi-coloured aramids.

The palm and fingers are lined on the inside with a 500g/m² carbon needlepunch fabric

APPLICATIONS

Foundries, bakery, etc.

CHARACTERISTICS

- + Category II PPE .
- + Protective gloves against thermal hazards of flammability, contact heat (up to 350°C), convective heat.
- + Protection against mechanical aggressions with risk of abrasion, cutting by blades, tearing, perforation and cutting by sharp objects.
- + Maximum tear resistance.
- + Lined inside palm and fingers with 500g/m² carbon punching fabric.
- + 100% para-aramid multicoloured fibre blend fabric.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN388



134XX

ABRASÃO 1

CORTE 3

RASGADO 4

PERFURAÇÃO X

CORTE TDM X

EN407



4342XX

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 8-10**CE****EN420:2003+A1:2009**
EN388:2016+A1:2018
EN407:2004**EMBALAGEM** 10 pares / 100 pares**MATERIAL**

Tecido de mistura de 100% de fibras de aramidas multicoloridas.

A palma e os dedos são forrados no interior com um tecido agulhado de carbono de 500 g/m²**APLICAÇÕES**

Fundições, padarias, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II .
- + Luvas de proteção contra os riscos térmicos de inflamabilidade, calor de contacto (até 350°C), calor convectivo.
- + Proteção contra as agressões mecânicas com risco de abrasão, corte por lâminas, rasgões, perfurações e cortes por objectos cortantes.
- + Resistência máxima ao rasgamento.
- + Forrado no interior da palma e dos dedos com tecido de perfuração de carbono de 500 g/m².
- + Tecido de mistura de fibras multicoloridas 100% para-aramida.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



EN388



134XX

ABRASION 1

COUPURE 3

RASGADO 4

FORAGE X

CUT TDM X

FR407



4342XX

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

8-10

CE

EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018
EN407:2004

EMBALLAGE

10 paires / 100 paires

MATÉRIAU

Tissu 100 % mélange de fibres pour aramides multicolores.

La paume et les doigts sont doublés à l'intérieur d'un tissu aiguilleté en carbone de 500g/m².**CANDIDATURES** Fonderies, boulangeries, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gants de protection contre les risques thermiques d'inflammabilité, de chaleur de contact (jusqu'à 350°C), de chaleur convective.
- + Protection contre les agressions mécaniques avec risque d'abrasion, de coupure par des lames, de déchirure, de perforation et de coupure par des objets tranchants.
- + Résistance maximale à la déchirure.
- + Doublure à l'intérieur de la paume et des doigts en tissu aiguilleté carbone 500g/m².
- + Tissu mélangé de fibres multicolores 100% para-aramide.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II



EN388



134XX

ΑΒΡΑΣΙΟΝ

1

CUT

3

RASGADO

4

ΤΡΥΠΑΝΣΗ

X

CUT TDM

X

EN407



4342XX

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

8-10

ΕΚ

EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018
EN407:2004

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ζευγάρια / 100 ζευγάρια

ΥΛΙΚΟ

100% ύφασμα μείγματος ινών για πολύχρωμα αραμιδία. Η παλάμη και τα δάχτυλα είναι εσωτερικά επενδεδυμένα με ύφασμα 500g/m² από άνθρακα με βελόνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χυτήρια, αρτοποιεία κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ ΜΑΠ κατηγορίας II .

+ Προστατευτικά γάντια κατά των θερμικών κινδύνων αναφλεξιμότητας, θερμότητας επαφής (έως 350°C), θερμότητας συναγωγής.

+ Προστασία από μηχανικές επιθέσεις με κίνδυνο τριβής, κοπής από λεπίδες, σχισίματος, διάτρησης και κοπής από αιχμηρά αντικείμενα.

+ Μέγιστη αντοχή στο σχίσσιμο.

+ Εσωτερική επένδυση παλάμης και δακτύλων με ύφασμα διάτρησης άνθρακα 500g/m².

+ 100% ύφασμα από πολύχρωμο μίγμα ινών παρα-αραμιδίου.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ