



CAT III



Tipo B

ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

MATERIALES Neopreno y látex

APLICACIONES Limpieza, lijado, decapado, industria de la madera

EMBALAJE Bolsas de 10 pares
Cajas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Guante de neopreno / látex sin soporte forrado.
- + Interior en algodón flocado, que facilita el ponerse y quitarse los guantes y añade confort.
- + Acabado con relieve para un mayor agarre tanto en medios secos como mojados.
- + Resistencia mecánica y química. La mezcla neopreno y látex lo hace muy resistente a numerosos químicos.
- + Protege al usuario frente a: Productos químicos (Tipo B: Hidróxido Sódico 40% nivel 6, Ácido Sulfúrico 96% nivel 4, Lejía uso doméstico 4% nivel 6 y Peróxido de Hidrógeno 30% nivel 6) y microorganismos.
- + Impermeable al agua y a aceites.
- + Ideal para limpieza industrial, trabajos de mantenimiento, tratamientos de superficie en industria, lijado, decapado o industria de la madera.
- + Máximo nivel de dexteridad (nivel 5).
- + La manga protege gran parte del antebrazo.
- + Se sirve en bolsa individual.
- + Extra grueso: 0,72 mm de espesor.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



Tipo B

ABRASION	2
CUT	1
TEAR	1
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

MATERIALS Neoprene and latex

APPLICATIONS Cleaning, sanding, stripping, woodworking industry

PACKAGING Bags of 10
Bags of 100 pairs

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Unsupported neoprene/latex glove with lining.
- + Cotton flocked interior, making it easier to put on and remove the gloves while adding comfort.
- + Textured finish for enhanced grip in both dry and wet conditions.
- + Mechanical and chemical resistance. The neoprene and latex blend makes it highly resistant to numerous chemicals.
- + Protects the user against: Chemicals (Type B: Sodium Hydroxide 40% level 6, Sulfuric Acid 96% level 4, Household Bleach 4% level 6, and Hydrogen Peroxide 30% level 6) and microorganisms.
- + Waterproof against water and oils.
- + Ideal for industrial cleaning, maintenance work, surface treatments in industry, sanding, stripping, or woodworking.
- + Maximum dexterity level (level 5).
- + The cuff protects a large part of the forearm.
- + Individually packed.
- + Extra thick: 0.72 mm thickness.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



Tipo B

ABRAÇÃO	2
CORTE	1
RASGO	1
PERFORAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

MATERIAIS Neoprene e látex

APLICAÇÕES Limpeza, lixamento, decapagem, indústria madeireira

PACKAGING Sacos de 10 pares
Caixas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III.
- + Luva de neoprene/latex sem suporte revestida.
- + Interior de algodão flocado, facilitando o calçar e retirar as luvas e adicionando conforto.
- + Acabamento texturizado para melhor aderência em ambientes secos e molhados.
- + Resistência mecânica e química. A mistura de neoprene e látex o torna muito resistente a diversos produtos químicos.
- + Protege o usuário contra: Produtos químicos (Tipo B: Hidróxido de Sódio 40% nível 6, Ácido Sulfúrico 96% nível 4, Água Sanitária doméstica 4% nível 6 e Peróxido de Hidrogênio 30% nível 6) e microrganismos.
- + Impermeável à água e óleos.
- + Ideal para limpeza industrial, trabalhos de manutenção, tratamentos de superfícies na indústria, lixamento, decapagem ou indústria madeireira.
- + Máximo nível de destreza (nível 5).
- + O punho protege grande parte do antebraço.
- + Fornecido em embalagem individual.
- + Extra grosso: 0,72 mm de espessura.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



Tipo B

ABRASION	2
COUPEURE	1
DECHIRURE	1
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

MATÉRIAUX

Néoprène et latex

APPLICATIONS

Nettoyage, ponçage, décapage, industrie du bois

PACKAGING

Sacs de 10 paires
Casiers de 100 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III.
- + Gant en néoprène / latex sans support doublé.
- + Intérieur en coton floconné, facilitant l'enfilage et le retrait des gants tout en ajoutant du confort.
- + Finition texturée pour une meilleure adhérence dans des environnements secs et humides.
- + Résistance mécanique et chimique. Le mélange néoprène et latex le rend très résistant à de nombreux produits chimiques.
- + Protège l'utilisateur contre : Produits chimiques (Type B : Hydroxyde de Sodium 40% niveau 6, Acide Sulfurique 96% niveau 4, Eau de Javel domestique 4% niveau 6 et Peroxyde d'Hydrogène 30% niveau 6) et micro-organismes.
- + Imperméable à l'eau et aux huiles.
- + Idéal pour le nettoyage industriel, les travaux de maintenance, les traitements de surface dans l'industrie, le ponçage, le décapage ou l'industrie du bois.
- + Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
- + La manche protège une grande partie de l'avant-bras.
- + Fourni en sachet individuel.
- + Extra épais : 0,72 mm d'épaisseur.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



2111X



VIRUS



KLP

Τύπο Β

ΤΡΙΒΗ	2
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΞΗ	1
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

Υλικό Νιτρίλιο και λάτεξ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθαρισμός, λείανση, αποκοπή, βιομηχανία ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σακούλες με 10 ζεύγη
Κουτιά με 100 ζεύγη

Χαρακτηριστικά

- + ΕΠΙ κατηγορία III.
- + Γάντι από νιτρίλιο/λάτεξ χωρίς επενδεδυμένη υποστήριξη.
- + Εσωτερικό από βαμβακερή επένδυση, που διευκολύνει το φόρεμα και την αφαίρεση των γαντιών και προσφέρει άνεση.
- + Υφή για καλύτερη λαβή τόσο σε ξηρές όσο και σε υγρές συνθήκες.
- + Μηχανική και χημική αντοχή. Το μείγμα νιτρίλιου και λάτεξ το καθιστά πολύ ανθεκτικό σε πολλούς χημικούς παράγοντες.
- + Προστατεύει τον χρήστη από: Χημικά προϊόντα (Τύπος Β: Υδροξείδιο του Νατρίου 40% επίπεδο 6, Θειικό Οξύ 96% επίπεδο 4, Οικιακή Χλωρίνη 4% επίπεδο 6 και Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 30% επίπεδο 6) και μικροοργανισμούς.
- + Αδιάβροχο σε νερό και έλαια.
- + Ιδανικό για βιομηχανικό καθαρισμό, εργασίες συντήρησης, επεξεργασία επιφανειών στη βιομηχανία, λείανση, αποκοπή ή ξυλουργική βιομηχανία.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (επίπεδο 5).
- + Ο μανίκι προστατεύει μεγάλο μέρος του αντιβραχίου.
- + Παρέχεται σε ατομική συσκευασία.
- + Extra παχύ: 0,72 mm πάχος.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



Tipo B

ABRASIONE	2
TAGLIO	1
STRAPPO	1
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN420:2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

MATERIALE

Neoprene e lattice

APPLICAZIONI

Pulizia, levigatura, sverniciatura, industria del legno

IMBALLAGGIO

Sacchetti da 10 paia
Scatole da 100 paia

CARATTERISTICHE

- + DPI categoria III.
- + Guanto in neoprene/lattice senza supporto foderato.
- + Interno in cotone floccato, che facilita l'indossare e togliere i guanti e aggiunge comfort.
- + Finitura con rilievo per una maggiore presa sia in ambienti asciutti che umidi.
- + Resistenza meccanica e chimica. La miscela di neoprene e lattice lo rende molto resistente a numerosi prodotti chimici.
- + Protegge l'utente da: Prodotti chimici (Tipo B: Idrossido di Sodio 40% livello 6, Acido Solforico 96% livello 4, Candeggina domestica 4% livello 6 e Perossido di Idrogeno 30% livello 6) e microrganismi.
- + Impermeabile a acqua e oli.
- + Ideale per pulizia industriale, lavori di manutenzione, trattamenti superficiali nell'industria, levigatura, sverniciatura o industria del legno.
- + Massimo livello di destrezza (livello 5).
- + Il polsino protegge gran parte dell'avambraccio.
- + Il polsino protegge gran parte dell'avambraccio.
- + Extra spesso: 0,72 mm di spessore.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN