



DURABILIDAD REFORZADA

+++

QRO-Flex® QRO FIBER TECHNOLOGY

- + **Fibra propia.** Tejido de nueva generación que sube el corte manteniendo la elasticidad y el ajuste de segunda piel.
- + **Refuerzo entre pulgar e índice.** Es por donde se rompe la mayoría de los guantes.
- + **Táctil y transpirable.** Compatible con pantallas y con calor de contacto de hasta 100°C en la gama de nitrilo.

EL MARCADO ANSI

El "6" de abrasión son más de 20,000 ciclos frente a los 8000 de la norma europea. Marcados 4 hay muchos, pero marcados 6, pocos!

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
----	----	----	----	----	----	----	----	----

ANSI/ISEA
105-2024



- A6** En el centro: resistencia al corte. Escala A1 a A9, medida en gramos con el método TDM
- 6** Abajo a la izquierda: abrasión. Escala 0 a 6, por número de ciclos
- 3** Abajo a la derecha: perforación. Escala 0 a 5, en newtons

SAFETOP®

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA EUROPA

pedidos@safetop.net · 981 64 98 11 · safetop.net

NUEVA GAMA ANTICORTE · 5 REFERENCIAS

MÁS CORTE, MENOS GRÓSOR

PUROLUX-D

OMNILUX

NITROLUX-F

**YOUR
SUCCESS
IS IN YOUR
HANDS**



digitix-gloves.com

LAS 5 REFERENCIAS

Comparten fibra QRO™, tacto en pantallas y flexibilidad. Lo que cambia es el baño, la galga y el nivel de corte.



DIGITX® GLOVES

DIGITX® GLOVES



- + Transpirables
- + Sensibilidad táctil
- + Alta durabilidad
- + Aptos para pantallas



POLIURETANO

DESDE TALLA 5

ANSI



PUROLUX-F

63-70

GALGA	RECUBRIMIENTO	EN388	ANSI	TALLAS
18G	PU	4X42F	A6-5-3	5-11

GUANTE ANTICORTE F DE PU CON MÁXIMO TACTO Y TRANSPIRABILIDAD. REFUERZO EN EL PULGAR.



PUROLUX-D

64-52

GALGA	RECUBRIMIENTO	EN388	ANSI	TALLAS
18G	PU	4X42D	A4-6-3	5-11

GUANTE ANTICORTE D DE PU CON MÁXIMO TACTO Y TRANSPIRABILIDAD. REFUERZO EN EL PULGAR.

EL FORRO MÁS FINO DE LA GAMA



OMNILUX

61-70

GALGA	RECUBRIMIENTO	EN388	ANSI	TALLAS
24G	PU	3X31D	A4-3-2	5-11

GUANTE ANTICORTE D DE PU **ULTRAFINO**. REFUERZO EN EL PULGAR.



24G

NITRILO

HASTA LA TALLA 12

ANSI



NITROLUX-F

64-80

GALGA	RECUBRIMIENTO	EN388	ANSI	TALLAS	EN407
18G	NITRILO	4X42F	A6-6-3	6-12	100°C

GUANTE ANTICORTE F DE NITRILO. MÁXIMO GRIP Y RESISTENCIA. REFUERZO EN EL PULGAR.



NITROLUX-D

63-80

GALGA	RECUBRIMIENTO	EN388	ANSI	TALLAS	EN407
18G	NITRILO	4X42D	A4-6-3	6-12	100°C

GUANTE ANTICORTE DE NITRILO. MÁXIMO GRIP Y RESISTENCIA. REFUERZO EN EL PULGAR.

CÓMO SE ELIGE EN DOS PREGUNTAS

¿QUÉ AMBIENTE HAY?

Seco - PU. Tacto más fino y agarre muy bueno en seco.

Aceite, grasa o taladrina - Nitrilo. Agarra donde el PU se satura, y añade EN 407 nivel 1: 100 °C de contacto durante 15 s.

¿CUÁNTO CORTE HACE FALTA?

TDM D, 15 N. Dotación general. El corte está, pero no manda.

TDM F, 30 N. puesto crítico: chapa con rebaba, arista viva, despiece, vidrio o parte de accidente reciente.